

NetSDK 编程指导手册



前言

目的


欢迎使用 NetSDK（以下简称 SDK）编程指导手册。

SDK 是软件开发者在开发网络硬盘录像机、网络视频服务器、网络摄像机、网络球机和智能设备等产品监控联网应用时的开发套件。

本文档详细描述了开发包中各个函数的功能、接口以及函数之间的调用关系，并提供了代码示例。

符号约定

在本文档中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

修订记录

版本号	修订内容	发布日期
V3.4.8	修改登录设备和搜索设备接口函数。	2020.02
V3.4.7	修订。	2016.08
V3.4.4	创建。	2016.01

目录

前言.....	I
第 1 章 内容简介	1
1.1 概述	1
1.2 环境要求	2
第 2 章 主要功能	3
2.1 SDK 初始化	3
2.1.1 简介	3
2.1.2 接口总览	3
2.1.3 流程说明	3
2.1.4 示例代码	4
2.2 设备登录	7
2.2.1 简介	7
2.2.2 接口总览	7
2.2.3 流程说明	8
2.2.4 示例代码	9
2.3 实时监控	12
2.3.1 简介	12
2.3.2 接口总览	12
2.3.3 流程说明	13
2.3.4 示例代码	14
2.4 录像回放	25
2.4.1 简介	25
2.4.2 接口总览	25
2.4.3 流程说明	25
2.4.4 示例代码	29
2.5 录像下载	42
2.5.1 简介	42
2.5.2 接口总览	43
2.5.3 流程说明	43
2.5.4 示例代码	46
2.6 云台控制	59
2.6.1 简介	59
2.6.2 接口总览	59
2.6.3 流程说明	60
2.6.4 示例代码	61
2.7 语音对讲	71
2.7.1 简介	71
2.7.2 接口总览	71
2.7.3 流程说明	72
2.7.4 示例代码	76
2.8 视频抓图	94
2.8.1 简介	94
2.8.2 接口总览	94
2.8.3 流程说明	95
2.8.4 示例代码	97
2.9 报警上报	103
2.9.1 简介	103
2.9.2 接口总览	103
2.9.3 流程说明	103
2.9.4 示例代码	104

2.10 设备搜索	110
2.10.1 简介	110
2.10.2 接口总览	110
2.10.3 流程说明	111
2.10.4 示例代码	112
2.11 智能事件上报与抓图	121
2.11.1 简介	121
2.11.2 接口总览	121
2.11.3 流程说明	121
2.11.4 示例代码	122
第 3 章 回调函数定义	130
3.1 fDisConnect	130
3.2 fHaveReConnect	130
3.3 fRealDataCallBackEx	131
3.4 fDownloadPosCallBack	132
3.5 fDataCallBack	132
3.6 fTimeDownloadPosCallBack	133
3.7 fMessCallBack	133
3.8 fSearchDevicesCB	134
3.9 fSearchDevicesCBEx	135
3.10 fAnalyzerDataCallBack	135
3.11 fSnapRev	136
3.12 fRealPlayDisConnect	137
3.13 pfAudioDataCallBack	138
附录 1 结构体定义	139
NET_DEVICEINFO	139
NET_PARAM	139
NET_DEVICEINFO_Ex	140
NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY	141
NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY	142
NET_IN_STARTSERACH_DEVICE	142
NET_OUT_STARTSERACH_DEVICE	143
tagVideoFrameParam	143
tagCBPCMDDataParam	144
NET_TIME	145
NET_RECORDFILE_INFO	145
CFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO	146
CFG_PTZ_MOTION_RANGE	150
CFG_PTZ_LIGHTING_CONTROL	150
DHDEV_TALKFORMAT_LIST	150
DHDEV_TALKDECODE_INFO	151
DHDEV_SYSTEM_ATTR_CFG	151
NET_SPEAK_PARAM	153
NET_TALK_TRANSFER_PARAM	153
DEVICE_NET_INFO_EX	154
MANUAL_SNAP_PARAMETER	155
OPR_RIGHT_EX	156
OPR_RIGHT_NEW	156
NET_DEV_CHN_COUNT_INFO	156
NET_CHN_COUNT_INFO	157
NET_IN_SNAP_CFG_CAPS	157
NET_OUT_SNAP_CFG_CAPS	157
DH_RESOLUTION_INFO	158
CFG_VIDEOENC_OPT	158
CFG_VIDEO_FORMAT	160
CFG_AUDIO_ENCODE_FORMAT	161
CFG_VIDEO_COVER	162
CFG_COVER_INFO	163
CFG_RECT	163

CFG_ENCODE_INFO	164
SNAP_PARAMS	165
DH_VERSION_INFO	166
DH_DSP_ENCODECAP	167
附录 2 枚举定义	169
NET_DEVICE_TYPE	169
EM_LOGIN_SPAC_CAP_TYPE	170
DH_RealPlayType	171
EM_QUERY_RECORD_TYPE	171
EM_USEDEV_MODE	172
EM_SUPPORT_FOCUS_MODE	172
DH_PTZ_ControlType	173
DH_EXTPTZ_ControlType	173
DH_TALK_CODING_TYPE	175
CtrlType	175
CFG_VIDEO_COMPRESSION	181
CFG_BITRATE_CONTROL	181
CFG_IMAGE_QUALITY	181
CFG_H264_PROFILE_RANK	182
CFG_AUDIO_FORMAT	182
EM_SEND_SEARCH_TYPE	182
EM_REALPLAY_DISCONNECT_EVENT_TYPE	183
附录 3 接口函数定义	184
3.14 CLIENT_Init	184
CLIENT_Cleanup	185
CLIENT_GetSDKVersion	185
CLIENT_GetLastError	186
CLIENT_SetNetworkParam	188
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	188
CLIENT_Logout	189
CLIENT_RealPlayEx	190
CLIENT_StopRealPlayEx	191
CLIENT_SetRealDataCallBackEx	191
CLIENT_FindFile	193
CLIENT_FindNextFile	195
CLIENT_StopPlayBack	198
CLIENT_GetPlayBackOsdTime	199
CLIENT_QueryRecordFile	199
CLIENT_DownloadByTimeEx	202
CLIENT_StopDownload	203
CLIENT_PlayBackByRecordFileEx	204
CLIENT_PausePlayBack	205
CLIENT_SeekPlayBack	206
CLIENT_FastPlayBack	207
CLIENT_SlowPlayBack	207
CLIENT_NormalPlayBack	208
CLIENT_DownloadByRecordFileEx	208
CLIENT_ParseData	210
CLIENT_DHPTZControlEx2	211
CLIENT_QueryNewSystemInfo	212
CLIENT_SetDeviceMode	213
CLIENT_StartSearchDevicesEx	214
CLIENT_QueryDevState	215
CLIENT_StartTalkEx	216
CLIENT_StopTalkEx	217
CLIENT_RecordStartEx	217
CLIENT_RecordStopEx	218
CLIENT_TalkSendData	218
CLIENT_AudioDecEx	219
CLIENT_StopSearchDevices	221
CLIENT_SearchDevicesByIPs	222

CLIENT_RealLoadPictureEx	223
CLIENT_SnapPictureEx	227
附录 4 法律声明	229
附录 5 网络安全建议.....	230

第 1 章 内容简介

1.1 概述

SDK 是软件开发者在开发网络硬盘录像机、网络视频服务器、网络摄像机、网络球机、智能设备等产品监控联网应用时的开发套件。

本开发套件主要包括以下功能：

设备登录、实时监控、录像回放和回放控制、录像下载、云台控制、语音对讲、视频抓图、报警上报、设备搜索、智能事件上报与抓图、用户管理以及其他功能（设备重启、设备升级、设备校时、视频图像参数设置、通道名称设置和设备网络参数配置）。

根据环境不同，开发包包含的文件会不同，具体如下。

- Windows 开发包所包含的文件，请参见表 1-1。

表1-1 Windows 开发包包括的文件

库类型	库文件名称	库文件说明
功能库	dhnet sdk.h	头文件
	dhnet sdk.lib	Lib 文件
	dhnet sdk.dll	库文件
	avnet sdk.dll	库文件
配置库	avglobal.h	头文件
	dhconfig sdk.h	配置头文件
	dhconfig sdk.lib	Lib 文件
	dhconfig sdk.dll	库文件
播放（编码解码）辅助库	dhplay.dll	大华播放库
	fisheye.dll	鱼眼矫正库
avnet sdk.dll 的依赖库	Infra.dll	基础库
	json.dll	json 库
	NetFramework.dll	网络基础库
	Stream.dll	媒体传输结构体封装库
	StreamSvr.dll	流服务
dhnet sdk 辅助库	lvsDrawer.dll	图像显示库

- Linux 开发包所包含的文件，请参见表 1-2。

表1-2 Linux 开发包包括的文件

库类型	库文件名称	库文件说明
功能库	dhnet sdk.h	头文件
	libdhnet sdk.so	库文件
	libavnet sdk.so	库文件
配置库	avglobal.h	头文件
	dhconfig sdk.h	配置头文件
	libdhconfig sdk.so	配置库
libavnet sdk.so 的依赖库	libInfra.so	基础库
	libNetFramework.so	网络基础库
	libStream.so	媒体传输结构体封装库
	libStreamSvr.so	流服务

 说明

- SDK 的功能库和配置库是必备库。
- 功能库是设备网络 SDK 的主体，主要用于网络客户端与各类产品之间的通讯交互，负责远程控制、查询、配置及码流数据的获取和处理等。
- 配置库针对配置功能的结构体进行打包和解析。

- 推荐使用播放库进行码流解析和播放。
- 辅助库用于监视、回放、对讲等功能的音视频码流解码以及本地音频采集。
- 如果功能库包含 avnet sdk.dll 或 libavnet sdk.so，则对应依赖库是必备的。

1.2 环境要求

- 推荐内存：不低于 512M。
- SDK 支持的系统：
 - ◇ Windows
Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 以及 Windows Server 2008/2003。
 - ◇ Linux
Red Hat/SUSE 等通用 Linux 系统。

表1-3 各功能适用的设备

功能	支持的设备
设备登录	支持 DVR、NVR、IPC 和球机等
实时监视	支持 DVR、NVR、IPC 和球机等
录像回放与回放控制	支持 DVR 和 NVR 等存储设备
录像下载	支持 DVR 和 NVR 等存储设备
云台控制	支持球机
语音对讲	支持 DVR、NVR、IPC 和球机等
视频抓图	支持 DVR、NVR、IPC 和球机等
报警上报	支持 DVR、NVR、IPC 和球机等
设备搜索	支持 DVR、NVR、IPC 和球机等
智能事件上报与抓图	支持 IVS、车载和智能球机等

第 2 章 主要功能



本文中所有示例代码仅在 Windows7 操作系统下 vs2005sp1 测试过。

2.1 SDK 初始化

2.1.1 简介

初始化是 SDK 进行各种业务的第一步。初始化本身不包含监控业务，本节所述接口本身不与大华设备做任何交互，负责 SDK 的初始化，设置一些影响全局业务的属性。

注意事项

- SDK 的初始化将会占用一定的内存。
- 同一个进程内，只有第一次初始化有效，不支持多线程调用。
- 使用完毕后需要调用 SDK 清理接口以释放资源。

2.1.2 接口总览


表2-1 SDK 初始化接口说明

接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口,释放 SDK 资源
CLIENT_GetSDKVersion	获取 SDK 版本信息接口
CLIENT_GetLastError	获取接口执行错误码接口
CLIENT_SetAutoReconnect	设置断线重连回调接口
CLIENT_SetConnectTime	设置连接设备超时时间和尝试次数接口
CLIENT_SetNetworkParam	设置登录网络环境接口

2.1.3 流程说明

SDK 初始化业务流程如图 2-1 所示。

图2-1 SDK 初始化业务流程



流程说明如下：

- 步骤1 完成 SDK 初始化流程。
- 步骤2 调用 `CLIENT_GetSDKVersion`，获取 SDK 版本信息（可选）。
- 步骤3 调用 `CLIENT_SetAutoReconnect`，设置断线重连回调函数（可选，建议调用），设置后 SDK 内部断线自动重连。
- 步骤4 调用 `CLIENT_SetConnectTime`，设置连接设备超时时间和尝试次数（可选）。
- 步骤5 调用 `CLIENT_SetNetworkParam`，设置网络登录参数，参数中包含登录设备超时时间和尝试次数（可选）。
- 步骤6 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.1.4 示例代码

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "dhnetsdk.h"

#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;

/*****
// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在 SDK 的回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数
*****/

```

```

void CALLBACK DisConnectFunc(LONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);
/*****
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisConnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }
}

// 此操作作为可选操作
// 获取 SDK 版本信息
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK
    内部会自动进行重连操作。
    // 此操作作为可选操作，但建议用户进行设置。
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作作为可选操作
    int nWaitTime = 5000;    // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3;        // 登录时尝试建立链接 3 次
    CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

    // 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
    CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
    // 此操作作为可选操作
    NET_PARAM stuNetParm = {0};
    stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
    CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

```

```

    // 用户初次登录设备，需要初始化一些数据才能正常实现业务功能，所以建议登录后等待一小段时间，具体等待时间因设备而异。
    Sleep(1000);
    printf("\n");
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }
    // 功能业务实现处
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();

    // 此处可实现退出设备操作

    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }
    return;
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义
void CALLBACK DisConnectFunc(LONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
}

```

```

    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

```

2.2 设备登录

2.2.1 简介

设备登录，即用户注册，是进行其他业务的前提。

在 SDK 完成初始化以后，需要用户先登录到大华的设备，产生唯一的登录 ID 后才可进行其他业务。登录 ID 是识别本次登录的标志，后续其他功能的 SDK 接口需要传入登录 ID 才可执行。所有业务完成后，需要登出设备，即注销用户。

前提条件

在进行设备登录业务前，您需要先完成 SDK 的初始化。

断线重连

SDK 可以设置断线重连功能，当遇到一些特殊情况（例如断网、断电等）设备断线时，在 SDK 内部会定时持续不断地进行登录操作，直至成功登录设备或者返回密码错误退出重连功能。

 说明

用户可以调用 SDK 自带的断线重连，也可以在应用层调用登录和登出接口手动控制断线重连业务。

注意事项

- SDK 提供的登录业务只针对大华设备，无法用于登录其他厂商的设备。请谨慎使用，否则会造成设备无法成功登录。
- 登录和登出配对使用，需要调用登出接口完成用户登出以及 SDK 资源的释放，以免造成资源泄露。

2.2.2 接口总览

表2-2 设备登录接口说明

接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口


接口	接口说明
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	高安全级别登录接口 <div> <div>说明</div> <div>CLIENT_LoginEx2 仍然可以使用,但存在安全风险。所以强烈推荐使用最新接口 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。</div> </div>
CLIENT_Logout	登出接口。
CLIENT_GetLastError	获取接口调用失败时的错误码接口。

2.2.3 流程说明

当 SDK 所在客户端与设备互通时，即可登录设备。当接口返回有效的登录 ID，表示登录设备成功。

登录业务流程如图 2-2 所示。

图2-2 登录业务流程



流程说明如下：

- 步骤1 完成 SDK 初始化流程。
- 步骤2 初始化成功后，调用 `CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity` 登录设备。
- 步骤3 登录成功后，用户可以实现需要的业务功能。
- 步骤4 业务使用完后，调用 `CLIENT_Logout` 退出设备。
- 步骤5 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.2.4 示例代码

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "dhnetsdk.h"

#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

static LLONG g_ILoginHandle = 0L;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.25";
static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";
static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;

/*****
// 常用回调集合声明
// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

*****/
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisConnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }

    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
```

```

printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

// 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK
内部会自动进行重连操作
// 此操作为可选操作，但建议用户进行设置
CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

// 设置登录超时时间和尝试次数
// 此操作为可选操作
int nWaitTime = 5000; // 登录请求响应超时时间设置为 5s
int nTryTimes = 3; // 登录时尝试建立链接 3 次
CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

// 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
// 此操作为可选操作
NET_PARAM stuNetParm = {0};
stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
stInparam.nPort = g_nPort;
stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;

while(0 == gILoginHandle)
{
    // 登录设备
    gILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

    if (0 == gILoginHandle)
    {
        // 根据错误码，可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释，此处打印的是 16 进制，头
        文件中是十进制，其中的转换需注意
        // 例如：
        // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能，对应的
        错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
        g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {

```



```

        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n", g_szDevIp,
g_nPort);
    }
    // 用户初次登录设备，需要初始化一些数据才能正常实现业务功能，建议登录后等待一
    小段时间，具体等待时间因设备而异
    Sleep(1000);
    printf("\n");
}
}
void RunTest()
{
    // 功能业务实现处
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();
    // 退出设备
    if (0 != gILoginHandle)
    {
        if (FALSE == CLIENT_Logout(gILoginHandle))
        {
            printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            gILoginHandle = 0;
        }
    }
    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }
    return;
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}
//*****
// 常用回调集合定义

```

```

void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]\n", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]\n", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

```

2.3 实时监控

2.3.1 简介

实时监控，即向存储设备或前端设备获取实时监控数据的功能，是监控系统的重要组成部分。

SDK 登录设备后，可向设备获取主码流、辅码流和第三码流等。

- 支持配置前端设备的码流分辨率、编码方式以及码率等参数。
- 支持设置图像饱和度、对比度和曝光度等属性。
- 支持用户传入窗口句柄，SDK 直接进行码流解析及播放。
- 支持回调实时码流数据给用户，让用户自己处理。
- 支持保存实时录像到指定文件，用户可以自行保存回调码流实现，也可以调用 SDK 接口实现。

2.3.2 接口总览

表2-3 实时监控接口说明

接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	高安全级别登录接口
	<div>  说明 </div> CLIENT_LoginEx2 仍然可以使用，但存在安全风险。

接口	接口说明
	所以强烈推荐使用最新接口 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
CLIENT_RealPlayEx	开始实时监视扩展接口
CLIENT_StopRealPlayEx	停止实时监视扩展接口
CLIENT_SetRealDataCallBackEx	设置实时监视数据回调函数扩展接口
CLIENT_Logout	登出接口
CLIENT_GetLastError	获取接口调用失败时的错误码接口

2.3.3 流程说明

实时监控的业务有以下两种实现方式：

- SDK 解码播放

SDK 通过调用辅助库里的 `playsdk` 库实现实时播放。

- 第三方解码播放

SDK 只回调实时监视码流给用户，用户通过第三方库进行解码播放。

2.3.3.1 SDK 解码播放

SDK 解码播放流程如图 2-3 所示。

图2-3 SDK 解码播放流程图



流程说明如下：

步骤1 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后，调用 `CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity` 登录设备。

步骤3 登录成功后，调用 `CLIENT_RealPlayEx` 启动实时监视，参数 `hWnd` 为有效窗口句柄。

步骤4 实时监视使用完毕后，调用 `CLIENT_StopRealPlayEx` 停止实时监视。


步骤5 业务使用完后，调用 `CLIENT_Logout` 退出设备。

步骤6 SDK 功能使用完后，调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

2.3.3.2 第三方解码播放

第三方解码播放流程如图 2-4 所示。

图2-4 第三方解码播放流程图



流程说明如下：

- 步骤1 完成 SDK 初始化流程。
- 步骤2 初始化成功后，调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
- 步骤3 登录成功后，调用 CLIENT_RealPlayEx，启动实时监控，参数 hWnd 为 NULL。
- 步骤4 调用 CLIENT_SetRealDataCallBackEx 设置实时数据回调函数。
- 步骤5 在回调函数中保存实时数据，用于后期处理。强烈不建议在回调中做除了数据传存以外的处理，否则在监视路数较多时会严重影响性能。
- 步骤6 实时监控使用完毕后，调用 CLIENT_StopRealPlayEx 停止实时监控。
- 步骤7 业务使用完后，调用 CLIENT_Logout 退出设备。
- 步骤8 SDK 功能使用完后，调用 CLIENT_Cleanup 释放 SDK 资源。

2.3.4 示例代码

2.3.4.1 SDK 解码播放

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "dhnetsdk.h"
```

```

#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

typedef HWND (WINAPI *PROCGETCONSOLEWINDOW)();
PROCGETCONSOLEWINDOW GetConsoleWindow;

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_ILoginHandle = 0L;
static LLONG g_IRealHandle = 0;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.10 ";
static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";

//*****
// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

//*****
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisConnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }

    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);
}

```

```

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK
    内部会自动进行重连操作
    // 此操作作为可选操作，但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作作为可选操作
    int nWaitTime = 5000; // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3;    // 登录时尝试建立链接 3 次
    CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

    // 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
    CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
    // 此操作作为可选操作
    NET_PARAM stuNetParm = {0};
    stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
    CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

    NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
    memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
    stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
    strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
    strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
    strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
    stInparam.nPort = g_nPort;
    stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;
    while(0 == g_ILoginHandle)
    {
        // 登录设备
        g_ILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

        if(0 == g_ILoginHandle)
        {
            // 根据错误码，可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释，此处打印的是 16 进制，头
            文件中是十进制，其中的转换需注意
            // 例如：
            // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能，对应的
            错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
            printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
            g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,
            g_nPort);
        }
    }
    // 用户初次登录设备，需要初始化一些数据才能正常实现业务功能，建议登录后等待一

```

小段时间，具体等待时间因设备而异

```
        Sleep(1000);
        printf("\n");
    }
}

void RunTest()
{
    // 判断是否初始化成功
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }
    // 判断是否登录设备
    if (0 == g_lLoginHandle)
    {
        return;
    }

    // 实现实时监视功能业务
    // 获取控制台窗口句柄
    HMODULE hKernel32 = GetModuleHandle("kernel32");
    GetConsoleWindow
(
    (PROCGETCONSOLEWINDOW)GetProcAddress(hKernel32,"GetConsoleWindow");
    HWND hWnd = GetConsoleWindow();

    printf("user can input any key to quit during real play!\n");
    Sleep(1000);

    //开启实时监视
    int nChannelID = 0; // 预览通道号
    DH_RealPlayType emRealPlayType = DH_RType_Realplay; // 实时监视
    g_lRealHandle = CLIENT_RealPlayEx(g_lLoginHandle, nChannelID, hWnd,
emRealPlayType);
    if (0 == g_lRealHandle)
    {
        printf("CLIENT_RealPlayEx: failed! Error code: %x.\n", CLIENT_GetLastError());
    }
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();
    // 关闭预览
    if (0 != g_lRealHandle)
    {
        if(FALSE == CLIENT_StopRealPlayEx(g_lRealHandle))
```

```

        {
            printf("CLIENT_StopRealPlayEx Failed!Last Error[%x]\n",
CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_IRealHandle = 0;
        }
    }
    // 退出设备
    if (0 != gILoginHandle)
    {
        if(FALSE == CLIENT_Logout(gILoginHandle))
        {
            printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            gILoginHandle = 0;
        }
    }
    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
}

```



```

        printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
        printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
        printf("\n");
    }

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

```

2.3.4.2 第三方解码播放

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "dhnetsdk.h"

#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_ILoginHandle = 0L;
static LLONG g_IRealHandle = 0;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.10";
static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";

//*****
// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,

```

```

LDWORD dwUser);

// 实时监视数据回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetRealDataCallBackEx 设置该回调函数，当收到实时监视数据时，SDK 会调用该函数
// 建议用户在此回调函数中只进行保存数据的操作，不建议用户在回调函数里直接对数据进行编解码等处理
// 即：将相应的数据拷贝到自己的存储空间，离开回调函数后再对数据做编解码等处理
void CALLBACK RealDataCallBackEx(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer, DWORD dwBufSize, LONG param, LDWORD dwUser);

/*****
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisconnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }

    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK 内部会自动进行重连操作
    // 此操作作为可选操作，但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作作为可选操作
    int nWaitTime = 5000;    // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3;       // 登录时尝试建立链接 3 次
    CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

    // 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与 CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
    // 此操作作为可选操作

```

```

NET_PARAM stuNetParm = {0};
stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
stInparam.nPort = g_nPort;
stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;

while(0 == g_ILoginHandle)
{
    // 登录设备
    g_ILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

    if (0 == g_ILoginHandle)
    {
        // 根据错误码，可以在 dhnetSDK.h 中找到相应的解释，此处打印的是 16 进制，头
        // 文件中是十进制，其中的转换需注意
        // 例如：
        // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能，对应的
        // 错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
            g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,
            g_nPort);
    }
    // 用户初次登录设备，需要初始化一些数据才能正常实现业务功能，建议登录后等待一
    // 小段时间，具体等待时间因设备而异
    Sleep(1000);
    printf("\n");
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }

    if (0 == g_ILoginHandle)

```

```

{
    return;
}

// 实现实时监视功能业务
printf("user can input any key to quit during real play data callback!\n");
Sleep(1000);

//开启实时监视
int nChannelID = 0; // 预览通道号
DH_RealPlayType emRealPlayType = DH_RType_Realplay; // 实时监视
g_IRealHandle = CLIENT_RealPlayEx(gILoginHandle, nChannelID, NULL,
emRealPlayType);
if (0 == g_IRealHandle)
{
    printf("CLIENT_RealPlayEx: failed! Error code: %x.\n", CLIENT_GetLastError());
    return;
}
else
{
    DWORD dwFlag = 0x00000001;
    if (FALSE == CLIENT_SetRealDataCallBackEx(g_IRealHandle,
&RealDataCallBackEx, NULL, dwFlag))
    {
        printf("CLIENT_SetRealDataCallBackEx: failed! Error code: %x.\n",
CLIENT_GetLastError());
        return;
    }
}
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();
    // 关闭预览
    if (0 != g_IRealHandle)
    {
        if (FALSE == CLIENT_StopRealPlayEx(g_IRealHandle))
        {
            printf("CLIENT_StopRealPlayEx Failed, g_IRealHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IRealHandle, CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_IRealHandle = 0;
        }
    }
}

```

```

// 退出设备
if (0 != g_ILoginHandle)
{
    if(FALSE == CLIENT_Logout(g_ILoginHandle))
    {
        printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        g_ILoginHandle = 0;
    }
}
// 清理初始化资源
if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
{
    CLIENT_Cleanup();
    g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
}
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");

```

```

printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
if (NULL != pchDVRIP)
{
    printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
}
printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
printf("\n");
}

void CALLBACK RealDataCallBackEx(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE
*pBuffer, DWORD dwBufSize, LONG param, LDWORD dwUser)
{
    // 若多个实时监视使用相同的数据回调函数，则用户可通过 IRealHandle 进行一一对应
    if (IRealHandle == g_IRealHandle)
    {
        switch(dwDataType)
        {
            case 0:
                //原始音视频混合数据
                printf("receive real data, param: IRealHandle[%p], dwDataType[%d],
pBuffer[%p], dwBufSize[%d], param[%p], dwUser[%p]\n",
                    IRealHandle, dwDataType, pBuffer, dwBufSize, param, dwUser);

                break;
            case 1:
                //标准视频数据

                break;
            case 2:
                //yuv 数据

                break;
            case 3:
                //pcm 音频数据

                break;
            case 4:
                //原始音频数据

                break;
            default:
                break;
        }
    }
}

```

2.4 录像回放

2.4.1 简介

录像回放是指客户端远程播放设备中指定时间段内的录像文件，寻找所需要的视频信息。

回放功能支持多种回放操作，如正常播放、暂停、快放、慢放、拖动播放等。

根据用户选择不同的解码方式，录像回放方式包括 SDK 解码回放和第三方解码回放两种，关于两种回放方式的详细流程请参见“2.4.3 流程说明”。

2.4.2 接口总览

表2-4 录像回放接口说明

接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	高安全级别登录接口  说明 CLIENT_LoginEx2 仍然可以使用，但存在安全风险。所以强烈推荐使用最新接口 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
CLIENT_PlayBackByTimeEx	按时间方式回放--扩展接口
CLIENT_SetDeviceMode	设置设备工作模式(语音对讲、回放、权限等)
CLIENT_StopPlayBack	停止录像回放接口
CLIENT_GetPlayBackOsdTime	获取回放 OSD（视频浓缩）时间接口
CLIENT_PausePlayBack	暂停或恢复录像回放
CLIENT_FastPlayBack	快放接口，将当前帧率提高一倍
CLIENT_SlowPlayBack	慢放，将当前帧率降低一倍
CLIENT_NormalPlayBack	恢复正常播放速度接口
CLIENT_SeekPlayBack	定位录像回放起始点
CLIENT_Logout	登出接口
CLIENT_GetLastError	获取接口调用失败时的错误码接口

2.4.3 流程说明


根据用户选择不同的解码方式，录像回放可以分为以下两种：

- SDK 解码回放
即用户输入录像的起始时间、结束时间和有效窗口句柄，SDK 调用相应的解码库解析码流，并在视频显示窗口上展示。
- 第三方解码回放
即用户输入录像的起始时间、结束时间、有效窗口句柄（窗口句柄传 NULL）和有效的回放码流回调函数。SDK 在收到回放的码流数据后，通过码流回调函数将回放码流回调给用户，由用户将码流保存起来，离开回调函数后用户再调用第三方库对已保存的码流数据进行解析和显示。

2.4.3.1 SDK 解码回放

SDK 解码回放流程，如图 2-5 所示。

图2-5 SDK 解码回放流程图



流程说明如下：

步骤1 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后，调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 登录成功后，两次调用 CLIENT_SetDeviceMode，分别设置回放时的码流类型和回放时


的录像文件类型。

- 步骤4 调用 `CLIENT_PlayBackByTimeEx` 启动回放，`hWnd` 参数为有效窗口句柄值。
- 步骤5 回放过程中，根据用户需求调用 `CLIENT_SlowPlayBack` 实现慢放，`CLIENT_FastPlayBack` 实现快放，`CLIENT_NormalPlayBack` 实现正常播放速度，`CLIENT_PausePlayBack` 实现暂停/恢复，`CLIENT_SeekPlayBack` 实现拖动播放。
- 步骤6 回放使用完毕后，调用 `CLIENT_StopPlayBack` 停止回放。
- 步骤7 业务使用完后，调用 `CLIENT_Logout` 注销用户。
- 步骤8 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.4.3.2 第三方解码回放

第三方库解码回放流程如图 2-6 所示。

图2-6 第三方解码回放图



流程说明如下：

- 步骤1 完成 SDK 初始化流程。
- 步骤2 初始化成功后，调用 `CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity` 登录设备。
- 步骤3 登录成功后，两次调用 `CLIENT_SetDeviceMode`，分别设置回放时的码流类型和回放时的录像文件类型。
- 步骤4 登录成功后，调用 `CLIENT_PlayBackByTimeEx` 启动回放，`hWnd` 参数为 `NULL`，`fDownloadDataCallBack` 参数为有效回调函数指针。
- 步骤5 SDK 收到回放数据后，通过设置的 `fDownloadDataCallBack` 回调函数回调回放数据给用户，用户在回调函数中保存回放数据，离开回调函数后，再通过第三方库解码回放录像数据。
- 步骤6 回放过程中，根据用户需求调用 `CLIENT_SlowPlayBack` 实现慢放，`CLIENT_FasePlayBack` 实现快放，`CLIENT_NormalPlayBack` 实现正常播放速度，`CLIENT_PausePlayBack` 实现暂停/恢复，`CLIENT_SeekPlayBack` 实现拖动播放，同时需调用第三方库相应的接口。
- 步骤7 回放使用完毕后，调用 `CLIENT_StopPlayBack` 停止回放。
- 步骤8 业务使用完后，调用 `CLIENT_Logout` 注销用户。
- 步骤9 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.4.4 示例代码

2.4.4.1 SDK 解码回放

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "dhnetsdk.h"
#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

extern "C" HWND WINAPI GetConsoleWindow();

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_lLoginHandle = 0L;
static LLONG g_lPlayHandle = 0L;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.13";
static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";

//*****
// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG lLoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG lLoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
```

```

LDWORD dwUser);

//*****
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisconnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }
    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK
    内部会自动进行重连操作
    // 此操作作为可选操作，但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作作为可选操作
    int nWaitTime = 5000;    // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3;       // 登录时尝试建立链接 3 次
    CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

    // 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
    CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
    // 此操作作为可选操作
    NET_PARAM stuNetParm = {0};
    stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
    CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

    NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
    memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
    stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
    strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
    strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
    strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
    stInparam.nPort = g_nPort;
    stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;

```

```

while(0 == gILoginHandle)
{
    // 登录设备
    gILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

    if(0 == gILoginHandle)
    {
        // 根据错误码, 可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释, 此处打印的是 16 进制, 头
        // 文件中是十进制, 其中的转换需注意
        // 例如:
        // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23)           // 当前 SDK 未支持该功
        // 能, 对应的错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
            g_szDevlp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevlp ,
            g_nPort);
    }
    // 用户初次登录设备, 可能要初始化一些数据才能正常实现业务功能, 所以建议登录后
    // 等待一小段时间, 具体等待时间因设备而异
    Sleep(1000);
    printf("\n");
}
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }

    if (0 == gILoginHandle)
    {
        return;
    }

    // 录像回放功能
    // 获取控制台窗口句柄
    HWND hWnd = GetConsoleWindow();

    // 设置回放时的码流类型
    int nStreamType = 0; // 0-主辅码流,1-主码流,2-辅码流
    CLIENT_SetDeviceMode(gILoginHandle, DH_RECORD_STREAM_TYPE,
        &nStreamType);
}

```

```

// 设置回放时的录像文件类型
NET_RECORD_TYPE emFileType = NET_RECORD_TYPE_ALL; // 所有录像
CLIENT_SetDeviceMode(gILoginHandle, DH_RECORD_TYPE, &emFileType);

//开启录像回放
int nChannelID = 0; // 通道号
NET_TIME stuStartTime = {0};
stuStartTime.dwYear = 2015;
stuStartTime.dwMonth = 11;
stuStartTime.dwDay = 20;

NET_TIME stuStopTime = {0};
stuStopTime.dwYear = 2015;
stuStopTime.dwMonth = 11;
stuStopTime.dwDay = 21;

g_IPlayHandle = CLIENT_PlayBackByTimeEx(gILoginHandle, nChannelID,
&stuStartTime, &stuStopTime, hWnd, NULL, NULL, NULL, NULL);
if (0 == g_IPlayHandle)
{
    printf("CLIENT_PlayBackByTimeEx: failed! Error code: %x.\n",
CLIENT_GetLastError());
}

// 用户可根据需求实现回放控制
// 由于这个控制台 demo，无法将录像回放和回放控制同时展现给用户，这里提供示例代码用于参考

// CLIENT_SlowPlayBack 实现慢放
/* 示例代码
if (FALSE == CLIENT_SlowPlayBack (g_IPlayHandle))
{
    printf("CLIENT_SlowPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
}
*/

// CLIENT_FastPlayBack 实现快放
/* 示例代码
if (FALSE == CLIENT_FastPlayBack (g_IPlayHandle))
{
    printf("CLIENT_FastPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
}
*/

// CLIENT_NormalPlayBack 实现正常播放速度

```

```

/* 示例代码
if (FALSE == CLIENT_NormalPlayBack (g_IPlayHandle))
{
    printf("CLIENT_NormalPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
}
*/

// CLIENT_PausePlayBack 实现暂停/恢复
/* 示例代码
if (FALSE == CLIENT_PausePlayBack (g_IPlayHandle, TRUE))
{
    printf("CLIENT_PausePlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
}
*/

// CLIENT_SeekPlayBack 实现拖动播放
/* 示例代码
int nOffsetSeconds = 2 * 60 * 60; // 拖动至 stuStartTime 后 2*60*60 秒的位置开始回放
if (FALSE == CLIENT_SeekPlayBack (g_IPlayHandle, nOffsetSeconds, 0))
{
    printf("CLIENT_SeekPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
}
*/
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();
    // 关闭回放
    if (0 != g_IPlayHandle)
    {
        if (FALSE == CLIENT_StopPlayBack(g_IPlayHandle))
        {
            printf("CLIENT_StopPlayBack Failed, g_IRealHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_IPlayHandle = 0;
        }
    }
    // 退出设备
    if (0 != gILoginHandle)
    {

```

```

        if(FALSE == CLIENT_Logout(g_ILLoginHandle))
        {
            printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_ILLoginHandle = 0;
        }
    }
    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }
    return;
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义

void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);

```



```

        if (NULL != pchDVRIP)
        {
            printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
        }
        printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
        printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
        printf("\n");
    }

```

2.4.4.2 第三方解码回放

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "dhnetsdk.h"
#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_ILoginHandle = 0L;
static LLONG g_IPlayHandle = 0L;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.10";
static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";

/*****
// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

// 回放进度回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_PlayBackByTimeEx 设置该回调函数，当接收到设备端的回放数据时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK DownLoadPosCallBack(LLONG IPlayHandle, DWORD dwTotalSize, DWORD
dwDownloadSize, LDWORD dwUser);

// 回放数据回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口

```

```

// 当设置该回调函数时，若对应的 hWnd 参数为 NULL，参数返回，0：表示本次回调失败，下次回调会返回相同的数据，1：表示本次回调成功，下次回调会返回后续的数据
// 当设置该回调函数时，若对应的 hWnd 参数不为 NULL，则不管回调函数返回值为多少都认为回调成功，下次回调会返回后续的数据
// 通过 CLIENT_PlayBackByTimeEx 设置该回调函数，当接收到设备端的回放数据时，SDK 会调用该函数。
int CALLBACK DataCallBack(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer, DWORD dwBufSize, LDWORD dwUser);

//*****
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisconnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }
    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK 内部会自动进行重连操作
    // 此操作为可选操作，但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作为可选操作
    int nWaitTime = 5000; // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3;    // 登录时尝试建立链接 3 次
    CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

    // 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与 CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
    // 此操作为可选操作
    NET_PARAM stuNetParm = {0};
    stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
    CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

    NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;

```

```

memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
stInparam.nPort = g_nPort;
stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;
while(0 == gILoginHandle)
{
    // 登录设备
    gILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

    if(0 == gILoginHandle)
    {
        // 根据错误码，可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释，此处打印的是 16 进制，头
        // 文件中是十进制，其中的转换需注意
        // 例如：
        // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功
        // 能，对应的错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,
g_nPort);
    }
    // 用户初次登录设备，可能要初始化一些数据才能正常实现业务功能，所以建议登录后
    // 等待一小段时间，具体等待时间因设备而异
    Sleep(1000);
    printf("\n");
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }

    if (0 == gILoginHandle)
    {
        return;
    }

    // 录像回放功能

```

```

// 设置回放时的码流类型
int nStreamType = 0; // 0-主辅码流,1-主码流,2-辅码流
CLIENT_SetDeviceMode(g_ILoginHandle, DH_RECORD_STREAM_TYPE,
&nStreamType);

// 设置回放时的录像文件类型
NET_RECORD_TYPE emFileType = NET_RECORD_TYPE_ALL; // 所有录像
CLIENT_SetDeviceMode(g_ILoginHandle, DH_RECORD_TYPE, &emFileType);

//开启录像回放
int nChannelID = 0; // 通道号
NET_TIME stuStartTime = {0};
stuStartTime.dwYear = 2015;
stuStartTime.dwMonth = 11;
stuStartTime.dwDay = 20;

NET_TIME stuStopTime = {0};
stuStopTime.dwYear = 2015;
stuStopTime.dwMonth = 11;
stuStopTime.dwDay = 21;

// 函数形参 hWnd 需为 NULL
// 函数形参 fDownloadDataCallBack 需为 有效回调函数指针
g_IPlayHandle = CLIENT_PlayBackByTimeEx(g_ILoginHandle, nChannelID,
&stuStartTime, &stuStopTime, NULL, &DownloadPosCallBack, NULL, &DataCallBack, NULL);
if (g_IPlayHandle == 0)
{
    printf("CLIENT_PlayBackByTimeEx: failed! Error code: %x.\n",
CLIENT_GetLastError());
}

// 用户可根据需求实现回放控制
// 由于是第三方库解码，用户在调用 SDK 的回放控制接口的同时，还需要调用第三方库相应的控制接口
// 由于这个是控制台 demo，无法将录像回放和回放控制同时展现给用户，这里提供示例代码用于参考

// CLIENT_SlowPlayBack 实现慢放
/* 示例代码
if (FALSE == CLIENT_SlowPlayBack (g_IPlayHandle))
{
    printf("CLIENT_SlowPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
}
// 第三方库相应接口调用

*/

```

```

// CLIENT_FastPlayBack 实现快放
/* 示例代码
if (FALSE == CLIENT_FastPlayBack (g_IPlayHandle))
{
    printf("CLIENT_FastPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
}
// 第三方库相应接口调用

*/

// CLIENT_NormalPlayBack 实现正常播放速度
/* 示例代码
if (FALSE == CLIENT_NormalPlayBack (g_IPlayHandle))
{
    printf("CLIENT_NormalPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
}
// 第三方库相应接口调用

*/

// CLIENT_PausePlayBack 实现暂停/恢复
/* 示例代码
if (FALSE == CLIENT_PausePlayBack (g_IPlayHandle, TRUE))
{
    printf("CLIENT_PausePlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
}
// 第三方库相应接口调用

*/

// CLIENT_SeekPlayBack 实现拖动播放
/* 示例代码
int nOffsetSeconds = 2 * 60 * 60; // 拖动至 stuStartTime 后 2*60*60 秒的位置开始回放
if (FALSE == CLIENT_SeekPlayBack (g_IPlayHandle, nOffsetSeconds, 0))
{
    printf("CLIENT_SeekPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
}
// 第三方库相应接口调用

*/
}

void EndTest()
{

```

```

printf("input any key to quit!\n");
getchar();
// 关闭回放
if (0 != g_IPlayHandle)
{
    if (FALSE == CLIENT_StopPlayBack(g_IPlayHandle))
    {
        printf("CLIENT_StopPlayBack Failed, g_IRealHandle[%x]!Last Error[%x]\n" ,
g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        g_IPlayHandle = 0;
    }
}
// 退出设备
if (0 != gILoginHandle)
{
    if(FALSE == CLIENT_Logout(gILoginHandle))
    {
        printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        gILoginHandle = 0;
    }
}
// 清理初始化资源
if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
{
    CLIENT_Cleanup();
    g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
}
return;
}

int main()
{
    InitTest();

    RunTest();

    EndTest();

    return 0;
}

//*****

```

// 常用回调集合定义

```
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}
```

```
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}
```

```
void CALLBACK DownLoadPosCallBack(LLONG IPlayHandle, DWORD dwTotalSize, DWORD
dwDownLoadSize, LDWORD dwUser)
{
    // 若多个回放/下载使用相同的进度回调函数，则用户可通过 IPlayHandle 进行一一对应
    if (IPlayHandle == g_IPlayHandle)
    {
        printf("IPlayHandle[%p]\n", IPlayHandle);
        printf("dwTotalSize[%d]\n", dwTotalSize);
        printf("dwDownLoadSize[%d]\n", dwDownLoadSize);
        printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
        printf("\n");
    }
}
```

```
int CALLBACK DataCallBack(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer,
DWORD dwBufSize, LDWORD dwUser)
{
    int nRet = 0;
    printf("call DataCallBack\n");
}
```

```

// 若多个回放/下载使用相同的数据回调函数，则用户可通过 IRealHandle 进行一一对应
if(IRealHandle == g_IPlayHandle)
{
    BOOL bSuccess = TRUE;
    // 以下打印在回放/下载时会造成刷屏现象，请注意
    printf("IPlayHandle[%p]\n", IRealHandle);
    printf("dwDataType[%d]\n", dwDataType);
    printf("pBuffer[%p]\n", pBuffer);
    printf("dwBufSize[%d]\n", dwBufSize);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
    switch(dwDataType)
    {
    case 0:
        //Original data
        // 用户在此处保存码流数据，离开回调函数后再进行解码或转发等一系列处理
        nRet = 1;

        break;
    case 1:
        //Standard video data

        break;
    case 2:
        //yuv data

        break;
    case 3:
        //pcm audio data

        break;
    case 4:
        //Original audio data

        break;
    default:
        break;
    }
}
return nRet;
}

```

2.5 录像下载

2.5.1 简介

录像下载，即用户通过 **SDK** 获取存储设备上存有的录像并保存到本地的过程。允许用户对当前所选通道的录像进行下载，并可将视频导出到本地硬盘或者外接设备 **U 盘**等。

录像下载方式

录像下载方式包括按文件下载和按时间下载两种，关于两种下载方式的详细流程请参见“2.5.3 流程说明”。

2.5.2 接口总览

表2-5 录像下载接口说明

接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	高安全级别登录接口  说明 CLIENT_LoginEx2 仍然可以使用，但存在安全风险。所以强烈推荐使使用最新接口 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
CLIENT_SetDeviceMode	设置设备工作模式(语音对讲、回放、权限等)
CLIENT_QueryRecordFile	查询时间段内的所有录像文件的接口
CLIENT_FindFile	打开录像查询句柄接口
CLIENT_FindNextFile	查找录像文件接口
CLIENT_FindClose	关闭录像查询句柄接口
CLIENT_DownloadByRecordFileEx	按文件下载录像扩展接口
CLIENT_DownloadByTimeEx	按时间下载录像扩展接口
CLIENT_GetDownloadPos	查询录像下载进度
CLIENT_StopDownload	停止录像下载接口
CLIENT_Logout	登出接口
CLIENT_GetLastError	获取接口调用失败时的错误码接口

2.5.3 流程说明

录像下载方式包括以下两种：

- 按文件下载

即用户传入需要下载的录像文件信息，SDK 可将指定的录像文件下载并保存到用户指定的文件中。同时，用户也可以提供一个回调函数的指针，SDK 将指定的录像文件的数据通过回调函数回调给用户，由用户自行处理。


- 按时间下载

即用户传入需要下载的起始时间和结束时间，SDK 可将指定时间段内的录像文件下载并保存到用户指定的文件中。同时，用户也可以提供一个回调函数的指针，SDK 将指定时间段内的录像数据通过回调函数回调给用户，由用户自行处理。

2.5.3.1 按文件下载

按文件下载录像流程如图 2-7 所示。

图2-7 按文件下载录像流程图



流程说明：

步骤1 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后，调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 调用 CLIENT_SetDeviceMode 设置录像查询时的录像码流类型，对应 emType 为 DH_RECORD_STREAM_TYPE，建议设置为“0-主辅码流”，否则在少数设备上会无法获得结果。如果只需要主码流录像，可以在结果中滤除辅码流录像信息。具体请参见“附录 2 枚举定义”中的 [EM_USEDEV_MODE](#) 枚举说明。

步骤4 可通过以下两种方式查询录像文件：

- 调用 CLIENT_FindFile 获取录像查询句柄，再循环调用 CLIENT_FindNextFile 接

口，逐次获取下一个录像文件信息，最后调用 `CLIENT_FindClose` 关闭录像查询句柄。


- 调用 `CLIENT_QueryRecordFile` 一次性获取某时间段内的所有录像文件信息。

- 步骤5 获取到录像文件信息后，调用 `CLIENT_DownloadByRecordFileEx` 开始录像文件下载，形参 `sSavedFileName` 和 `fDownloadDataCallBack` 中至少有一个需为有效值。
- 步骤6 下载过程中，根据用户需求调用 `CLIENT_GetDownloadPos` 查询录像下载进度。
- 步骤7 录像下载完毕后，调用 `CLIENT_StopDownload` 停止下载。
- 步骤8 业务使用完后，调用 `CLIENT_Logout` 退出设备。
- 步骤9 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.5.3.2 按时间下载

按时间下载流程如图 2-8 所示。

图2-8 按时间下载流程图



流程说明：

1. 调用 SDK 初始化模块。
2. 初始化成功后，调用 `CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity` 登录设备。
3. 调用 `CLIENT_SetDeviceMode` 设置录像查询时的录像码流类型，对应 `emType` 为 `DH_RECORD_STREAM_TYPE`，具体请参见“附录 2 枚举定义”中的 [EM_USEDEV_MODE](#) 枚举说明。
4. 调用 `CLIENT_DownloadByTimeEx` 接口开始按时间下载，形参 `sSavedFileName` 和 `fDownloadDataCallBack` 中至少有一个需为有效值。

5. 录像下载完毕后，调用 `CLIENT_StopDownload` 停止下载。根据需要可以等文件下载完了关闭下载，也可以下载到一部分停止下载。
6. 业务使用完后，调用 `CLIENT_Logout` 退出设备。
7. SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.5.4 示例代码

2.5.4.1 按文件下载

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include "dhnetsdk.h"

#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_ILoginHandle = 0L;
static LLONG g_IDownloadHandle = 0L;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.10";
static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";
static const int g_nMaxRecordFileCount = 5000;
/*****
// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

// 回放/下载 进度回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// dwDownLoadSize: -1 时表示本次回放/下载结束，-2 表示写文件失败，其他值表示有效数据
// 通过 CLIENT_DownloadByRecordFileEx 设置该回调函数，当 SDK 收到回放/下载数据时，
SDK 会调用该函数
void CALLBACK DownLoadPosCallBack(LLONG IPlayHandle, DWORD dwTotalSize, DWORD
dwDownLoadSize, LDWORD dwUser);

// 回放/下载 数据回调函数
```

```

// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 回放时：参数返回，0：表示本次回调失败，下次回调会返回相同的数据，1：表示本次回调成功，下次回调会返回后续的数据
// 下载时：不管回调函数返回值为多少都认为回调成功，下次回调会返回后续的数据
// 通过 CLIENT_DownloadByRecordFileEx 设置该回调函数，当 SDK 收到回放/下载数据时，SDK 会调用该函数
int CALLBACK DataCallBack(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer,
DWORD dwBufSize, LDWORD dwUser);

//*****
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisconnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }

    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK
    内部会自动进行重连操作
    // 此操作为可选操作，但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作为可选操作
    int nWaitTime = 5000; // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3; // 登录时尝试建立链接 3 次
    CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

    // 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
    CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
    // 此操作为可选操作
    NET_PARAM stuNetParm = {0};
    stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间

```

```

CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
stInparam.nPort = g_nPort;
stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;
while(0 == g_ILoginHandle)
{
    // 登录设备
    g_ILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

    if (0 == g_ILoginHandle)
    {
        // 根据错误码，可以在 dhnetSDK.h 中找到相应的解释，此处打印的是 16 进制，头
        // 文件中是十进制，其中的转换需注意
        // 例如：
        // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能，对应的
        // 错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
            g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,
            g_nPort);
    }
    // 用户初次登录设备，可能要初始化一些数据才能正常实现业务功能，所以建议登录后
    // 等待一小段时间，具体等待时间因设备而异。
    Sleep(1000);
    printf("\n");
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }

    if (0 == g_ILoginHandle)
    {
        return;
    }
}

```

```

// 录像文件查询
// 设置查询时的录像码流类型
int nStreamType = 0; // 0-主辅码流,1-主码流,2-辅码流
CLIENT_SetDeviceMode(gILoginHandle, DH_RECORD_STREAM_TYPE,
&nStreamType);

// 录像查询有两种实现方式：1，一次取完时间段内的所有录像文件；2，分次取时间段内的
// 所有录像文件。
// 此处通过第二种方案实现，第一种方案的实现可参考 CLIENT_QueryRecordFile 接口说
// 明。
int nChannelID = 0; // 通道号
NET_TIME stuStartTime = {0};
stuStartTime.dwYear = 2015;
stuStartTime.dwMonth = 9;
stuStartTime.dwDay = 20;

NET_TIME stuStopTime = {0};
stuStopTime.dwYear = 2015;
stuStopTime.dwMonth = 9;
stuStopTime.dwDay = 30;
int IFindHandle = CLIENT_FindFile(gILoginHandle, nChannelID, 0, NULL, &stuStartTime,
&stuStopTime, FALSE, 5000);
if (0 == IFindHandle)
{
    printf("CLIENT_FindFile Failed!Last Error[%x]\n",CLIENT_GetLastError());
    return;
}
// demo 的示例代码，以最大支持 g_nMaxRecordFileCount 录像文件为例。
std::vector<NET_RECORDFILE_INFO> bufFileInfo(g_nMaxRecordFileCount);

for (int nFileIndex = 0; nFileIndex < g_nMaxRecordFileCount; ++nFileIndex)
{
    int result = CLIENT_FindNextFile(IFindHandle, &bufFileInfo[nFileIndex]);
    if (0 == result)// 录像文件信息数据取完
    {
        break;
    }
    else if (1 != result)// 参数出错
    {
        printf("CLIENT_FindNextFile Failed!Last Error[%x]\n",CLIENT_GetLastError());
        break;
    }
}

//停止查找
if(0 != IFindHandle)
{
    CLIENT_FindClose(IFindHandle);
}

```

```

}
// 将查询过来的第一个文件设置为下载文件
NET_RECORDFILE_INFO stuNetFileInfo;
if (nFileIndex > 0)
{
    memcpy(&stuNetFileInfo, (void *)&bufFileInfo[0], sizeof(stuNetFileInfo));
}
else
{
    printf("no record, return\n");
    return;
}

// 录像文件下载

// 开启录像下载
// 函数形参 sSavedFileName 和 fDownloadDataCallBack 至少有一个为有效值
// 实际应用中，一般根据需求选择直接保存至 sSavedFileName 或回调处理数据两者之一
g_IDownloadHandle = CLIENT_DownloadByRecordFileEx(gILoginHandle,
&stuNetFileInfo, "test.dav", DownloadPosCallBack, NULL, DataCallBack, NULL);
if (0 == g_IDownloadHandle)
{
    printf("CLIENT_DownloadByRecordFileEx: failed! Error code: %x.\n",
CLIENT_GetLastError());
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();
    // 关闭下载，可在下载结束后调用，也可在下载中调用。
    if (0 != g_IDownloadHandle)
    {
        if (FALSE == CLIENT_StopDownload(g_IDownloadHandle))
        {
            printf("CLIENT_StopDownload Failed, g_IDownloadHandle[%x]!Last
Error[%x]\n", g_IDownloadHandle, CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_IDownloadHandle = 0;
        }
    }
    // 退出设备
    if (0 != gILoginHandle)
    {
        if (FALSE == CLIENT_Logout(gILoginHandle))

```



```

        {
            printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_ILoginHandle = 0;
        }
    }
    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }

    return;
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义

void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);

```

```

    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK DownLoadPosCallBack(LLONG IPlayHandle, DWORD dwTotalSize, DWORD
dwDownloadSize, LDWORD dwUser)
{
    // 若多个回放/下载使用相同的进度回调函数，则用户可通过 IPlayHandle 进行一一对应
    if (IPlayHandle == g_IDownloadHandle)
    {
        printf("IPlayHandle[%p]\n", IPlayHandle);
        printf("dwTotalSize[%d]\n", dwTotalSize);
        printf("dwDownloadSize[%d]\n", dwDownloadSize);
        printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
        printf("\n");
    }
}

int CALLBACK DataCallBack(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer,
DWORD dwBufSize, LDWORD dwUser)
{
    int nRet = 0;
    printf("call DataCallBack\n");
    // 若多个回放/下载使用相同的数据回调函数，则用户可通过 IRealHandle 进行一一对应
    if (IRealHandle == g_IDownloadHandle)
    {
        printf("IPlayHandle[%p]\n", IRealHandle);
        printf("dwDataType[%d]\n", dwDataType);
        printf("pBuffer[%p]\n", pBuffer);
        printf("dwBufSize[%d]\n", dwBufSize);
        printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
        printf("\n");
        switch(dwDataType)
        {
            case 0:
                //Original data
                // 用户在此处保存码流数据，离开回调函数后再进行解码或转发等一系列处理
                nRet = 1;

                break;
            case 1:
                //Standard video data

```

```

        break;
    case 2:
        //yuv data

        break;
    case 3:
        //pcm audio data

        break;
    case 4:
        //Original audio data

        break;
    default:
        break;
    }
}
return nRet;
}

```

2.5.4.2 按时间下载

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "dhnetSDK.h"

#pragma comment(lib, "dhnetSDK.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_ILoginHandle = 0L;
static LLONG g_IDownloadHandle = 0L;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.10";
static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";

//*****
// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数。

```

```

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

// 按时间回放进度回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// dwDownloadSize: -1 时表示本次回放/下载结束, -2 表示写文件失败, 其他值表示有效数据
// 通过 CLIENT_DownloadByTimeEx 设置该回调函数, 当 SDK 收到回放/下载数据时, SDK 会
调用该函数
void CALLBACK TimeDownloadPosCallBack(LLONG IPlayHandle, DWORD dwTotalSize,
DWORD dwDownloadSize, int index, NET_RECORDFILE_INFO recordfileinfo, LDWORD
dwUser);

// 回放/下载 数据回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 回放时: 参数返回, 0: 表示本次回调失败, 下次回调会返回相同的数据, 1: 表示本次回调成
功, 下次回调会返回后续的数据
// 下载时: 不管回调函数返回值为多少都认为回调成功, 下次回调会返回后续的数据
// 通过 CLIENT_DownloadByTimeEx 设置该回调函数, 当 SDK 收到回放/下载数据时, SDK 会
调用该函数
int CALLBACK DataCallBack(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer,
DWORD dwBufSize, LDWORD dwUser);

//*****
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisconnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }

    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口, 设置过断线重连成功回调函数后, 当设备出现断线情况, SDK
内部会自动进行重连操作
    // 此操作作为可选操作, 但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

```

```

        // 设置登录超时时间和尝试次数
// 此操作为可选操作
int nWaitTime = 5000;    // 登录请求响应超时时间设置为 5s
int nTryTimes = 3;      // 登录时尝试建立链接 3 次
CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

// 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
// 此操作为可选操作
NET_PARAM stuNetParm = {0};
stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
stInparam.nPort = g_nPort;
stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;
while(0 == g_ILoginHandle)
{
    // 登录设备
    g_ILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

    if(0 == g_ILoginHandle)
    {
        // 根据错误码，可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释，此处打印的是 16 进制，头
        文件中是十进制，其中的转换需注意
        // 例如：
        // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能，对应的
        错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
        g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,
        g_nPort);
    }
    // 用户初次登录设备，需要初始化一些数据才能正常实现业务功能，建议登录后等待一
    小段时间，具体等待时间因设备而异。
    Sleep(1000);
    printf("\n");
}
}

```

```

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }

    if (0 == g_ILoginHandle)
    {
        return;
    }
    // 录像文件查询
    // 设置查询时的录像码流类型
    int nStreamType = 0; // 0-主辅码流,1-主码流,2-辅码流
    CLIENT_SetDeviceMode(g_ILoginHandle,                DH_RECORD_STREAM_TYPE,
&nStreamType);

    int nChannelID = 0; // 通道号
    NET_TIME stuStartTime = {0};
    stuStartTime.dwYear = 2015;
    stuStartTime.dwMonth = 9;
    stuStartTime.dwDay = 17;

    NET_TIME stuStopTime = {0};
    stuStopTime.dwYear = 2015;
    stuStopTime.dwMonth = 9;
    stuStopTime.dwDay = 18;

    // 录像下载功能业务实现处

    // 开启录像下载
    // 函数形参 sSavedFileName 和 fDownloadDataCallBack 需至少有一个为有效值，否则
    入参有误
    g_IDownloadHandle = CLIENT_DownloadByTimeEx(g_ILoginHandle, nChannelID,
EM_RECORD_TYPE_ALL, &stuStartTime, &stuStopTime, "test.dav",
TimeDownloadPosCallBack, NULL, DataCallBack, NULL);
    if (g_IDownloadHandle == 0)
    {
        printf("CLIENT_DownloadByTimeEx: failed! Error code: %x.\n",
CLIENT_GetLastError());
    }
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();
    // 关闭下载，可在下载结束后调用，也可在下载中调用

```

```

    if (0 != g_IDownloadHandle)
    {
        if (FALSE == CLIENT_StopDownload(g_IDownloadHandle))
        {
            printf("CLIENT_StopDownload Failed, g_IDownloadHandle[%x]!Last
Error[%x]\n", g_IDownloadHandle, CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_IDownloadHandle = 0;
        }
    }
    // 退出设备
    if (0 != gILoginHandle)
    {
        if (FALSE == CLIENT_Logout(gILoginHandle))
        {
            printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            gILoginHandle = 0;
        }
    }
    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }
    return;
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义

void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
}

```

```

    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK TimeDownLoadPosCallBack(LLONG IPlayHandle, DWORD dwTotalSize,
DWORD dwDownLoadSize, int index, NET_RECORDFILE_INFO recordfileinfo, LDWORD
dwUser)
{
    // 若多个回放/下载使用相同的进度回调函数，则用户可通过 IPlayHandle 进行一一对应
    if (IPlayHandle == g_IDownloadHandle)
    {
        printf("IPlayHandle[%p]\n", IPlayHandle);
        printf("dwTotalSize[%d]\n", dwTotalSize);
        printf("dwDownLoadSize[%d]\n", dwDownLoadSize);
        printf("index[%d]\n", index);
        printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
        printf("\n");
    }
}

int CALLBACK DataCallBack(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer,
DWORD dwBufSize, LDWORD dwUser)
{
    int nRet = 0;
    printf("call DataCallBack\n");
    // 若多个回放/下载使用相同的数据回调函数，则用户可通过 IRealHandle 进行一一对应
    if (IRealHandle == g_IDownloadHandle)
    {
        printf("IPlayHandle[%p]\n", IRealHandle);
    }
}

```



```

printf("dwDataType[%d]\n", dwDataType);
printf("pBuffer[%p]\n", pBuffer);
printf("dwBufSize[%d]\n", dwBufSize);
printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
printf("\n");
switch(dwDataType)
{
case 0:
    //Original data
    // 用户在此处保存码流数据，离开回调函数后再进行解码或转发等一系列处理
    nRet = 1;//

    break;
case 1:
    //Standard video data

    break;
case 2:
    //yuv data

    break;
case 3:
    //pcm audio data

    break;
case 4:
    //Original audio data

    break;
default:
    break;
}
}
return nRet;
}

```

2.6 云台控制

2.6.1 简介

云台控制是监控系统的重要组成部分之一。在不同的使用场景下，用户有不同的监视需求，比如，在普通的使用场景下，用户需要对监控的画面进行跟踪处理等。用户可通过 **SDK** 实现对云台设备的一系列控制操作，如上下左右移动、聚焦画面、画面放大缩小、点间巡航和三维定位等。

2.6.2 接口总览

表2-6 云台控制接口说明


接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口

接口	接口说明
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	高安全级别登录接口 <div> <div>说明</div> <div>CLIENT_LoginEx2 仍然可以使用，但存在安全风险。所以强烈推荐用户使用最新接口 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。</div> </div>
CLIENT_ParseData	解析查询到的配置信息
CLIENT_DHPTZControlEx2	大华私有云台控制扩展接口
CLIENT_QueryNewSystemInfo	(新)系统能力查询接口
CLIENT_Logout	登出接口
CLIENT_GetLastError	获取接口调用失败时的错误码接口

2.6.3 流程说明

云台控制流程如图 2-9 所示。

图2-9 云台控制流程图



流程说明如下：

步骤1 完成 SDK 初始化流程。

- 步骤2 初始化成功后，调用 `CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity` 登录设备。
- 步骤3 登录成功后，调用 `CLIENT_QueryNewSystemInfo`，命令为 `CFG_CAP_CMD_PTZ` 获取云台能力集，再调用 `CLIENT_ParseData`，命令为 `CFG_CAP_CMD_PTZ` 解析获取的能力集。
- 步骤4 根据需求调用 `CLIENT_DHPTZControlEx2` 接口操作云台，不同的云台命令可能需要不同的参数，部分操作命令需要调用相应的停止命令，比如左右移动操作，具体参考示例代码。
- 步骤5 业务使用完后，调用 `CLIENT_Logout` 退出设备。
- 步骤6 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.6.4 示例代码

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <string>
#include "dhnetsdk.h"
#include "dhconfigsdk.h"

#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")
#pragma comment(lib, "dhconfigsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG gILoginHandle = 0L;
static LLONG g_IDownloadHandle = 0L;
static char g_szDevIp[32] = "171.2.7.34";
static int g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";

/*****
// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

*****/

void InitTest()
{
```

```

// 初始化 SDK
g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisconnectFunc, 0);
if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
{
    printf("Initialize client SDK fail; \n");
    return;
}
else
{
    printf("Initialize client SDK done; \n");
}
// 获取 SDK 版本信息
// 此操作为可选操作
DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

// 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK
内部会自动进行重连操作
// 此操作为可选操作，但建议用户进行设置
CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

// 设置登录超时时间和尝试次数
// 此操作为可选操作
int nWaitTime = 5000; // 登录请求响应超时时间设置为 5s
int nTryTimes = 3; // 登录时尝试建立链接 3 次
CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

// 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
// 此操作为可选操作
NET_PARAM stuNetParm = {0};
stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
stInparam.nPort = g_nPort;
stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;
while(0 == g_ILoginHandle)
{
    // 登录设备
    g_ILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);
}

```

```

        if(0 == g_lLoginHandle)
        {
            // 根据错误码，可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释，此处打印的是 16 进制，头
            // 文件中是十进制，其中的转换需注意
            // 例如：
            // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能，对应的
            // 错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
            printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
            g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,
            g_nPort);
        }
        // 用户初次登录设备，需要初始化一些数据才能正常实现业务功能，建议登录后等待一
        // 小段时间，具体等待时间因设备而异。
        Sleep(1000);
        printf("\n");
    }
}

```

// Ptz 控制信息结构体

typedef struct tagPtzControllInfo

```

{
    tagPtzControllInfo():m_iCmd(-1), m_bStopFlag(false){}
    tagPtzControllInfo(int iCmd, const std::string& sDescription, bool
bStopFlag):m_iCmd(iCmd), m_sDescription(sDescription), m_bStopFlag(bStopFlag){}
    int m_iCmd;
    std::string m_sDescription;
    bool m_bStopFlag; // 部分 Ptz 操作，start 后需要调用相应的 stop 操作
}PtzControllInfo;

```

// 获取输入的整形

int GetIntInput(char *szPromt, int& nError);

void RunTest()

```

{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }

    if (0 == g_lLoginHandle)
    {
        return;
    }
}

```

```

// 获取云台能力集
char szBuffer[2048] = "";

int nError = 0;
if (FALSE == CLIENT_QueryNewSystemInfo(g_LoginHandle, CFG_CAP_CMD_PTZ, 0,
szBuffer, (DWORD)sizeof(szBuffer), &nError))
{
    printf("CLIENT_QueryNewSystemInfo Failed, cmd[CFG_CAP_CMD_PTZ], Last
Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
    return;
}

CFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO          stuPtzCapsInfo          =
{sizeof(CFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO)};
if (FALSE == CLIENT_ParseData(CFG_CAP_CMD_PTZ, szBuffer, &stuPtzCapsInfo,
sizeof(stuPtzCapsInfo), NULL))
{
    printf("CLIENT_ParseData Failed, cmd[CFG_CAP_CMD_PTZ], Last Error[%x]\n",
CLIENT_GetLastError());
    return;
}
// 云台操作
std::vector<PtzControlInfo> vecPtzControl;
if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bTile)
{
    vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_UP_CONTROL), "上", true));
    vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_DOWN_CONTROL), "下",
true));
}

if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bPan)
{
    vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_LEFT_CONTROL), "左", true));
    vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_RIGHT_CONTROL), "右",
true));
}

if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bZoom)
{
    vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_ZOOM_ADD_CONTROL), "变
倍+", true));
    vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_ZOOM_DEC_CONTROL), "变
倍-", true));
}

if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bFocus)
{
    vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_FOCUS_ADD_CONTROL), "
调焦+", true));

```

```

        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_FOCUS_DEC_CONTROL), "
调焦-", true));
    }

    if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bIris)
    {

vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_APERTURE_ADD_CONTROL), "光圈+",
true));

vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_APERTURE_DEC_CONTROL), "光圈-",
true));
    }

    if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bPreset)
    {
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTROL), "
转至预置点", false));
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL), "设
置预置点", false));
    }

    if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bRemovePreset)
    {
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_POINT_DEL_CONTROL), "删
除预置点", false));
    }

    if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bTour)
    {
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTROL), "
点间巡航", false));
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP), "加入预置
点到巡航", false));
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP), "删 除
巡航中预置点", false));
    }

    if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bRemoveTour)
    {
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_EXTPTZ_CLOSELOOP), "清除巡航",
false));
    }

    if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bTile && TRUE == stuPtzCapsInfo.bPan)
    {
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_EXTPTZ_LEFTTOP), "左上", true));
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_EXTPTZ_RIGHTTOP), " 右 上 ",
true));
    }

```

```

        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_EXTPTZ_LEFTDOWN), " 左 下 ",
true));
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN), " 右 下 ",
true));
    }

    if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bMoveRelatively)
    {
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_EXTPTZ_FASTGOTO), "快速定位",
false));
    }

    if (TRUE == stuPtzCapsInfo.bMoveAbsolutely)
    {
        vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(DH_EXTPTZ_EXACTGOTO), "三维精确
定位", false));
    }

    vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(-2), "暂停", false));
    vecPtzControl.push_back(PtzControlInfo(int(-1), "退出", true));
    PtzControlInfo cLastChoose;
    while(TRUE)
    {
        printf("云台控制操作: \n");
        for (std::vector<PtzControlInfo>::const_iterator iter = vecPtzControl.begin(); iter !=
vecPtzControl.end(); ++iter)
        {
            printf("\t%d\t:%s\n", iter->m_iCmd, iter->m_sDescription.c_str());
        }
        int nError = 0;
        int nChoose = GetIntInput("\t 选择: ", nError);
        if (0 != nError)
        {
            printf("无效输入!\n");
            continue;
        }

        std::vector<PtzControlInfo>::iterator iterFind = vecPtzControl.begin();
        for (; iterFind != vecPtzControl.end(); ++iterFind)
        {
            if (nChoose == iterFind->m_iCmd)
            {
                break;
            }
        }

        if (iterFind == vecPtzControl.end())
        {

```



```

        printf("请输入有效范围内的操作\n");
        continue;
    }
    // 停止上一个操作
    int nChannelId = 0;
    if (true == cLastChoose.m_bStopFlag)
    {
        if (FALSE == CLIENT_DHPTZControlEx2(g_LoginHandle, nChannelId,
cLastChoose.m_iCmd, 0, 0, 0, TRUE))
        {
            printf("CLIENT_DHPTZControlEx2 Failed,
cLastChoose->GetCmd()[%x]!Last Error[%x]\n", cLastChoose.m_iCmd,
CLIENT_GetLastError());
        }
    }

    if (iterFind->m_sDescription == "暂停")
    {
        cLastChoose = *iterFind;
        continue;
    }

    if (iterFind->m_sDescription == "退出")
    {
        break;
    }
    // 不同的 PTZ 命令对应不同的额外参数设置方案，参数设置指导如下
    // 额外参数
    LONG IPParam1 = 0;
    LONG IPParam2 = 0;
    LONG IPParam3 = 0;
    void* pParam4 = NULL;
    if (DH_PTZ_UP_CONTROL <= iterFind->m_iCmd && iterFind->m_iCmd <=
DH_PTZ_RIGHT_CONTROL)
    {
        // 垂直/水平移动速度，有效范围(1-8)
        IPParam2 = 3;
    }
    else if (DH_PTZ_ZOOM_ADD_CONTROL <= iterFind->m_iCmd &&
iterFind->m_iCmd <= DH_PTZ_APERTURE_DEC_CONTROL)
    {
        // 速度，有效范围(1-8)
        IPParam1 = 3;
    }
    else if (DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTROL <= iterFind->m_iCmd &&
iterFind->m_iCmd <= DH_PTZ_POINT_DEL_CONTROL)
    {
        // IPParam2 表示预置点号
    }

```



```

        if(FALSE == CLIENT_Logout(g_ILLoginHandle))
        {
            printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_ILLoginHandle = 0;
        }
    }
    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }
    return;
}

int main()
{
    InitTest();

    RunTest();

    EndTest();

    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义

void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)

```

```

{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}
int GetIntInput(char *szPromt, int& nError)
{
    long int nGet = 0;
    char* pError = NULL;
    printf(szPromt);
    char szUserInput[32] = "";
    gets(szUserInput);
    nGet = strtol(szUserInput, &pError, 10);
    if ('\0' != *pError)
    {
        // 入参有误
        nError = -1;
    }
    else
    {
        nError = 0;
    }
    return nGet;
}

```

2.7 语音对讲

2.7.1 简介

语音对讲主要用于实现本地平台与前端设备所处环境间的语音交互，解决本地平台需要与现场环境语音交流的需求。

语音对讲模式

语音对讲模式包括客户端模式和服务器模式两种，关于两种模式的详细流程请参见“2.7.3 流程说明”。

2.7.2 接口总览

表2-7 语音对讲接口说明

接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	高安全级别登录接口

接口	接口说明
	 说明 CLIENT_LoginEx2 仍然可以使用，但存在安全风险。所以强烈推荐使用最新接口 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
CLIENT_SetDeviceMode	设置设备模式
CLIENT_StartTalkEx	打开语音对讲扩展接口
CLIENT_StopTalkEx	停止语音对讲扩展接口
CLIENT_RecordStartEx	开始客户端录音扩展接口（只在 Windows 平台下有效）
CLIENT_RecordStopEx	结束客户端录音扩展接口（只在 Windows 平台下有效）
CLIENT_TalkSendData	发送语音数据到设备
CLIENT_AudioDecEx	解码音频数据扩展接口（只在 Windows 平台下有效）
CLIENT_Logout	登出接口
CLIENT_GetLastError	获取接口调用失败时的错误码接口

2.7.3 流程说明


语音对讲包括以下两种模式：

- 客户端模式
即 SDK 允许用户提供一个回调函数，当 SDK 从本地声卡采集到音频数据或 SDK 接收到前端发送过来的音频数据时，会回调该函数。用户可在回调函数中调用 SDK 接口将采集到的本地音频数据发送到前端设备，也可以将接收到的前端设备的音频数据进行解码播放。该模式只在 Windows 平台下有效。
- 服务器模式
即 SDK 允许用户提供一个回调函数，当 SDK 接收到前端发送过来的音频数据时，会回调该函数。用户可在回调函数中保存接收到的前端设备的音频数据（用于后期业务功能使用，比如音频数据转发，调用第三方库解码播放音频数据等）。对于本地音频数据，用户可调用第三方库进行采集，然后调用 SDK 接口发送音频数据到设备端。

2.7.3.1 客户端模式

客户端模式流程如图 2-10 所示。

图2-10 客户端流程图



流程说明如下：

步骤1 完成 SDK 初始化流程。


步骤2 初始化成功后，调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

- 步骤3 调用 `CLIENT_SetDeviceMode` 参数 `emType` 为 `DH_TALK_CLIENT_MODE`，设置对讲模式为客户端对讲模式。
- 步骤4 调用 `CLIENT_SetDeviceMode` 参数 `emType` 为 `DH_TALK_ENCODE_TYPE`，设置语音对讲编码信息。
- 步骤5 调用 `CLIENT_SetDeviceMode` 参数 `emType` 为 `DH_TALK_SPEAK_PARAM`，设置语音对讲参数。
- 步骤6 调用 `CLIENT_SetDeviceMode` 参数 `emType` 为 `DH_TALK_TRANSFER_MODE`，设置语音对讲转发模式。非转发模式，即本地 PC 与登录的设备之间实现语音对讲；转发模式，即本地 PC 与登录设备相应通道上连接的前端设备之间实现语音对讲。
- 步骤7 调用 `CLIENT_StartTalkEx`，设置回调函数并开始语音对讲。在回调函数中，调用 `CLIENT_AudioDec`，解码设备发送过来的音频数据；调用 `CLIENT_TalkSendData`，发送 PC 端的音频数据到设备。
- 步骤8 调用 `CLIENT_RecordStartEx`，开始 PC 端录音，该接口调用后，`CLIENT_StartTalkEx` 设置的语音对讲回调函数中才会收到本地音频数据。
- 步骤9 对讲功能使用完毕后，调用 `CLIENT_RecordStopEx`，停止 PC 端录音。
- 步骤10 调用 `CLIENT_StopTalkEx`，停止语音对讲。
- 步骤11 调用 `CLIENT_Logout`，注销用户。
- 步骤12 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.7.3.2 服务器模式

服务器流程如图 2-11 所示。

图2-11 服务器流程图



流程说明如下：

步骤1 完成 SDK 初始化流程。

- 步骤2 初始化成功后，调用 `CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity` 登录设备。
- 步骤3 调用 `CLIENT_SetDeviceMode` 参数 `emType` 为 `DH_TALK_SERVER_MODE` 将对讲模式设置为服务器对讲模式。
- 步骤4 调用 `CLIENT_SetDeviceMode` 参数 `emType` 为 `DH_TALK_ENCODE_TYPE`，设置语音对讲编码信息。
- 步骤5 调用 `CLIENT_SetDeviceMode` 参数 `emType` 为 `DH_TALK_SPEAK_PARAM`，设置语音对讲参数。
- 步骤6 调用 `CLIENT_SetDeviceMode` 参数 `emType` 为 `DH_TALK_TRANSFER_MODE`，设置语音对讲转发模式。非转发模式，即本地 PC 与登录的设备之间实现语音对讲；转发模式，即本地 PC 与登录设备相应通道上连接的前端设备之间实现语音对讲。
- 步骤7 调用 `CLIENT_StartTalkEx`，设置回调函数并开始语音对讲。在回调函数中，对于设备发过来的音频数据，用户自行处理，可以转发也可以解码播放。
- 步骤8 用户自行将原始音频数据编码成与对讲编码类型一致的数据，并在编码后的数据前添加 8 个相应的私有协议字节，最后调用 `CLIENT_TalkSendData`，发送音频数据。
- 步骤9 对讲功能使用完毕后，调用 `CLIENT_StopTalkEx`，停止语音对讲。
- 步骤10 调用 `CLIENT_Logout`，注销用户。
- 步骤11 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.7.4 示例代码

2.7.4.1 客户端模式

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "dhnetsdk.h"
#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_ILoginHandle = 0L;
static LLONG g_ITalkHandle = 0L;
static BOOL g_bRecordFlag = FALSE;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.10";
static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";

//*****

// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
```

```

LDWORD dwUser);

// 语音对讲的音频数据回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口，但该回调函数可以调用 CLIENT_TalkSendData 和
CLIENT_AudioDec SDK 接口
// 通过 CLIENT_StartTalkEx 中设置该回调函数，当收到本地 PC 端检测到的声卡数据，或者收到
设备端发送过来的语音数据时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK AudioDataCallBack(LLONG lTalkHandle, char *pDataBuf, DWORD
dwBufSize, BYTE byAudioFlag, DWORD dwUser);

//*****
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisconnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }
    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK
    内部会自动进行重连操作
    // 此操作作为可选操作，但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作作为可选操作
    int nWaitTime = 5000;    // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3;       // 登录时尝试建立链接 3 次
    CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

    // 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
    CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
    // 此操作作为可选操作
    NET_PARAM stuNetParm = {0};
    stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
    CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

```

```

    NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
stInparam.nPort = g_nPort;
stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;

    while(0 == gILoginHandle)
    {
        // 登录设备
        gILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

        if(0 == gILoginHandle)
        {
            // 根据错误码, 可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释, 此处打印的是 16 进制, 头
            // 文件中是十进制, 其中的转换需注意
            // 例如:
            // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能, 对应的
            // 错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
            printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
                g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,
                g_nPort);
        }
        // 用户初次登录设备, 需要初始化一些数据才能正常实现业务功能, 建议登录后等待一
        // 小段时间, 具体等待时间因设备而异。
        Sleep(1000);
        printf("\n");
    }
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }

    if (0 == gILoginHandle)
    {
        return;
    }
}

```

```

// 设置为客户端对讲模式
BOOL bSuccess = CLIENT_SetDeviceMode(g_ILoginHandle, DH_TALK_CLIENT_MODE,
NULL);
if (FALSE == bSuccess)
{
    printf("CLIENT_SetDeviceMode    cmd[%d]    Failed!Last    Error[%x]\n"    ,
DH_TALK_CLIENT_MODE, CLIENT_GetLastError());
    return;
}
// 设置语音对讲编码信息
DHDEV_TALKDECODE_INFO curTalkMode;
curTalkMode = DH_TALK_PCM;
bSuccess = CLIENT_SetDeviceMode(g_ILoginHandle, DH_TALK_ENCODE_TYPE,
&curTalkMode);
if (FALSE == bSuccess)
{
    printf("CLIENT_SetDeviceMode    cmd[%d]    Failed!Last    Error[%x]\n"    ,
DH_TALK_ENCODE_TYPE, CLIENT_GetLastError());
    return;
}
// 设置对讲参数
NET_SPEAK_PARAM stuSpeak = {sizeof(stuSpeak)};
stuSpeak.nMode = 0; // 0: 对讲（默认模式），1: 喊话；从喊话切换到对讲要重新设置

stuSpeak.nSpeakerChannel = 0; // 语音对讲通道号,默认为 0
bSuccess = CLIENT_SetDeviceMode(g_ILoginHandle, DH_TALK_SPEAK_PARAM,
&stuSpeak);
if (FALSE == bSuccess)
{
    printf("CLIENT_SetDeviceMode    cmd[%d]    Failed!Last    Error[%x]\n"    ,
DH_TALK_SPEAK_PARAM, CLIENT_GetLastError());
    return;
}

// 设置转发模式
NET_TALK_TRANSFER_PARAM stuTransfer = {sizeof(stuTransfer)};
stuTransfer.bTransfer = FALSE; // 由于是对登录设备对讲，关闭转发模式
bSuccess = CLIENT_SetDeviceMode(g_ILoginHandle, DH_TALK_TRANSFER_MODE,
&stuTransfer);
if (FALSE == bSuccess)
{
    printf("CLIENT_SetDeviceMode    cmd[%d]    Failed!Last    Error[%x]\n"    ,
DH_TALK_TRANSFER_MODE, CLIENT_GetLastError());
    return;
}

g_ITalkHandle = CLIENT_StartTalkEx(g_ILoginHandle, AudioDataCallBack,
(DWORD)NULL);

```

```

if(0 != g_ITalkHandle)
{
    // 开始本地录音，如果只是从 DVR 到 PC 机的单向语音对讲可以不用调用该接口
    BOOL bSuccess = CLIENT_RecordStartEx(gILoginHandle);
    if(TRUE == bSuccess)
    {
        g_bRecordFlag = TRUE;
    }
    else
    {
        if (FALSE == CLIENT_StopTalkEx(g_ITalkHandle))
        {
            printf("CLIENT_StopTalkEx Failed!Last Error[%x]\n",
CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_ITalkHandle = 0;
        }
    }
}
else
{
    printf("CLIENT_StartTalkEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
}
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();
    // 停止本地录音
    if (TRUE == g_bRecordFlag)
    {
        if (!CLIENT_RecordStopEx(gILoginHandle))
        {
            printf("CLIENT_RecordStop Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_bRecordFlag = FALSE;
        }
    }
    // 停止语音对讲
    if (0 != g_ITalkHandle)
    {
        if(FALSE == CLIENT_StopTalkEx(g_ITalkHandle))
        {

```

```

        printf("CLIENT_StopTalkEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        g_ITalkHandle = 0;
    }
}
// 退出设备
if (0 != gILoginHandle)
{
    if(FALSE == CLIENT_Logout(gILoginHandle))
    {
        printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        gILoginHandle = 0;
    }
}
// 清理初始化资源
if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
{
    CLIENT_Cleanup();
    g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
}

return;
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义

void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
}

```

```

    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK AudioDataCallBack(LLONG ITalkHandle, char *pDataBuf, DWORD
dwBufSize, BYTE byAudioFlag, DWORD dwUser)
{
    // 若多个对讲使用相同的数据回调函数，则用户可通过 ITalkHandle 进行一一对应
    if (g_ITalkHandle != ITalkHandle)
    {
        return;
    }

    if(0 == byAudioFlag)
    {
        // 将收到的本地 PC 端检测到的声卡数据发送给设备端，调用 CLIENT_RecordStartEx
        接口后才会有相应数据过来
        LONG ISendLen = CLIENT_TalkSendData(ITalkHandle, pDataBuf, dwBufSize);
        if(ISendLen != (LONG)dwBufSize)
        {
            printf("CLIENT_TalkSendData Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
    }
    else if(1 == byAudioFlag)
    {
        // 将收到的设备端发送过来的语音数据传给 SDK 解码播放
        CLIENT_AudioDec(pDataBuf, dwBufSize);
#ifdef _DEBUG
        FILE *stream;
        if( (stream = fopen("E:\\Talk.txt", "a+b")) != NULL )
        {
            int numwritten = fwrite( pDataBuf, sizeof( char ), dwBufSize, stream );

```



```

        fclose( stream );
    }
#endif
}
}

```

2.7.4.2 服务器模式

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "dhplay.h"
#include "Alaw_encoder.h"
#include "dhnetsdk.h"

#pragma comment(lib, "dhplay.lib") // 第三方编解码库，示例中以大华编解码库为例
#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_ILoginHandle = 0L;
static LLONG g_ITalkHandle = 0L;
static BOOL g_bOpenAudioRecord = FALSE;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.10";
static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";
static DHDEV_TALKDECODE_INFO g_curTalkMode;
//*****
// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

// 语音对讲的音频数据回调函数
// 在服务器模式下只会收到设备端发来的音频数据
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口，但该回调函数可以调用 CLIENT_TalkSendData 和
CLIENT_AudioDec SDK 接口
// 通过 CLIENT_StartTalkEx 中设置该回调函数，当收到本地 PC 端检测到的声卡数据，或者收到设备端发送过来的语音数据时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK AudioDataCallBack(LLONG ITalkHandle, char *pDataBuf, DWORD

```

```

dwBufSize, BYTE byAudioFlag, DWORD dwUser);

// PC 端音频编码发送回调函数
// pDataBuffer 为原始音频数据, DataLength 为有效数据长度
// 通过大华编解码库的 PLAY_OpenAudioRecord 接口设置, 当检测到声卡数据后, 大华编解码库会调用该函数
void CALLBACK AudioCallFunction(LPBYTE pDataBuffer, DWORD DataLength, void* pUser);

/*****
// 函数前向声明
// 该接口为调用大华编解码库实现语音对讲音频采集的示例, 使用大华编解码库获取 PC 端原始音频码流
BOOL StartAudioRecord();
BOOL StopAudioRecord();

/*****
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisconnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }
    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口, 设置过断线重连成功回调函数后, 当设备出现断线情况, SDK 内部会自动进行重连操作
    // 此操作作为可选操作, 但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作作为可选操作
    int nWaitTime = 5000;    // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3;       // 登录时尝试建立链接 3 次
    CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

    // 设置更多网络参数, NET_PARAM 的 nWaittime, nConnectTryNum 成员与 CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同

```

```

// 此操作作为可选操作
NET_PARAM stuNetParm = {0};
stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHELEVEL_SECURITY stInparam;
memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
stInparam.nPort = g_nPort;
stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;

while(0 == g_ILoginHandle)
{
    // 登录设备
    g_ILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

    if(0 == g_ILoginHandle)
    {
        // 根据错误码, 可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释, 此处打印的是 16 进制, 头文件中是十进制, 其中的转换需注意
        // 例如:
        // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能, 对应的
        // 错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
            g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,
            g_nPort);
    }
    // 用户初次登录设备, 需要初始化一些数据才能正常实现业务功能, 建议登录后等待一
    // 小段时间, 具体等待时间因设备而异。
    Sleep(1000);
    printf("\n");
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }
}

```

```

if (0 == gILoginHandle)
{
    return;
}

// 设置为服务器对讲模式
BOOL bSuccess = CLIENT_SetDeviceMode(gILoginHandle,
DH_TALK_SERVER_MODE, NULL);
if (FALSE == bSuccess)
{
    printf("CLIENT_SetDeviceMode cmd[%d] Failed!Last Error[%x]\n" ,
DH_TALK_SERVER_MODE, CLIENT_GetLastError());
    return;
}
// 设置语音对讲编码信息
g_curTalkMode = DH_TALK_PCM;
bSuccess = CLIENT_SetDeviceMode(gILoginHandle, DH_TALK_ENCODE_TYPE,
&g_curTalkMode);
if (FALSE == bSuccess)
{
    printf("CLIENT_SetDeviceMode cmd[%d] Failed!Last Error[%x]\n" ,
DH_TALK_ENCODE_TYPE, CLIENT_GetLastError());
    return;
}
// 设置对讲参数
NET_SPEAK_PARAM stuSpeak = {sizeof(stuSpeak)};
stuSpeak.nMode = 0; // 0: 对讲（默认模式），1: 喊话；从喊话切换到对讲要重新设置

stuSpeak.nSpeakerChannel = 0; // 语音对讲通道号，默认为 0
bSuccess = CLIENT_SetDeviceMode(gILoginHandle, DH_TALK_SPEAK_PARAM,
&stuSpeak);
if (FALSE == bSuccess)
{
    printf("CLIENT_SetDeviceMode cmd[%d] Failed!Last Error[%x]\n" ,
DH_TALK_SPEAK_PARAM, CLIENT_GetLastError());
    return;
}

// 设置转发模式
NET_TALK_TRANSFER_PARAM stuTransfer = {sizeof(stuTransfer)};
stuTransfer.bTransfer = FALSE; // 由于是对登录设备对讲，关闭转发模式
bSuccess = CLIENT_SetDeviceMode(gILoginHandle, DH_TALK_TRANSFER_MODE,
&stuTransfer);
if (FALSE == bSuccess)
{
    printf("CLIENT_SetDeviceMode cmd[%d] Failed!Last Error[%x]\n" ,
DH_TALK_TRANSFER_MODE, CLIENT_GetLastError());
    return;
}

```

```

    g_ITalkHandle    =    CLIENT_StartTalkEx(gILoginHandle,    AudioDataCallBack,
(DWORD)NULL);
    if(0 != g_ITalkHandle)
    {
        bSuccess = StartAudioRecord();
        if(TRUE == bSuccess)
        {
            g_bOpenAudioRecord = TRUE;
        }
        else
        {
            printf("StartAudioRecord Failed!\n");
            CLIENT_StopTalkEx(g_ITalkHandle);
            g_ITalkHandle = 0;
        }
    }
    else
    {
        printf("CLIENT_StartTalkEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
    }
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();
    // 清理大华编解码库对讲资源
    if(TRUE == g_bOpenAudioRecord)
    {
        if (TRUE == StopAudioRecord())
        {
            g_bOpenAudioRecord = FALSE;
        }
    }

    // 停止语音对讲
    if (0 != g_ITalkHandle)
    {
        if(FALSE == CLIENT_StopTalkEx(g_ITalkHandle))
        {
            printf("CLIENT_StopTalkEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_ITalkHandle = 0;
        }
    }
}

```

```

// 退出设备
if (0 != g_ILoginHandle)
{
    if(FALSE == CLIENT_Logout(g_ILoginHandle))
    {
        printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        g_ILoginHandle = 0;
    }
}
// 清理初始化资源
if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
{
    CLIENT_Cleanup();
    g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
}

return;
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义

void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,

```

```

LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK AudioDataCallBack(LLONG ITalkHandle, char *pDataBuf, DWORD
dwBufSize, BYTE byAudioFlag, DWORD dwUser)
{
    // 若多个对讲使用相同的数据回调函数，则用户可通过 ITalkHandle 进行一一对应
    if (g_ITalkHandle != ITalkHandle)
    {
        return;
    }

    if(1 == byAudioFlag)
    {
        // 此处对于设备发过来的音频数据，用户自行处理，可以转发也可以解码播放
        // 下面是通过大华编解码库实现的示例代码
        int nPort = 99;
        //For PCM format without header , please add 128.
        if (g_curTalkMode.encodeType == DH_TALK_DEFAULT)
        {
            nPort = 100;
            for (unsigned int i = 0; i < dwBufSize; i++)
            {
                pDataBuf[i] += (char)128;
            }
        }

        //You can use PLAY SDK to decode to get PCM and then encode to other formats if
        you to get a uniform formats.
        PLAY_InputData(nPort,(BYTE *)pDataBuf,dwBufSize);
#ifdef _DEBUG
        FILE *stream;
        if( (stream = fopen("E:\\Talk.txt", "a+b")) != NULL )
        {
            int numwritten = fwrite( pDataBuf, sizeof( char ), dwBufSize, stream );
            fclose( stream );
        }
#endif
    }
}

```

```

    }
}

void CALLBACK AudioCallFunction(LPBYTE pDataBuffer, DWORD DataLength, void* pUser)
{
    char* pCbData = NULL;
    pCbData = new char[102400];
    if (NULL == pCbData)
    {
        return;
    }
    int iCbLen = 0;
    // 对讲码流前 8 个字节为私有协议字节，8 字节以后为相应的对讲编码类型的音频数据
    // 示例代码中提供 PCM，g711a，g711u 编码对应的前 8 个私有协议字节的实现方式
    if (g_curTalkMode.encodeType == DH_TALK_DEFAULT || g_curTalkMode.encodeType == DH_TALK_PCM)
    {
        if (g_curTalkMode.nAudioBit == 8)
        {
            for(unsigned int j = 0 ; j < DataLength; j++)
            {
                *(pDataBuffer + j) += 128;
            }
        }

        pCbData[0]=0x00;
        pCbData[1]=0x00;
        pCbData[2]=0x01;
        pCbData[3]=0xF0;

        pCbData[4]=g_curTalkMode.nAudioBit==8?0x07:0x0C;
        if( 8000 == g_curTalkMode.dwSampleRate )
        {
            pCbData[5]=0x02;//8k
        }
        else if(16000 == g_curTalkMode.dwSampleRate)
        {
            pCbData[5] = 0x04;
        }
        else if(48000 == g_curTalkMode.dwSampleRate)
        {
            pCbData[5] = 0x09;
        }

        *(DWORD*)(pCbData+6)=DataLength;
        memcpy(pCbData+8, pDataBuffer, DataLength);

        iCbLen = 8+DataLength;
    }
}

```



```

}
else if (g_curTalkMode.encodeType == DH_TALK_G711a)
{
    // 将原始音频数据编码为 g711a
    if (g711a_Encode((char*)pDataBuffer, pCbData+8, DataLength, &iCbLen) != 1)
    {
        goto end;
    }

    //Private bit stream format frame head
    pCbData[0]=0x00;
    pCbData[1]=0x00;
    pCbData[2]=0x01;
    pCbData[3]=0xF0;

    pCbData[4]=0x0E; //G711A

    if( 8000 == g_curTalkMode.dwSampleRate )
    {
        pCbData[5]=0x02;//8k
    }
    else if(16000 == g_curTalkMode.dwSampleRate)
    {
        pCbData[5] = 0x04;
    }
    else if(48000 == g_curTalkMode.dwSampleRate)
    {
        pCbData[5] = 0x09;
    }

    pCbData[6]=BYTE(iCbLen&0xff);
    pCbData[7]=BYTE(iCbLen>>8);

    iCbLen += 8;
}
else if (g_curTalkMode.encodeType == DH_TALK_G711u)
{
    // 将原始音频数据编码为 g711u
    if (g711u_Encode((char*)pDataBuffer, pCbData+8, DataLength, &iCbLen) != 1)
    {
        goto end;
    }

    //Private bit stream format frame head
    pCbData[0]=0x00;
    pCbData[1]=0x00;
    pCbData[2]=0x01;
    pCbData[3]=0xF0;

```

```

        pCbData[4]=0x0A; //G711u
        if( 8000 == g_curTalkMode.dwSampleRate )
        {
            pCbData[5]=0x02;//8k
        }
        else if(16000 == g_curTalkMode.dwSampleRate)
        {
            pCbData[5] = 0x04;
        }
        else if(48000 == g_curTalkMode.dwSampleRate)
        {
            pCbData[5] = 0x09;
        }

        pCbData[6]=BYTE(iCbLen&0xff);
        pCbData[7]=BYTE(iCbLen>>8);

        iCbLen += 8;
    }
    else
    {
        goto end;
    }

    // Send the data from the PC to DVR
    CLIENT_TalkSendData(g_ITalkHandle, (char *)pCbData, iCbLen);

end:
    if (pCbData != NULL)
    {
        delete[] pCbData;
    }
}

//*****
BOOL StartAudioRecord()
{
    // 此为大华编解码库特性，不细究
    // First confirm decode port.DH_TALK_DEFAULT is 100 port number and then rest is 99
    port number.
    int nPort = 99;
    if (g_curTalkMode.encodeType == DH_TALK_DEFAULT)
    {
        nPort = 100;
    }

    // Then specify frame length

```

```

int nFrameLength = 1024;
switch(g_curTalkMode.encodeType)
{
case DH_TALK_DEFAULT:
case DH_TALK_PCM:
    nFrameLength = 1024;
    break;
case DH_TALK_G711a:
    nFrameLength = 1280;
    break;
case DH_TALK_AMR:
    nFrameLength = 320;
    break;
case DH_TALK_G711u:
    nFrameLength = 320;
    break;
case DH_TALK_G726:
    nFrameLength = 320;
    break;
case DH_TALK_AAC:
    nFrameLength = 1024;
default:
    break;
}

if (g_curTalkMode.dwSampleRate == 48000)//如果采样率 48K，更新音频长度
{
    nFrameLength = 48*40*2; // 采样率*40*2
}

BOOL bRet = FALSE;

// Then call PLAYSDK library to begin recording audio
BOOL bOpenRet = PLAY_OpenStream(nPort,0,0,1024*900);
if(bOpenRet)
{
    BOOL bPlayRet = PLAY_Play(nPort,0);
    if(bPlayRet)
    {
        PLAY_PlaySoundShare(nPort);
        BOOL bSuccess =
PLAY_OpenAudioRecord(AudioCallFunction,g_curTalkMode.nAudioBit,
g_curTalkMode.dwSampleRate,nFrameLength,0,NULL);
        if(bSuccess)
        {
            bRet = TRUE;
        }
    }
    else

```

```

        {
            PLAY_StopSoundShare(nPort);
            PLAY_Stop(nPort);
            PLAY_CloseStream(nPort);
        }
    }
    else
    {
        PLAY_CloseStream(nPort);
    }
}

return bRet;
}

BOOL StopAudioRecord()
{
    // 此为大华编解码库特性，不细究
    BOOL bSuccess = PLAY_CloseAudioRecord();
    if(TRUE == bSuccess)
    {
        PLAY_Stop(100);
        PLAY_Stop(99);
        PLAY_StopSoundShare(100);
        PLAY_StopSoundShare(99);
        PLAY_CloseStream(100);
        PLAY_CloseStream(99);
    }
    else
    {
        printf("PLAY_CloseAudioRecord Failed!\n");
    }

    return bSuccess;
}

```

2.8 视频抓图

2.8.1 简介

视频抓图，可以从视频中获取图片，也可以从设备中获取图片，用于上层用户实现平台开发需求。

从设备中获取图片：用户调用 **SDK** 接口发送抓图命令给设备，设备在实时监控中抓取当前画面，并发送给 **SDK**，**SDK** 将接收到的图片数据返回给用户。

2.8.2 接口总览

表2-8 视频抓图接口说明


接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口

接口	接口说明
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	高安全级别登录接口  说明 CLIENT_LoginEx2 仍然可以使用，但存在安全风险。所以强烈推荐使用最新接口 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
CLIENT_SetSnapRevCallBack	设置视频抓图数据回调函数
CLIENT_SnapPictureEx	抓图请求扩展接口
CLIENT_Logout	登出接口
CLIENT_GetLastError	获取接口调用失败时的错误码接口

2.8.3 流程说明

视频抓图流程如图 2-12 所示。

图2-12 视频抓图流程图



流程说明如下：

步骤1 完成 SDK 初始化流程。

步骤2 初始化成功后，调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。

步骤3 调用 CLIENT_SetSnapRevCallBack 设置抓图回调函数，当 SDK 收到设备端发送过来的抓图数据时，会调用 fSnapRev 回调函数回调图片信息及图片数据给用户。

- 步骤4 调用 `CLIENT_SnapPictureEx` 发送抓图命令给前端设备，在 `fSnapRev` 回调函数中等待设备回复的图片信息。
- 步骤5 调用 `CLIENT_Logout`，注销用户。
- 步骤6 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.8.4 示例代码

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include "dhnetsdk.h"
#include "dhconfigsdk.h"

#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")
#pragma comment(lib, "dhconfigsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG gILoginHandle = 0L;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.10";
static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";
static short g_nCmdSerial = 0; // 抓图序列号

//*****
// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

// 抓图回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetSnapRevCallBack 设置该回调函数，当前端设备有抓图数据发送过来时，
SDK 会调用该函数
void CALLBACK SnapRev(LLONG ILoginID, BYTE *pBuf, UINT RevLen, UINT EncodeType,
DWORD CmdSerial, LDWORD dwUser);

//*****
// 常用函数声明
```

```

// 获取输入的整形
int GetIntInput(char *szPromt, int& nError);

// 获取输入的字符串
void GetStringInput(const char *szPromt , char *szBuffer);

/*****
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisconnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }

    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK
    内部会自动进行重连操作
    // 此操作作为可选操作，但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作作为可选操作
    int nWaitTime = 5000;    // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3;       // 登录时尝试建立链接 3 次
    CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

    // 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
    CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
    // 此操作作为可选操作
    NET_PARAM stuNetParm = {0};
    stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
    CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

    NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
    memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));

```



```

stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
stInparam.nPort = g_nPort;
stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;

while(0 == gILoginHandle)
{
    // 登录设备
    gILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

    if(0 == gILoginHandle)
    {
        // 根据错误码, 可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释, 此处打印的是 16 进制, 头
        // 文件中是十进制, 其中的转换需注意
        // 例如:
        // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能, 对应的
        // 错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,
g_nPort);
    }
    // 用户初次登录设备, 需要初始化一些数据才能正常实现业务功能, 建议登录后等待一
    // 小段时间, 具体等待时间因设备而异。
    Sleep(1000);
    printf("\n");
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }

    if (0 == gILoginHandle)
    {
        return;
    }

    // 设置抓图回调函数
    CLIENT_SetSnapRevCallBack(SnapRev, NULL);

```

```

//事例中默认通道 ID 为 0、抓图模式为抓一幅图,用户可根据实际情况自行选择
int nChannelId = 0;
int nSnapType = 0;// 抓图模式: -1:表示停止抓图, 0: 表示请求一帧, 1: 表示定时发送请求, 2: 表示连续请求
// 发送抓图命令给前端设备
SNAP_PARAMS stuSnapParams;
stuSnapParams.Channel = nChannelId;
stuSnapParams.mode = nSnapType;
stuSnapParams.CmdSerial = ++g_nCmdSerial; // 请求序列号, 有效值范围 0~65535, 超过范围会被截断为 unsigned short
if (FALSE == CLIENT_SnapPictureEx(g_ILoginHandle, &stuSnapParams))
{
    printf("CLIENT_SnapPictureEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
    return;
}
else
{
    printf("CLIENT_SnapPictureEx succ\n");
}

GetStringInput("'q': 退出; 'c': 继续\n", szUserChoose);
}while('q' != szUserChoose[0]);

return;
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();

    // 退出设备
    if (0 != g_ILoginHandle)
    {
        if(FALSE == CLIENT_Logout(g_ILoginHandle))
        {
            printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_ILoginHandle = 0;
        }
    }

    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
    }
}

```

```

        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }

    exit(0);
}

int main()
{
    InitTest();

    RunTest();

    EndTest();

    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义

void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK SnapRev(LLONG ILoginID, BYTE *pBuf, UINT RevLen, UINT EncodeType,

```

```

DWORD CmdSerial, LDWORD dwUser)
{
    printf("[SnapRev] -- receive data!\n");
    if(!LoginID == g_LoginHandle)
    {
        if (NULL != pBuffer && RevLen > 0)
        {
            char szPicturePath[256] = "";
            time_t stuTime;
            time(&stuTime);
            char szTmpTime[128] = "";
            strftime(szTmpTime, sizeof(szTmpTime) - 1, "%y%m%d_%H%M%S",
gmtime(&stuTime));
            _snprintf(szPicturePath, sizeof(szPicturePath)-1, "%d_%s.jpg", CmdSerial,
szTmpTime);
            FILE* pFile = fopen(szPicturePath, "wb");
            if (NULL == pFile)
            {
                return;
            }

            int nWrite = 0;
            while(nWrite != RevLen)
            {
                nWrite += fwrite(pBuf + nWrite, 1, RevLen - nWrite, pFile);
            }

            fclose(pFile);
        }
    }
}

//*****
// 常用函数定义
int GetIntInput(char *szPromt, int& nError)
{
    long int nGet = 0;
    char* pError = NULL;
    printf(szPromt);
    char szUserInput[32] = "";
    gets(szUserInput);
    nGet = strtol(szUserInput, &pError, 10);
    if ('\0' != *pError)
    {
        // 入参有误
        nError = -1;
    }
}

```

```

else
{
    nError = 0;
}

return nGet;
}

void GetStringInput(const char *szPromt , char *szBuffer)
{
    printf(szPromt);
    gets(szBuffer);
}

```

2.9 报警上报

2.9.1 简介

报警上报，即前端设备在检测到事先规定的特殊事件发生时，发送报警到平台端告知平台。平台可以接收到设备上传的外部报警、视频信号丢失报警、遮挡报警和动态检测报警等信息。

报警上报实现方式为 SDK 主动连接设备，并向设备订阅报警功能，设备检测到报警事件立即发送给 SDK。

2.9.2 接口总览


表2-9 报警上报接口说明

接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	高安全级别登录接口 CLIENT_LoginEx2 仍然可以使用，但存在安全风险。所以强烈推荐 使用最新接口 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
CLIENT_SetDVRMessCallBack	设置报警回调函数接口
CLIENT_StartListenEx	订阅报警扩展接口
CLIENT_StopListen	停止订阅报警
CLIENT_Logout	登出接口
CLIENT_GetLastError	获取接口调用失败时的错误码接口

2.9.3 流程说明

报警上报流程如图 2-13 所示。

图2-13 报警上报流程图



流程说明如下：

- 步骤1 完成 SDK 初始化流程。
- 步骤2 初始化成功后，调用 `CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity` 登录设备。
- 步骤3 调用 `CLIENT_SetDVRMessCallBack`，设置报警事件回调函数，该接口需在报警订阅之前调用。
- 步骤4 调用 `CLIENT_StartListenEx`，向设备订阅报警。订阅成功后，设备上报的报警事件通过 `CLIENT_SetDVRMessCallBack` 设置的回调函数通知用户。
- 步骤5 报警上报功能使用完毕后，调用 `CLIENT_StopListen`，停止向设备订阅报警。
- 步骤6 调用 `CLIENT_Logout`，退出设备。
- 步骤7 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.9.4 示例代码

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "dhnetsdk.h"

#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_lLoginHandle = 0L;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.1.10";
    
```

```

static WORD g_nPort = 37777; // tcp 连接端口，需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";
static BOOL g_bStartListenFlag = FALSE;

//*****

// 常用回调集合声明

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数。
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

// 报警事件回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetDVRMessCallBack 设置该回调函数，当接收到设备上报的报警事件时，
SDK 会调用该函数
BOOL CALLBACK MessCallBack(LONG ICommand, LLONG ILoginID, char *pBuf, DWORD
dwBufLen, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort, LDWORD dwUser);

//*****

void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisConnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }
    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK

```

内部会自动进行重连操作

// 此操作为可选操作，但建议用户进行设置

```
CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);
```

// 设置登录超时时间和尝试次数

// 此操作为可选操作

```
int nWaitTime = 5000; // 登录请求响应超时时间设置为 5s
```

```
int nTryTimes = 3; // 登录时尝试建立链接 3 次
```

```
CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);
```

// 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与 CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同

// 此操作为可选操作

```
NET_PARAM stuNetParm = {0};
```

```
stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
```

```
CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);
```

```
NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
```

```
memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
```

```
stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
```

```
strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
```

```
strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
```

```
strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
```

```
stInparam.nPort = g_nPort;
```

```
stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;
```

```
while(0 == gILoginHandle)
```

```
{
```

```
    // 登录设备
```

```
    gILoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);
```

```
    if(0 == gILoginHandle)
```

```
    {
```

// 根据错误码，可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释，此处打印的是 16 进制，头文件中是十进制，其中的转换需注意

// 例如：

// #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能，对应的错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17

```
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,  
g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,  
g_nPort);
```

```
    }
```

// 用户初次登录设备，需要初始化一些数据才能正常实现业务功能，建议登录后等待一小段时间，具体等待时间因设备而异。


```

        Sleep(1000);
        printf("\n");
    }
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }

    if (0 == g_ILoginHandle)
    {
        return;
    }

    // 设置报警事件回调函数
    CLIENT_SetDVRMessCallBack(MessCallBack , NULL);

    // 向设备订阅报警
    if( TRUE == CLIENT_StartListenEx(g_ILoginHandle))
    {
        g_bStartListenFlag = TRUE;
        printf("CLIENT_StartListenEx Success!\nJust Wait Event...\n");
    }
    else
    {
        printf("CLIENT_StartListenEx Failed!Last Error[%x]\n" , CLIENT_GetLastError());
    }
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();
    // 停止向设备订阅报警
    if (TRUE == g_bStartListenFlag)
    {
        if (FALSE == CLIENT_StopListen(g_ILoginHandle))
        {
            printf("CLIENT_StopListen Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_bStartListenFlag = FALSE;
        }
    }

    // 退出设备

```

```

    if (0 != g_ILoginHandle)
    {
        if(FALSE == CLIENT_Logout(g_ILoginHandle))
        {
            printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_ILoginHandle = 0;
        }
    }
    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }

    return;
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义

void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)

```

```

{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

BOOL CALLBACK MessCallBack(LONG ICommand, LLONG ILoginID, char *pBuf, DWORD
dwBufLen, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort, LDWORD dwUser)
{
    printf("[MessCallBack] -- Get Event IP[%s] , port[%d]\n" , pchDVRIP , nDVRPort);

    // demo 只列出部分报警的处理方式，用户根据自己需求处理对应的报警事件信息，具体参
    见 dhnetsdk.h 头文件相应事件的使用说明
    switch(IColord)
    {
    case DH_ALARM_ALARM_EX:
        {
            printf("\n 外部报警\n");
            if (NULL != pBuf)
            {
                BYTE* pInfo = (BYTE*)pBuf;
                for(unsigned int i = 0; i < dwBufLen/sizeof(BYTE); ++i)
                {
                    printf("nChannelID = [%2d], state = [%d]\n", i, *(pInfo + i));
                }
            }
        }
        break;
    case DH_MOTION_ALARM_EX:
        {
            printf("\n 动态检测报警\n");
            if (NULL != pBuf)
            {
                BYTE* pInfo = (BYTE*)pBuf;
                for(unsigned int i = 0; i < dwBufLen/sizeof(BYTE); ++i)
                {
                    printf("nChannelID = [%2d], state = [%d]\n", i, *(pInfo + i));
                }
            }
        }
        break;
    case DH_ALARM_ALARM_EX_REMOTE:

```

```

    {
        printf("\n 远程外部报警\n");
        if (NULL != pBuf)
        {
            ALARM_REMOTE_ALARM_INFO* pInfo =
(ALARM_REMOTE_ALARM_INFO *)pBuf;
            printf("nChannelID = %d\n", pInfo->nChannelID);
            printf("nState = %d\n", pInfo->nState);
        }
    }
    break;
case DH_ALARM_ACCESS_CTL_EVENT:
    {
        printf("\n 门禁事件\n");
        if (NULL != pBuf)
        {
            ALARM_ACCESS_CTL_EVENT_INFO* pInfo =
(ALARM_ACCESS_CTL_EVENT_INFO *)pBuf;
            printf("开门方式 = %d\n", pInfo->emOpenMethod);
            printf("卡号 = [%s]\n", pInfo->szCardNo);
        }
    }
    break;
default:
    printf("\n[MessCallBack] -- 其他报警 Get ICommand = 0x%x\n", ICommand);
    break;
}
return TRUE;
}

```

2.10 设备搜索

2.10.1 简介

设备搜索功能主要用于协助用户获取网络上的设备信息。设备搜索功能可与登录功能配合使用，通过设备搜索功能发现相关的设备，再通过登录功能登录设备。

设备搜索根据是否跨网段可分为以下两种：

- 异步同网段设备搜索

搜索当前操作所在网段内的设备信息。

- 同步跨网段设备搜索

根据用户设置的网段信息，搜索相应网段内的设备信息。

2.10.2 接口总览

表2-10 设备搜索接口说明

接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_StartSearchDevicesEx	异步搜索同网段内 IPC、NVS 等设备


接口	接口说明
CLIENT_StopSearchDevices	停止异步搜索同网段内 IPC、NVS 等设备
CLIENT_SearchDevicesByIPs	同步跨网段搜索设备
CLIENT_GetLastError	获取接口调用失败时的错误码接口

2.10.3 流程说明

2.10.3.1 异步搜索同网段设备

异步搜索同网段设备流程，如图 2-14 所示。

图2-14 异步搜索同网段设备流程图




流程说明如下：

- 步骤1 完成 SDK 初始化流程。
- 步骤2 调用 `CLIENT_StartSearchDevicesEx`，异步搜索同网段内的设备，用户通过该接口设置的 `fSearchDevicesCB` 类型的回调函数获取搜索到的设备信息（该搜索没有超时时间，需要用户调用 `CLIENT_StopSearchDevices` 接口停止搜索）。
- 步骤3 调用 `CLIENT_StopSearchDevices`，停止异步搜索同网段内的设备。
- 步骤4 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.10.3.2 同步搜索跨网段设备

同步搜索跨网段设备流程，如图 2-15 所示。

图2-15 同步搜索跨网段设备流程图



流程说明：

步骤1 调用 `CLIENT_Init` 初始化 SDK。

步骤2 调用 `CLIENT_SearchDevicesByIPs`，同步搜索跨网段内的设备，用户通过该接口设置的 `fSearchDevicesCB` 类型的回调函数获取搜索到的设备信息，当跨网段内的设备搜索完毕或达到该接口设置的超时时间，接口才会返回，用户需要根据自身网络情况决定超时时间。

步骤3 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.10.4 示例代码

2.10.4.1 异步搜索同网段设备

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include "dhnetsdk.h"

#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_lSearchHandle = 0L;
static CRITICAL_SECTION g_mDeviceListLock;           // 设备列表操作锁
static std::vector<DEVICE_NET_INFO_EX> g_lDeviceVec;  // 设备列表

/*****
//常用回调集合

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG lLoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

```

```

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort, LDWORD dwUser);

// 异步搜索设备回调
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_StartSearchDevicesEx/CLIENT_SearchDevicesByIPs 设置该回调函数，当搜索到设备时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK cbSearchDevicesEx(LLONG ISearchHandle, DEVICE_NET_INFO_EX2 *pDevNetInfo, void* pUserData);

/*****
void InitTest()
{
    // 初始化线程锁
    InitializeCriticalSection(&g_mDeviceListLock);

    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisconnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }
    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK 内部会自动进行重连操作
    // 此操作作为可选操作，但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作作为可选操作
    int nWaitTime = 5000;    // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3;       // 登录时尝试建立链接 3 次

```

```

CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

// 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
// 此操作作为可选操作
NET_PARAM stuNetParm = {0};
stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }
    // 开始异步搜索同一局域网设备
    NET_IN_STARTSERACH_DEVICE pInBuf = { 0 };
    NET_OUT_STARTSERACH_DEVICE pOutBuf = { 0 };
    LLONG seachHandle = 0;
    pInBuf.dwSize = sizeof(NET_IN_STARTSERACH_DEVICE);
    pInBuf.cbSearchDevices = cbSearchDevicesEx;
    pInBuf.pUserData = this;
    int nMaxCopyLen = MAX_LOCAL_IP_LEN - 1;
    strncpy(pInBuf.szLocallp, "192.168.1.10", sizeof(pInBuf.szLocallp) - 1);
    pOutBuf.dwSize = sizeof(NET_OUT_STARTSERACH_DEVICE);

    seachHandle = CLIENT_StartSearchDevicesEx(&pInBuf, &pOutBuf);
    if (NULL == seachHandle)
    {
        printf("CLIENT_StartSearchDevicesEx          Failed!Last          Error[%x]\n",
CLIENT_GetLastError());
        return;
    }
    int nIndex = 0;
    int nSearchTime = 0;
    int nSearchLimit = 10; // 搜索持续十秒，用户可根据自己网络环境修改该值
    Sleep(nSearchLimit * 1000);
    EnterCriticalSection(&g_mDeviceListLock);
    for (std::vector<DEVICE_NET_INFO_EX>::iterator iter = g_IDeviceVec.begin(); iter !=
g_IDeviceVec.end(); ++iter)
    {
        printf("\n***** find device *****\n");
        printf("nIndex[%d]\n", ++nIndex);
        printf("ilPVersion[%d]\n", iter->ilPVersion);
        printf("szIP[%s]\n", iter->szIP);
        printf("nPort[%d]\n", iter->nPort);
    }
}

```



```

        g_IDeviceVec.clear();
        LeaveCriticalSection(&g_mDeviceListLock);
    }

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();
    // 清理线程锁资源
    DeleteCriticalSection(&g_mDeviceListLock);

    // 停止异步搜索同一局域网设备
    if (NULL != g_ISearchHandle)
    {
        if (FALSE == CLIENT_StopSearchDevices(g_ISearchHandle))
        {
            printf("CLIENT_StopSearchDevices          Failed!Last          Error[%x]\n",
CLIENT_GetLastError());
        }
    }

    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }
}

int main()
{
    InitTest();

    RunTest();

    EndTest();

    return 0;
}

void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
}

```

```

    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK cbSearchDevicesEx(LLONG ISearchHandle, DEVICE_NET_INFO_EX2
*pDevNetInfo, void* pUserData)
{
    if(pDevNetInfo != NULL)
    {
        CDevInitDlg *dlg = (CDevInitDlg *)pUserData;
        DEVICE_NET_INFO_EX2 *pData = NEW DEVICE_NET_INFO_EX2;
        memcpy(pData, pDevNetInfo, sizeof(DEVICE_NET_INFO_EX2));
        LONG blsUnicast = dlg->m_IsUnicast;
    }
}

```

2.10.4.2 同步搜索跨网段设备

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include "dhnet sdk.h"

#pragma comment(lib, "dhnet sdk.lib")

BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
std::vector<DEVICE_NET_INFO_EX> g_IDeviceVec;    // 设备列表

// ***** 获取本地 IP 接口
std::string GetLocalIpAddress();

//*****
//常用回调集合声明

```

```

// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数，当设备出现断线时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK DisConnectFunc(LONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数，当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

// 搜索设备回调
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_StartSearchDevicesEx/CLIENT_SearchDevicesByIPs 设置该回调函数，当搜索到设备时，SDK 会调用该函数
void CALLBACK SearchDevicesCB(DEVICE_NET_INFO_EX *pDevNetInfo, void* pUserData);
//*****

void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisConnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }

    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK 内部会自动进行重连操作
    // 此操作为可选操作，但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置连接设备超时时间和尝试次数
    // 此操作为可选操作
    int nWaitTime = 5000;    // 超时时间设置为 5 s
    int nTryTimes = 3;       // 若出现超时，尝试登录 3 次
}

```

```

CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

// 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
// 此操作作为可选操作
NET_PARAM stuNetParm = {0};
stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }
    // 开始同步搜索跨网段设备
    char szLocalIp[64] = "";
    strncpy(szLocalIp, GetLocalIpAddress().c_str(), sizeof(szLocalIp) - 1);

    DEVICE_IP_SEARCH_INFO stuTmp = {sizeof(stuTmp)};
    stuTmp.nIpNum = 256; // 搜索的 ip 地址有效个数
    for (unsigned int i = 0; i < stuTmp.nIpNum; ++i)
    {
        // 用户需保证 ip 地址的有效性
        _snprintf(stuTmp.szIP[i], sizeof(stuTmp.szIP[i]) - 1, "192.168.1.%d", i);
    }

    DWORD dwWaitTime = 5000;
    // 用户需要注意，该接口会等到超时时间到时才返回，用户需要根据自身网络情况决定超时
    时间
    if (FALSE == CLIENT_SearchDevicesByIPs(&stuTmp, SearchDevicesCB,
    (DWORD)&g_IDeviceVec, szLocalIp, dwWaitTime))
    {
        printf("CLIENT_SearchDevicesByIPs Failed!Last Error[%x]\n",
CLIENT_GetLastError());
        return;
    }

    int nIndex = 0;
    for (std::vector<DEVICE_NET_INFO_EX>::iterator iter = g_IDeviceVec.begin(); iter !=
g_IDeviceVec.end(); ++iter)
    {
        printf("\n***** find device *****\n");
        printf("nIndex[%d]\n", ++nIndex);
        printf("iIPVersion[%d]\n", iter->iIPVersion);
        printf("szIP[%s]\n", iter->szIP);
        printf("nPort[%d]\n", iter->nPort);
    }
}

```

```

    }
    g_IDeviceVec.clear();
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();

    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }
}

int main()
{
    InitTest();

    RunTest();

    EndTest();

    return 0;
}

//*****
//常用回调集合定义
void CALLBACK DisConnectFunc(LONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");

```

```

printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
if (NULL != pchDVRIP)
{
    printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
}
printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
printf("\n");
}

void CALLBACK SearchDevicesCB(DEVICE_NET_INFO_EX *pDevNetInfo, void* pUserData)
{
    if ((NULL == pDevNetInfo) || (NULL == pUserData))
    {
        printf("warning param is null\n");
        return;
    }

    std::vector<DEVICE_NET_INFO_EX>*                pDeviceList                =
(std::vector<DEVICE_NET_INFO_EX>*)pUserData;
    pDeviceList->push_back(*pDevNetInfo);
    return;
}

// ***** 获取本地 IP 接口
std::string GetLocalIpAddress()
{
    WSADATA wsaData;
    if (0 != WSASStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData))
    {
        return "";
    }

    char local[255] = "";
    gethostname(local, sizeof(local));
    hostent* ph = gethostbyname(local);
    if (NULL == ph)
    {
        return "";
    }

    in_addr addr;
    memcpy(&addr, ph->h_addr_list[0], sizeof(in_addr));

    std::string localIP(inet_ntoa(addr));
    WSACleanup();
    return localIP;
}

```

}

2.11 智能事件上报与抓图

2.11.1 简介

智能事件上报，是指设备端通过对实时监视码流的智能分析，根据用户在设备端配置的智能事件触发规则来判断是否需要上报事件以及是否携带图片给用户。智能事件包括场景变化、穿越警戒线、进入警戒区、离开警戒区、在警戒区内、穿越围栏、徘徊检测、遗留检测、搬移检测、物品保护、非法停车、快速移动、逆行检测等。

智能事件抓图，即用户订阅智能事件成功后，手动发送一个命令给设备端，设备端抓取当时场景的图片，并通过智能事件上报给用户。

2.11.2 接口总览


表2-11 智能事件上报与抓图接口说明

接口	接口说明
CLIENT_Init	SDK 初始化接口
CLIENT_Cleanup	SDK 清理接口
CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity	高安全级别登录接口  说明 CLIENT_LoginEx2 仍然可以使用，但存在安全风险。所以强烈推荐使使用最新接口 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备。
CLIENT_RealLoadPictureEx	智能图片报警订阅接口
CLIENT_ControlDeviceEx	设备控制扩展接口
CLIENT_Logout	登出接口
CLIENT_GetLastError	获取接口调用失败时的错误码接口

2.11.3 流程说明

智能事件上报与抓图流程，如图 2-16 所示。

图2-16 智能事件上报与抓图流程图



流程说明如下：

- 步骤1 完成 SDK 初始化流程。
- 步骤2 调用 `CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity` 登录设备。
- 步骤3 调用 `CLIENT_RealLoadPictureEx`，向设备订阅智能抓图报警。订阅成功后，设备上报的智能抓图报警事件通过 `fAnalyzerDataCallBack` 设置的回调函数通知用户，回调函数的主要任务是显示事件和保存事件。
在回调函数中，用户先根据 SDK 头文件的说明，将入参字符根据事件的类型转化为相应的结构体，再根据自己的需求显示事件或保存事件。
- 步骤4 若客户有手动触发智能图片报警的需求，则可调用 `CLIENT_ControlDeviceEx` 接口，参数 `emType` 值为 `DH_MANUAL_SNAP`，SDK 会发送命令给设备，设备抓取当前监视图片，通过智能图片报警上报给用户。
- 步骤5 智能图片报警上报功能使用完毕后，调用 `CLIENT_StopLoadPic` 停止向设备订阅智能图片报警。
- 步骤6 业务使用完后，调用 `CLIENT_Logout` 退出设备。
- 步骤7 SDK 功能使用完后，调用 `CLIENT_Cleanup` 释放 SDK 资源。

2.11.4 示例代码

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <list>
#include <time.h>
```



```

#include "dhnetsdk.h"

#pragma comment(lib, "dhnetsdk.lib")

static BOOL g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
static LLONG g_ILoginHandle = 0L;
static LLONG g_IRealLoadHandle = 0L;
static char g_szDevIp[32] = "192.168.4.12";
static int g_nPort = 37777; // tcp 连接端口, 需与期望登录设备页面 tcp 端口配置一致
static char g_szUserName[64] = "admin";
static char g_szPasswd[64] = "admin";

/*****
// 常用回调集合声明
// 设备断线回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_Init 设置该回调函数, 当设备出现断线时, SDK 会调用该函数
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser);

// 断线重连成功回调函数
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_SetAutoReconnect 设置该回调函数, 当已断线的设备重连成功时, SDK 会调用该函数
void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser);

// 智能分析数据回调
// 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口
// 通过 CLIENT_RealLoadPictureEx/CLIENT_RealLoadPicture 设置该回调函数, 当设备端有智能图片事件上报时, SDK 会调用该函数
// nSequence 表示上传的相同图片情况, 为 0 时表示是第一次出现, 为 2 表示最后一次出现或仅出现一次, 为 1 表示此次之后还有
// int nState = *(int*) reserved 表示当前回调数据的状态, 为 0 表示当前数据为实时数据, 为 1 表示当前回调数据是离线数据, 为 2 时表示离线数据传送结束
// 返回值已废除, 无特殊意义
int CALLBACK AnalyzerDataCallBack(LLONG IAnalyzerHandle, DWORD dwAlarmType, void* pAlarmInfo, BYTE *pBuffer, DWORD dwBufSize, LDWORD dwUser, int nSequence, void* reserved);

*****/
void InitTest()
{
    // 初始化 SDK
    g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisConnectFunc, 0);
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        printf("Initialize client SDK fail; \n");
    }
}

```

```

        return;
    }
    else
    {
        printf("Initialize client SDK done; \n");
    }

    // 获取 SDK 版本信息
    // 此操作为可选操作
    DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion();
    printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);

    // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当设备出现断线情况，SDK
    内部会自动进行重连操作
    // 此操作为可选操作，但建议用户进行设置
    CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);

    // 设置登录超时时间和尝试次数
    // 此操作为可选操作
    int nWaitTime = 5000;    // 登录请求响应超时时间设置为 5s
    int nTryTimes = 3;       // 登录时尝试建立链接 3 次
    CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);

    // 设置更多网络参数，NET_PARAM 的 nWaittime，nConnectTryNum 成员与
    CLIENT_SetConnectTime 接口设置的登录设备超时时间和尝试次数意义相同
    // 此操作为可选操作
    NET_PARAM stuNetParm = {0};
    stuNetParm.nConnectTime = 3000; // 登录时尝试建立链接的超时时间
    CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);

    NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam;
    memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam));
    stInparam.dwSize = sizeof(stInparam);
    strncpy(stInparam.szIP, g_szDevIp, sizeof(stInparam.szIP) - 1);
    strncpy(stInparam.szPassword, g_szPasswd, sizeof(stInparam.szPassword) - 1);
    strncpy(stInparam.szUserName, g_szUserName, sizeof(stInparam.szUserName) - 1);
    stInparam.nPort = g_nPort;
    stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP;

    while(0 == g_ILLoginHandle)
    {
        // 登录设备
        g_ILLoginHandle = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);

        if (0 == g_ILLoginHandle)
        {
            // 根据错误码，可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释，此处打印的是 16 进制，头

```

文件中是十进制，其中的转换需注意

```
// 例如:
// #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23)           // 当前 SDK 未支持该功
能, 对应的错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17
    printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d]Failed!Last Error[%x]\n" ,
g_szDevIp , g_nPort , CLIENT_GetLastError());
    }
    else
    {
        printf("CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity %s[%d] Success\n" , g_szDevIp ,
g_nPort);
    }
    // 用户初次登录设备, 需要初始化一些数据才能正常实现业务功能, 建议登录后等待一
    小段时间, 具体等待时间因设备而异
    Sleep(1000);
    printf("\n");
}

void RunTest()
{
    if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        return;
    }

    if (0 == g_lLoginHandle)
    {
        return;
    }

    // 订阅智能图片报警
    LDWORD dwUser = 0;
    int nChannel = 0;
    // 每次设置对应一个通道, 并且对应一种类型的事件
    // 如果要设置该通道上传所有类型的事件, 可以将参数 dwAlarmType 设置为
    EVENT_IVS_ALL
    // 如果需要设置一个通道上传两种事件, 那么请调用两次 CLIENT_RealLoadPictureEx, 并
    且传入不同的事件类型
    g_lRealLoadHandle = CLIENT_RealLoadPictureEx(g_lLoginHandle, nChannel,
    EVENT_IVS_ALL, TRUE, AnalyzerDataCallBack, dwUser, NULL);
    if (0 == g_lRealLoadHandle)
    {
        printf("CLIENT_RealLoadPictureEx Failed!Last Error[%x]\n",
CLIENT_GetLastError());
        return;
    }

    // 手动抓图触发智能图片报警功能
```

```

while(1)
{
    char szGetBuf[64] = "";
    printf("manual snap, 'q': quit, other: yes\n");
    gets(szGetBuf);
    // 输入'q'表示退出手动抓图触发报警，其他表示触发报警
    if (0 == strcmp(szGetBuf, "q", sizeof(szGetBuf) - 1))
    {
        break;
    }

    MANUAL_SNAP_PARAMETER stuSanpParam = {0};
    stuSanpParam.nChannel = 0;
    memcpy(stuSanpParam.bySequence, "just for test",
sizeof(stuSanpParam.bySequence) - 1);
    // 手动抓图触发报警功能，该功能只对 ITC 设备有效
    if (FALSE == CLIENT_ControlDeviceEx(gILoginHandle, DH_MANUAL_SNAP,
&stuSanpParam))
    {
        printf("CLIENT_ControlDeviceEx Failed!Last Error[%x]\n",
CLIENT_GetLastError());
        break;
    }
}

void EndTest()
{
    printf("input any key to quit!\n");
    getchar();

    // 停止订阅图片报警
    if (0 != g_IRealLoadHandle)
    {
        if (FALSE == CLIENT_StopLoadPic(g_IRealLoadHandle))
        {
            printf("CLIENT_StopLoadPic Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_IRealLoadHandle = 0;
        }
    }

    // 退出设备
    if (0 != gILoginHandle)
    {
        if (FALSE == CLIENT_Logout(gILoginHandle))

```

```

        {
            printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());
        }
        else
        {
            g_ILoginHandle = 0;
        }
    }

    // 清理初始化资源
    if (TRUE == g_bNetSDKInitFlag)
    {
        CLIENT_Cleanup();
        g_bNetSDKInitFlag = FALSE;
    }
    return;
}

int main()
{
    InitTest();
    RunTest();
    EndTest();
    return 0;
}

//*****
// 常用回调集合定义
void CALLBACK DisConnectFunc(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
DWORD dwUser)
{
    printf("Call DisConnectFunc\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {
        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort,
LDWORD dwUser)
{
    printf("Call HaveReConnect\n");
    printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID);
    if (NULL != pchDVRIP)
    {

```

```

        printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP);
    }
    printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort);
    printf("dwUser[%p]\n", dwUser);
    printf("\n");
}

int CALLBACK AnalyzerDataCallBack(LLONG IAnalyzerHandle, DWORD dwAlarmType,
void* pAlarmInfo, BYTE *pBuffer, DWORD dwBufSize, LDWORD dwUser, int nSequence, void
*reserved)
{
    if (IAnalyzerHandle != g_IRealLoadHandle)
    {
        return 0;
    }

    int nAlarmChn = 0;
    switch(dwAlarmType)
    {
        case EVENT_IVS_TRAFFIC_OVERLINE:
        {
            printf("EVENT_IVS_TRAFFIC_OVERLINE event\n");
            DEV_EVENT_TRAFFIC_OVERLINE_INFO* pStuInfo =
(DEV_EVENT_TRAFFIC_OVERLINE_INFO*)pAlarmInfo;
            nAlarmChn = pStuInfo->nChannelID;
            printf("nChannelID[%d]\n", pStuInfo->nChannelID);
        }
        break;
        case EVENT_IVS_PARKINGDETECTION:
        {
            printf("EVENT_IVS_PARKINGDETECTION event\n");
            DEV_EVENT_PARKINGDETECTION_INFO* pStuInfo =
(DEV_EVENT_PARKINGDETECTION_INFO*)pAlarmInfo;
            nAlarmChn = pStuInfo->nChannelID;
            printf("nChannelID[%d]\n", pStuInfo->nChannelID);
        }
        break;
        case EVENT_IVS_TRAFFIC_MANUALSNAP:
        {
            printf("EVENT_IVS_TRAFFIC_MANUALSNAP event\n");
            DEV_EVENT_TRAFFIC_MANUALSNAP_INFO* pStuInfo =
(DEV_EVENT_TRAFFIC_MANUALSNAP_INFO*)pAlarmInfo;
            nAlarmChn = pStuInfo->nChannelID;
            // pStuInfo->szManualSnapNo 应该为 "just for test"
            printf("nChannelID[%d]\n", pStuInfo->nChannelID);
        }
        break;
        default:
            printf("other event type[%d]\n", dwAlarmType);
    }
}

```

```

        break;
    }

    if (dwBufSize > 0 && NULL != pBuffer)
    {
        // 预防同一时间收到多张图片，只通过接收时间来保存图片可能会覆盖，于是通过 i 来
        标记
        static int i;
        char szPicturePath[256] = "";
        time_t stuTime;
        time(&stuTime);
        char szTmpTime[128] = "";
        strftime(szTmpTime, sizeof(szTmpTime) - 1, "%y%m%d_%H%M%S",
        gmtime(&stuTime));
        _snprintf(szPicturePath, sizeof(szPicturePath)-1, "%d_%s.jpg", ++i, szTmpTime);

        FILE* pFile = fopen(szPicturePath, "wb");
        if (NULL == pFile)
        {
            return 0;
        }

        int nWrite = 0;
        while(nWrite != dwBufSize)
        {
            nWrite += fwrite(pBuffer + nWrite, 1, dwBufSize - nWrite, pFile);
        }

        fclose(pFile);
    }

    return 1;
}

```

第 3 章 回调函数定义

3.1 fDisConnect

表3-1 fDisConnect

选项	说明
接口描述	断线回调函数，当已登录的设备出现断线时，通过该接口通知用户。
前置条件	无
函数	<pre>typedef void(CALLBACK *fDisConnect)(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort, LDWORD dwUser);</pre>
参数	<p>ILoginID 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 接口的返回值。</p> <p>pchDVRIP 设备 IP，对应断线的设备 IP，与登录时入参中的设备 IP 一致。</p> <p>nDVRPort 端口，对应断线的设备端口，与登录时入参中的设备端口一致。</p> <p>dwUser 用户数据，与用户在设置 fDisConnect 回调函数时传入的用户数据一致。</p>
返回值	无
注释	在 CLIENT_Init 接口中设置该回调函数 用户可通过参数（ILoginID、pchDVRIP 和 nDVRPort）定位到是哪次登录的设备出现了断线。

3.2 fHaveReConnect

表3-2 fHaveReConnect

选项	说明
接口描述	断线重连成功回调函数，当已断线设备重连成功时，通过该接口通知用户。
前置条件	无
函数	<pre>typedef void (CALLBACK *fHaveReConnect)(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort, LDWORD dwUser);</pre>
参数	<p>ILoginID 设备登录 ID。 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 接口的返回值。</p> <p>pchDVRIP 设备 IP，对应断线的设备 IP，与登录时入参中的设备 IP 一致。</p> <p>nDVRPort 端口，对应断线的设备端口，与登录时入参中的设备端口一致。</p> <p>dwUser 用户数据，与用户在设置 fHaveReConnect 回调函数时传入的用户数据一致。</p>
返回值	无
注释	在 CLIENT_SetAutoReconnect 接口中设置该回调函数。

选项	说明
	用户可通过 ILoginID、pchDVRIP 和 nDVRPort 三个参数，可以定位到是哪次断线的设备重新连接成功了。

3.3 fRealDataCallBackEx

表3-3 fRealDataCallBackEx

选项	说明										
接口描述	实时监控数据回调函数原型扩展										
前置条件	无										
函数	<pre>typedef void (CALLBACK *fRealDataCallBackEx)(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer, DWORD dwBufSize, LONG param, LDWORD dwUser);</pre>										
参数	<p>IRealHandle 实时监控句柄。</p> <p>CLIENT_RealPlayEx 等拉取实时监控码流接口的返回值。</p> <p>dwDataType 标识回调出来的数据类型。 由 CLIENT_SetRealDataCallBackEx 接口的 dwFlag 决定。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>dwDataType</th><th>数据类型</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>原始数据(与 SaveRealData 保存的数据一致)</td></tr> <tr> <td>1</td><td>帧数据</td></tr> <tr> <td>2</td><td>yuv 数据</td></tr> <tr> <td>3</td><td>pcm 音频数据</td></tr> </tbody> </table> <p>pBuffer 回调数据。 根据数据类型的不同每次回调不同的长度的数据，除类型 0，其他数据类型都是按帧，每次回调一帧数据。</p> <p>dwBufSize 回调数据的长度。 根据不同的类型，长度也不同（单位：字节）。</p> <p>param 回调数据参数结构体。 根据不同的类型，参数结构也不一致。 当类型为 0（原始数据）和 2（YUV 数据） 时为 0。 当回调的数据类型为帧数据时 param 为一个 tagVideoFrameParam 结构体指针，具体见 tagVideoFrameParam 结构体定义。 当数据类型是 PCM 数据的时候 param 为一个 tagCBPCMDDataParam 结构体指针，具体见 tagCBPCMDDataParam 结构体定义。</p> <p>dwUserData 用户数据，与用户在设置 fRealDataCallBackEx 回调函数时传入的用户数据一致。</p>	dwDataType	数据类型	0	原始数据(与 SaveRealData 保存的数据一致)	1	帧数据	2	yuv 数据	3	pcm 音频数据
dwDataType	数据类型										
0	原始数据(与 SaveRealData 保存的数据一致)										
1	帧数据										
2	yuv 数据										
3	pcm 音频数据										
返回值	无										
注释	<p>在 CLIENT_SetRealDataCallBackEx 接口中设置该回调函数。</p> <p>用户在该回调函数中可通过参数 IRealHandle 来唯一识别是哪次实时监控的回调数据。</p>										

3.4 fDownLoadPosCallBack

表3-4 fDownLoadPosCallBack

选项	说明
接口描述	回放进度回调函数
前置条件	无
函数	<pre>typedef void (CALLBACK *fDownLoadPosCallBack)(LLONG IPlayHandle, DWORD dwTotalSize, DWORD dwDownLoadSize, LDWORD dwUser);</pre>
参数	<p>IPlayHandle 录像回放句柄</p> <p>CLIENT_PlayBackByTimeEx 等录像回放接口的返回值。</p> <p>dwTotalSize 指本次播放总大小，单位为 KB。</p> <p>dwDownLoadSize 指已经播放的大小，单位为 KB。</p> <p>当其值为-1 时表示本次回放结束，-2 表示写文件失败。</p> <p>dwUser 用户数据，与用户在设置 fDownLoadPosCallBack 回调函数时传入的用户数据一致。</p>
返回值	无
注释	在 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等录像回放接口中设置该回调函数。用户在该回调函数中可通过参数 IPlayHandle 来唯一识别是哪次拉流对应的进度回调。

3.5 fDataCallBack

表3-5 fDataCallBack

选项	说明
接口描述	录像回放数据回调函数
前置条件	无
函数	<pre>typedef int (CALLBACK *fDataCallBack)(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer, DWORD dwBufSize, LDWORD dwUser);</pre>
参数	<p>IRealHandle 录像回放句柄。</p> <p>CLIENT_PlayBackByTimeEx 等录像回放接口的返回值。</p> <p>dwDataType 数据类型，该参数在此回调中始终为 0，表示录像原始数据。</p> <p>pBuffer 数据缓冲，用于存放本次回调的录像数据。</p> <p>dwBufSize 缓冲长度（单位字节）</p> <p>dwUser 用户数据，与用户在设置 fDataCallBack 回调函数时传入的用户数据一致。</p>
返回值	<p>0：表示本次回调失败，下次回调会返回相同的数据。</p> <p>1：表示本次回调成功，下次回调会返回后续的数据。</p>

选项	说明
注释	在 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等录像回放接口中设置该回调函数。 设置该回调函数时，若对应的 hWnd 参数不为 NULL ，则不管回调函数返回值为多少都认为回调成功，下次回调会返回后续的数据。 用户在该回调函数中可通过参数 IRealHandle 来唯一识别是哪次拉流对应的回调数据。

3.6 fTimeDownloadPosCallBack

表3-6 fTimeDownloadPosCallBack

选项	说明
接口描述	按时间录像下载进度回调函数
前置条件	无
函数	typedef void (CALLBACK *fTimeDownloadPosCallBack) (LLONG IPlayHandle, DWORD dwTotalSize, DWORD dwDownloadSize, int index, NET_RECORDFILE_INFO recordfileinfo, LDWORD dwUser);
参数	IPlayHandle 录像下载句柄。 CLIENT_DownloadByTimeEx 等录像回放接口的返回值。 dwTotalSize 本次下载总大小，单位为 KB。 dwDownloadSize 已下载大小，单位为 KB。 index 当前下载的录像文件序号，从 0 开始。 recordfileinfo 当前下载录像文件信息。 具体见 NET_RECORDFILE_INFO 结构体说明。 dwUser 用户数据，与用户在设置 fTimeDownloadPosCallBack 回调函数时传入的用户数据一致。
返回值	无
注释	在 CLIENT_DownloadByTimeEx 等按时间下载录像接口中设置该回调函数。 用户在该回调函数中可通过参数 IPlayHandle 来唯一识别是哪次录像下载对应的进度回调。

3.7 fMessCallBack

表3-7 fMessCallBack

选项	说明
接口描述	报警上报回调函数原型
前置条件	无
函数	typedef BOOL (CALLBACK *fMessCallBack)(LONG ICommand, LLONG ILoginID, char *pBuf, DWORD dwBufLen,

选项	说明
	char *pchDVRIP, LONG nDVRPort, LDWORD dwUser);
参数	ICommand 回调的报警事件类型 与 pBuf 匹配使用, ICommand 值不同, 则 pBuf 指向的数据类型不同。 具体请参见下面注释项的描述 ILoginID 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 等设备登录接口的返回值。 pBuf 接收报警数据的缓存 根据调用的侦听接口和 ICommand 值不同, pBuf 指向的数据类型不同 具体请参见下面注释项的描述 dwBufLen 接收报警数据缓存的长度 (单位: 字节)。 pchDVRIP 报警上报的设备 IP。 nDVRPort 报警上报的设备端口。 dwUser 用户数据, 与用户在设置 fMessCallBack 回调函数时传入的用户数据一致。
返回值	成功返回 TRUE, 失败返回 FALSE
注释	所有登录的设备统一使用一个报警上报回调函数。 用户通过参数: ILoginID 来定位到是哪次登录对应的报警上报。 ICommand 值不同, pBuf 指向的数据类型不同 由于报警事件类型过多且一直在不断增加, 这里就不一一举例, 用户可在 dhnetsdk.h 中搜索如下字段: // 扩展报警类型,对应 CLIENT_StartListenEx 接口 #define DH_ALARM_ALARM_EX 0x2101 // 外部报警 即可找到相应的说明

3.8 fSearchDevicesCB

表3-8 fSearchDevicesCB

选项	说明
接口描述	搜索设备回调原型
前置条件	无
函数	typedef void (CALLBACK *fSearchDevicesCB)(DEVICE_NET_INFO_EX *pDevNetInfo, void* pUserData);
参数	pDevNetInfo 设备信息结构体。 具体见 DEVICE_NET_INFO_EX 结构体定义说明。 pUserData 用户数据 与用户在设置 fSearchDevicesCB 回调函数时传入的用户数据一致。
返回值	无
注释	搜索设备回调。 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口。

选项	说明
	通过 CLIENT_StartSearchDevices/CLIENT_SearchDevicesByIPs 设置该回调函数，当搜索到设备时，SDK 会调用该函数。

3.9 fSearchDevicesCBEx

表3-9 fSearchDevicesCBEx

选项	说明
接口描述	搜索设备回调原型
前置条件	无
函数	<pre>typedef void(CALLBACK * fSearchDevicesCBEx)(LLONG ISearchHandle, DEVICE_NET_INFO_EX2 *pDevNetInfo, void* pUserData);</pre>
参数	<p>ISearchHandle 搜索句柄</p> <p>pDevNetInfo 设备信息结构体。 具体见 DEVICE_NET_INFO_EX 结构体定义说明。</p> <p>pUserData 用户数据 与用户在设置 fSearchDevicesCB 回调函数时传入的用户数据一致。</p>
返回值	无
注释	<p>搜索设备回调。</p> <p>不建议在该回调函数中调用 SDK 接口。</p> <p>通过 CLIENT_StartSearchDevicesEx/CLIENT_SearchDevicesByIPs 设置该回调函数，当搜索到设备时，SDK 会调用该函数。</p>

3.10 fAnalyzerDataCallBack

表3-10 fAnalyzerDataCallBack

选项	说明
接口描述	智能图片报警回调原型
前置条件	无
函数	<pre>typedef int (CALLBACK *fAnalyzerDataCallBack)(LLONG IAnalyzerHandle, DWORD dwAlarmType, void* pAlarmInfo, BYTE *pBuffer, DWORD dwBufSize, LDWORD dwUser, int nSequence, void *reserved);</pre>
参数	<p>IAnalyzerHandle 智能图片报警订阅句柄 当多个智能图片报警订阅使用相同的回调函数时,可通过 IAnalyzerHandle 唯一定位到相应的订阅操作。</p> <p>dwAlarmType 智能图片报警类型 与 pAlarmInfo 匹配使用, dwAlarmType 值不同, 则 pAlarmInfo 指向的数据类型不同。 具体请参见下面注释项的描述</p>

选项	说明
	<p>pAlarmInfo 结构体指针 与 dwAlarmType 匹配使用，dwAlarmType 值不同，则 pAlarmInfo 指向的数据类型不同。 具体请参见下面注释项的描述</p> <p>pBuffer 智能图片信息缓存</p> <p>dwBufSize 智能图片信息大小</p> <p>dwUser 用户数据 与用户在设置 fSearchDevicesCB 回调函数时传入的用户数据一致。</p> <p>nSequence 图片是否重复识别字段 0: 表示该图片是第一次出现，且后续有报警使用相同的图片 1: 表示该图片与前一个报警中的图片一样，且后续还有报警使用相同的图片 2: 表示该图片与前一个报警中的图片一样，但是是最后一次出现或者表示该图片仅出现一次（大部分报警都是有单独对应的图片，nSequence 值一般都为 2）</p> <p>reserved 当前回调数据的状态，reserved 为 int 型指针 *(int *)reserved 值说明： 0: 表示当前数据为实时数据 1: 表示当前回调数据是离线数据 2: 表示离线数据传送结束（大部分智能图片报警的数据都为实时数据，*(int *)reserved 一般为 0）</p>
返回值	返回值已废除，无特殊意义，用户返回 0 即可。
注释	<p>智能图片报警回调 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口 通过 CLIENT_RealLoadPictureEx/CLIENT_RealLoadPicture 设置该回调函数，当设备端有智能图片事件上报时，SDK 会调用该函数 dwAlarmType 值不同，pAlarmInfo 指向的数据类型不同 由于智能报警事件类型过多且一直在不断增加，这里就不一一举例，用户可在 dhnetsdk.h 中搜索如下字段： // 智能分析事件类型 #define EVENT_IVS_ALL 0x00000001 // 订阅所有事件 即可找到相应的说明</p>

3.11 fSnapRev

表3-11 fSnapRev

选项	说明
接口描述	前端视频抓图回调函数原型
前置条件	无
函数	<pre>typedef void (CALLBACK *fSnapRev)(LLONG ILoginID, BYTE *pBuf, UINT RevLen, UINT EncodeType, DWORD CmdSerial, LDWORD dwUser);</pre>

选项	说明
参数	<p>ILoginID 设备登录句柄 当多个前端视频抓图使用相同的回调函数时, 可通过 ILoginID 唯一定位到相应的抓图操作。</p> <p>pBuf 图片信息缓存 用于存储设备返回的前端抓图的图片数据 pBuf 内存由 SDK 内部申请释放</p> <p>RevLen 图片信息缓存大小</p> <p>EncodeType 编码类型 10: 表示 jpeg 图片, 0: mpeg4 的 i 帧</p> <p>CmdSerial 抓图序列号 由调用抓图命令 CLIENT_SnapPictureEx 时通过入参传入</p> <p>dwUser 用户数据 与用户在设置 fSnapRev 回调函数时传入的用户数据一致。</p>
返回值	无
注释	<p>抓图回调函数 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口 通过 CLIENT_SetSnapRevCallBack 设置该回调函数, 当前端设备有抓图数据发送过来时, SDK 会调用该函数</p>

3.12 fRealPlayDisconnect

表3-12 fRealPlayDisconnect

选项	说明
接口描述	视频监控断开回调函数原型
前置条件	无
函数	<pre>typedef void (CALLBACK *fRealPlayDisconnect)(LLONG IOperateHandle, EM_REALPLAY_DISCONNECT_EVENT_TYPE dwEventType, void* param, LDWORD dwUser);</pre>
参数	<p>IOperateHandle 实时监控句柄 当多个实时监控设备使用相同的回调函数时, 可通过 IOperateHandle 唯一定位到相应的操作。</p> <p>dwEventType 链接失败原因 具体参见 EM_REALPLAY_DISCONNECT_EVENT_TYPE 枚举说明</p> <p>param 保留字段, 默认为 NULL</p> <p>dwUser 用户数据 与用户在设置 fRealPlayDisconnect 回调函数时传入的用户数据一致。</p>
返回值	无
注释	<p>视频监控断开回调函数 不建议在该回调函数中调用 SDK 接口 通过 CLIENT_RealPlayEx 设置该回调函数, 实时监控链接断开时, SDK</p>

选项	说明
	会调用该函数

3.13 pfAudioDataCallBack

表3-13 pfAudioDataCallBack

表3-14 选项	表3-15 说明
接口描述	语音对讲的音频数据回调函数原形
前置条件	无
函数	<pre>typedef void (CALLBACK *pfAudioDataCallBack)(LLONG ITalkHandle, char *pDataBuf, DWORD dwBufSize, BYTE byAudioFlag, LDWORD dwUser);</pre>
参数	<p>ITalkHandle 语音对讲句柄 CLIENT_StartTalkEx 等打开语音对讲接口的返回值。</p> <p>pDataBuf 回调出来的音频数据 具体数据来源由参数 byAudioFlag 决定</p> <p>dwBufSize 回调出来的音频数据的长度(单位:字节)</p> <p>byAudioFlag 音频数据归属标志 0: 表示收到本地录音库采集的 PC 端音频数据, 调用过 CLIENT_RecordStartEx 接口后, 才会收到该类型数据的回调 1: 表示收到的设备端发过来的音频数据</p> <p>dwUser 用户数据, 与用户在设置 pfAudioDataCallBack 回调函数时传入的用户数据一致。</p>
返回值	无
注释	在 CLIENT_StartTalkEx 等打开语音对讲接口中设置该回调函数

附录1 结构体定义

NET_DEVICEINFO

表3-16 NET_DEVICEINFO

选项	说明
结构体描述	设备信息
结构体	<pre>typedef struct { BYTE sSerialNumber[DH_SERIALNO_LEN]; BYTE byAlarmInPortNum; BYTE byAlarmOutPortNum; BYTE byDiskNum; BYTE byDVRType; union { BYTE byChanNum; BYTE byLeftLogTimes; }; }; } NET_DEVICEINFO, *LPNET_DEVICEINFO;</pre>
成员	<p>sSerialNumber 序列号。</p> <p>byAlarmInPortNum DVR 报警输入个数。</p> <p>byAlarmOutPortNum DVR 报警输出个数。</p> <p>byDiskNum DVR 硬盘个数。</p> <p>byDVRType DVR 类型，请参见枚举 NET_DEVICE_TYPE。</p> <p>byChanNum DVR 通道个数，登录成功时有效。</p> <p>byLeftLogTimes 当登录失败原因为密码错误时，通过此参数通知用户剩余登录次数，该次数为 0 时表示此参数无效。</p>

NET_PARAM

表3-17 NET_PARAM

选项	说明
结构体描述	设置登录时的相关参数。
结构体	<pre>typedef struct { int nWaittime; int nConnectTime; int nConnectTryNum; int nSubConnectSpaceTime; int nGetDevInfoTime; int nConnectBufSize; int nGetConnInfoTime; int nSearchRecordTime; int nsubDisconnetTime; BYTE byNetType; BYTE byPlaybackBufSize; BYTE bDetectDisconnTime; BYTE bKeepLifeInterval; int nPicBufSize; BYTE bReserved[4]; };</pre>

选项	说明
	} NET_PARAM;
成员	<p>nWaittime 等待超时时间（毫秒为单位），为 0 默认 5000ms。</p> <p>nConnectTime 连接超时时间（毫秒为单位），为 0 默认 1500ms。</p> <p>nConnectTryNum 连接尝试次数，为 0 默认 1 次。</p> <p>nSubConnectSpaceTime 子连接之间的等待时间（毫秒为单位），为 0 默认 10ms。</p> <p>nGetDevInfoTime 获取设备信息超时时间，为 0 默认 1000ms。</p> <p>nConnectBufSize 每个连接接收数据缓冲大小（字节为单位），为 0 默认 250*1024。</p> <p>nGetConnInfoTime 获取子连接信息超时时间（毫秒为单位），为 0 默认 1000ms。</p> <p>nSearchRecordTime 按时间查询录像文件的超时时间（毫秒为单位），为 0 默认为 3000ms。</p> <p>nsubDisconnetTime 检测子链接断线等待时间（毫秒为单位），为 0 默认为 60000ms。</p> <p>byNetType 网络类型，0-LAN，1-WAN。</p> <p>byPlaybackBufSize 回放数据接收缓冲大小（M 为单位），为 0 默认为 4M。</p> <p>bDetectDisconnTime 心跳检测断线时间（单位为秒），为 0 默认为 60s，最小时间为 2s。</p> <p>bKeepLifeInterval 心跳包发送间隔（单位为秒），为 0 默认为 10s，最小间隔为 2s。</p> <p>nPicBufSize 实时图片接收缓冲大小（字节为单位），为 0 默认为 2*1024*1024。</p> <p>bReserved 保留字节。</p>

NET_DEVICEINFO_Ext

表3-18 NET_DEVICEINFO_Ext

选项	说明
结构体描述	设备信息扩展。
结构体	<pre>typedef struct { BYTE sSerialNumber[DH_SERIALNO_LEN]; int nAlarmInPortNum; int nAlarmOutPortNum; int nDiskNum; int nDVRType; int nChanNum; BYTE byLimitLoginTime; BYTE byLeftLogTimes; BYTE bReserved[2]; int nLockLeftTime; char Reserved[24]; } NET_DEVICEINFO_Ext, *LPNET_DEVICEINFO_Ext;</pre>
成员	<p>sSerialNumber 设备序列号。</p> <p>nAlarmInPortNum DVR 报警输入个数。</p> <p>nAlarmOutPortNum DVR 报警输出个数。</p>

选项	说明
	<p>nDiskNum DVR 硬盘个数。</p> <p>nDVRType DVR 类型，见枚举 NET_DEVICE_TYPE。</p> <p>nChanNum DVR 通道个数，登录成功时有效。</p> <p>byLimitLoginTime 在线超时时间，为 0 表示不限制登录，非 0 表示限制的分钟数。</p> <p>byLeftLogTimes 当登录失败原因为密码错误时，通过此参数通知用户，剩余登录次数，为 0 时表示此参数无效。</p> <p>bReserved 保留字节，字节对齐。</p> <p>nLockLeftTime 当登录失败，用户解锁剩余时间（秒数），-1 表示设备未设置该参数。</p> <p>Reserved 保留字节。</p>

NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY

表3-19 NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY

选项	说明
结构体描述	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 输入参数。
结构体	<pre>typedef struct tag NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY { DWORD dwSize; // 结构体大小 char szIP[64]; // IP int nPort; // 端口 char szUserName[64]; // 用户名 char szPassword[64]; // 密码 EM_LOGIN_SPAC_CAP_TYPE emSpecCap; // 登录模式 BYTE byReserved[4]; // 字节对齐 void* pCapParam; // 对 emSpecCap 的补充参数 } NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY;</pre>
成员	<p>dwSize 结构体大小，使用时需赋值为 <code>sizeof(NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY)</code>。</p> <p>szIp 设备 ip。</p> <p>nPort 登录端口。</p> <p>szUserName 用户名。</p> <p>szPassword 密码。</p> <p>emSpecCap 登录模式，设备支持的能力，具体见 <code>EM_LOGIN_SPAC_CAP_TYPE</code> 枚举说明。</p> <p>byReserved 字节对齐。</p> <p>pCapParam 对 <code>emSpecCap</code> 的补充参数，跟 <code>emSpecCap</code> 匹配使用，具体参见 <code>EM_LOGIN_SPAC_CAP_TYPE</code> 枚举说明，若对应的 <code>emSpecCap</code> 值没有</p>

相应的 pCapParam 参数说明，则输入 NULL。

NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY

表3-20 NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY

选项	说明
结构体描述	CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 输出参数。
结构体	<pre>typedef struct tagNET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY { DWORD dwSize; // 结构体大小 NET_DEVICEINFO_Ext stuDeviceInfo; // 设备信息 int nError; // 错误码，见 CLIENT_Login 接口错误码 BYTE byReserved[132]; // 预留字段 }NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY;</pre>
成员	<p>dwSize 结构体大小，使用时需赋值为 sizeof(NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY)。</p> <p>stuDeviceInfo 设备登录成功时，保存登录设备的部分信息；登录失败时，保存登录有关的部分信息，如剩余登录次数等，具体参考 NET_DEVICEINFO 结构体说明。</p> <p>nError (当函数返回成功时，该参数的值无意义)，返回登录错误码，如下：</p> <ul style="list-style-type: none">1-密码不正确2-用户名不存在3-登录超时4-帐号已登录5-帐号被锁定6-帐号被列入黑名单7-系统忙，资源不足8-子连接失败9-主连接失败10-超过最大连接数 <p>byReserved 预留字段。</p>

NET_IN_STARTSERACH_DEVICE

选项	说明
结构体描述	CLIENT_StartSearchDevicesEx 输入参数。
结构体	<pre>typedef struct tagNET_IN_STARTSERACH_DEVICE { DWORD dwSize; // 结构体大小 char szLocalIp[MAX_LOCAL_IP_LEN]; // 发起搜索的本地 IP fSearchDevicesCBEx cbSearchDevices; // 设备信息回调 函数 void* pUserData; // 用户自定义数据 EM_SEND_SEARCH_TYPE emSendType; // 下发搜索类型 }NET_IN_STARTSERACH_DEVICE;</pre>
成员	<p>dwSize 结构体大小，使用时需赋值为 sizeof(NET_IN_STARTSERACH_DEVICE)。</p> <p>szLocalIp 发起搜索的本地 IP</p>

	<p>可不输入，默认为 NULL</p> <p>cbSearchDevices 设备信息回调函数 当有设备响应包回复过来时，NetSDK 将响应包解析成有效的信息，通过回调函数通知用户，具体参见 fSearchDevicesCBEx 回调函数说明。 回调函数不可为空</p> <p>pUserData 用户自定义数据</p> <p>NetSDK 通过搜索设备回调函数 fSearchDevicesCB 将该数据返回给用户，以便用户后续操作。</p> <p>emSendType 搜索类型枚举，包含组播和广播，具体参见 EM_SEND_SEARCH_TYPE 的枚举定义</p>
--	---

NET_OUT_STARTSERACH_DEVICE

表3-21 NET_OUT_STARTSERACH_DEVICE

选项	说明
结构体描述	CLIENT_StartSearchDevicesEx 输出参数。
结构体	<pre>typedef struct tagNET_OUT_STARTSERACH_DEVICE { DWORD dwSize; // 结构体大小 }NET_OUT_STARTSERACH_DEVICE;</pre>
成员	<p>dwSize 结构体大小，使用时需赋值为 sizeof(NET_OUT_STARTSERACH_DEVICE)。</p>

tagVideoFrameParam

表3-22 tagVideoFrameParam

选项	说明
结构体描述	回调视频数据帧的帧参数结构体
结构体	<pre>typedef struct _tagVideoFrameParam { BYTE encode; BYTE frametype; BYTE format; BYTE size; DWORD fourcc; WORD width; WORD height; NET_TIME struTime; } tagVideoFrameParam;</pre>
成员	<p>encode 编码类型。 不同的值对应不同的编码类型，如下： MPEG4 编码 - 1 大华 H264 编码 - 2 ADI H264 编码 - 3 标准 H264 编码 - 4</p> <p>frametype 帧类型。 不同的值对应不同的帧类型，如下： I 帧 - 0 P 帧 - 1</p>

选项	说明
	<p>B 帧 - 2</p> <p>format 视频制式。 不同的值对应不同的视频制式，如下： PAL – 0 NTSC - 1</p> <p>size 分辨率。 不同的值对应不同的分辨率，如下： CIF – 0 HD1 – 1 2CIF – 2 D1 – 3 VGA – 4 QCIF – 5 QVGA – 6 SVCD – 7 QQVGA – 8 SVGA – 9 XVGA – 10 WXGA – 11 SXGA – 12 WSXGA – 13 UXGA – 14 WUXGA – 15 LFT – 16 720 – 17 1080 - 18</p> <p>fourcc 如果是H264编码则总为0，否则值为*(DWORD*)"DIVX"，即0x58564944</p> <p>width 宽，单位是像素，当 size=255 时有效</p> <p>height 高，单位是像素，当 size=255 时有效</p> <p>struTime 时间信息 具体参见 NET_TIME 结构体说明</p>

tagCBPCMDDataParam

表3-23 tagCBPCMDDataParam

选项	说明
结构体描述	回调音频数据帧的帧参数结构体
结构体	<pre>typedef struct _tagCBPCMDDataParam { BYTE channels; BYTE samples; BYTE depth; BYTE param1; DWORD reserved; } tagCBPCMDDataParam;</pre>
成员	<p>channels 声道数</p> <p>samples 采样率 不同的值表示不同的采样率，如下：</p>

选项	说明
	0 – 8000 1 – 11025 2 - 16000 3 - 22050 4 - 32000 5 - 44100 6 - 48000 depth 采样深度 取值 8 或者 16 等 param1 音频数据类型 0 - 指示无符号 1 - 指示有符号 reserved 保留

NET_TIME

表3-24 NET_TIME

选项	说明
结构体描述	时间结构体，精确到秒
结构体	<pre>typedef struct { DWORD dwYear; DWORD dwMonth; DWORD dwDay; DWORD dwHour; DWORD dwMinute; DWORD dwSecond; } NET_TIME,*LPNET_TIME;</pre>
成员	dwYear 年 dwMonth 月 dwDay 日 dwHour 时 dwMinute 分 dwSecond 秒

NET_RECORDFILE_INFO

表3-25 NET_RECORDFILE_INFO

选项	说明
结构体描述	录像文件信息结构体
结构体	<pre>typedef struct { unsigned int ch; char filename[124]; unsigned int framenum; unsigned int size; NET_TIME starttime; NET_TIME endtime;</pre>

选项	说明
	<pre> unsigned int driveno; unsigned int startcluster; BYTE nRecordFileType; BYTE blmportantRecID; BYTE bHint; BYTE bRecType; } NET_RECORDFILE_INFO, *LPNET_RECORDFILE_INFO; </pre>
成员	<pre> ch 通道号 filename 文件名 framenum 文件总帧数 size 文件长度 starttime 开始时间 endtime 结束时间 driveno 磁盘号 (区分网络录像和本地录像的类型, 0~127 表示本地录像, 其中 64 表示“光盘 1”, 128 表示“网络录像”) startcluster 起始簇号 nRecordFileType 录像文件类型 0: 普通录像; 1: 报警录像; 2: 移动检测; 3: 卡号录像; 4: 图片; 5: 智能录像 blmportantRecID 是否为重要录像的标志 0: 普通录像; 1: 重要录像 bHint 文件定位索引 (nRecordFileType==4<图片>时, blmportantRecID<<8 +bHint , 组成图片定位索引) bRecType 录像对应码流类型 0-主码流录像 1-辅码流 1 录像 2-辅码流 2 录像 3-辅码流 3 录像 </pre>

CFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO

表3-26 CFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO

选项	说明
结构体描述	云台能力集信息结构体
结构体	<pre> typedef struct tagCFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO { int nStructSize; BOOL bPan; BOOL bTile; BOOL bZoom; BOOL blris; BOOL bPreset; </pre>

选项	说明
	<pre> BOOL bRemovePreset; BOOL bTour; BOOL bRemoveTour; BOOL bPattern; BOOL bAutoPan; BOOL bAutoScan; BOOL bAux; BOOL bAlarm; BOOL bLight; BOOL bWiper; BOOL bFlip; BOOL bMenu; BOOL bMoveRelatively; BOOL bMoveAbsolutely; BOOL bReset; BOOL bGetStatus; BOOL bSupportLimit; BOOL bPtzDevice; BOOL bIsSupportViewRange; WORD wCamAddrMin; WORD wCamAddrMax; WORD wMonAddrMin; WORD wMonAddrMax; WORD wPresetMin; WORD wPresetMax; WORD wTourMin; WORD wTourMax; WORD wPatternMin; WORD wPatternMax; WORD wTileSpeedMin; WORD wTileSpeedMax; WORD wPanSpeedMin; WORD wPanSpeedMax; WORD wAutoScanMin; WORD wAutoScanMax; WORD wAuxMin; WORD wAuxMax; DWORD dwInterval; DWORD dwType; DWORD dwAlarmLen; DWORD dwNearLightNumber; DWORD dwFarLightNumber; DWORD dwSupportViewRangeType; DWORD dwSupportFocusMode; char szName[MAX_PROTOCOL_NAME_LEN]; char szAuxs[CFG_COMMON_STRING_32][CFG_COMMON_STRING_32]; CFG_PTZ_MOTION_RANGE stuPtzMotionRange; CFG_PTZ_LIGHTING_CONTROL stuPtzLightingControl; BOOL bSupportPresetTimeSection; BOOL bFocus; }CFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO; </pre>
成员	<pre> nStructSize 赋值为 sizeof(CFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO) bPan 是否支持云台水平摆动 bTile 是否支持云台垂直摆动 </pre>

选项	说明
	bZoom 是否支持云台变倍 bIris 是否支持云台光圈调节 bPreset 是否支持预置点 bRemovePreset 是否支持清除预置点 bTour 是否支持自动巡航线路 bRemoveTour 是否支持清除巡航 bPattern 是否支持轨迹线路 bAutoPan 是否支持自动水平摆动 bAutoScan 是否支持自动扫描 bAux 是否支持辅助功能 bAlarm 是否支持报警功能 bLight 是否支持灯光，内容见下面"stuPtzLightingControl"成员 bWiper 是否支持雨刷 bFlip 是否支持镜头翻转 bMenu 是否支持云台内置菜单 bMoveRelatively 是否支持云台按相对坐标定位 bMoveAbsolutely 是否支持云台按绝对坐标定位 bReset 是否支持云台复位 bGetStatus 是否支持获取云台运动状态及方位坐标 bSupportLimit 是否支持限位 bPtzDevice 是否支持云台设备 bIsSupportViewRange 是否支持云台可视域 wCamAddrMin 通道地址的最小值 wCamAddrMax 通道地址的最大值 wMonAddrMin 监视地址的最小值 wMonAddrMax 监视地址的最大值 wPresetMin 预置点的最小值 wPresetMax 预置点的最大值

选项	说明
	<p>wTourMin 自动巡航线路的最小值</p> <p>wTourMax 自动巡航线路的最大值</p> <p>wPatternMin 轨迹线路的最小值</p> <p>wPatternMax 轨迹线路的最大值</p> <p>wTileSpeedMin 垂直速度的最小值</p> <p>wTileSpeedMax 垂直速度的最大值</p> <p>wPanSpeedMin 水平速度的最小值</p> <p>wPanSpeedMax 水平速度的最大值</p> <p>wAutoScanMin 自动扫描的最小值</p> <p>wAutoScanMax 自动扫描的最大值</p> <p>wAuxMin 辅助功能的最小值</p> <p>wAuxMax 辅助功能的最大值</p> <p>dwInterval 发送命令的时间间隔</p> <p>dwType 协议的类型，0-本地云台，1-远程云台</p> <p>dwAlarmLen 协议的报警长度</p> <p>dwNearLightNumber 近光灯组数量，0~4，为0时表示不支持</p> <p>dwFarLightNumber 远光灯组数量，0~4，为0时表示不支持</p> <p>dwSupportViewRangeType 支持的可视域数据获取方式掩码，从低位到高位依次数，目前支持 第1位：为1表示支持"ElectronicCompass" 电子罗盘方式。</p> <p>dwSupportFocusMode 支持的焦距模式掩码，从低位到高位依次数，具体参见 EM_SUPPORT_FOCUS_MODE 枚举说明。</p> <p>szName 操作的协议名</p> <p>szAuxs 云台辅助功能名称列表</p> <p>stuPtzMotionRange 云台转动角度范围，单位：度，具体参见 CFG_PTZ_MOTION_RANGE 结构体说明</p> <p>stuPtzLightingControl 灯光控制内容，具体参见 CFG_PTZ_LIGHTING_CONTROL 结构体说明</p> <p>bSupportPresetTimeSection 是否支持预置点时间段配置的功能</p> <p>bFocus 是否支持云台变焦</p>

CFG_PTZ_MOTION_RANGE

表3-27 CFG_PTZ_MOTION_RANGE

选项	说明
结构体描述	云台转动角度范围结构体
结构体	<pre>typedef struct tagCFG_PTZ_MOTION_RANGE { int nHorizontalAngleMin; int nHorizontalAngleMax; int nVerticalAngleMin; int nVerticalAngleMax; }CFG_PTZ_MOTION_RANGE;</pre>
成员	<p>nHorizontalAngleMin 水平角度范围最小值，单位：度</p> <p>nHorizontalAngleMax 水平角度范围最大值，单位：度</p> <p>nVerticalAngleMin 垂直角度范围最小值，单位：度</p> <p>nVerticalAngleMax 垂直角度范围最大值，单位：度</p>

CFG_PTZ_LIGHTING_CONTROL

表3-28 CFG_PTZ_LIGHTING_CONTROL

选项	说明
结构体描述	灯光控制内容结构体
结构体	<pre>typedef struct tagCFG_PTZ_LIGHTING_CONTROL { char szMode[CFG_COMMON_STRING_32]; DWORD dwNearLightNumber; DWORD dwFarLightNumber; }CFG_PTZ_LIGHTING_CONTROL;</pre>
成员	<p>szMode 手动灯光控制模式 "on-off": 直接开关模式, "adjustLight": 手动调节亮度模式</p> <p>dwNearLightNumber 近光灯组数量</p> <p>dwFarLightNumber 远光灯组数量</p>

DHDEV_TALKFORMAT_LIST

表3-29 DHDEV_TALKFORMAT_LIST

选项	说明
结构体描述	设备支持的语音对讲类型
结构体	<pre>typedef struct { Int nSupportNum; DHDEV_TALKDECODE_INFO type[64]; Char reserved[64]; } DHDEV_TALKFORMAT_LIST;</pre>
成员	<p>nSupportNum 支持个数</p> <p>type 编码类型 具体参见 DHDEV_TALKDECODE_INFO 结构体说明</p> <p>reserved</p>

选项	说明
	保留字节

DHDEV_TALKDECODE_INFO

表3-30 DHDEV_TALKDECODE_INFO

选项	说明
结构体描述	语音编码信息
结构体	<pre>typedef struct { DH_TALK_CODING_TYPE encodeType; int nAudioBit; DWORD dwSampleRate; int nPacketPeriod; char reserved[60]; } DHDEV_TALKDECODE_INFO;</pre>
成员	<p>encodeType 编码类型 具体见 DH_TALK_CODING_TYPE 枚举说明</p> <p>nAudioBit 位数，如 8 或 16</p> <p>dwSampleRate 采样率，如 8000 或 16000</p> <p>nPacketPeriod 打包周期，单位 ms</p> <p>reserved 保留字节</p>

DHDEV_SYSTEM_ATTR_CFG

表3-31 DHDEV_SYSTEM_ATTR_CFG

选项	说明
结构体描述	系统信息
结构体	<pre>typedef struct { DWORD dwSize; /* 下面是设备的只读部分 */ DH_VERSION_INFO stVersion; DH_DSP_ENCODECAP stDspEncodeCap; BYTE szDevSerialNo[DH_DEV_SERIALNO_LEN]; BYTE byDevType; BYTE szDevType[DH_DEV_TYPE_LEN]; BYTE byVideoCaptureNum; BYTE byAudioCaptureNum; BYTE byTalkInChanNum; BYTE byTalkOutChanNum; BYTE byDecodeChanNum; BYTE byAlarmInNum; BYTE byAlarmOutNum; BYTE byNetIOnum; BYTE byUsbIOnum; BYTE byIdeIOnum; BYTE byComIOnum; BYTE byLPTIOnum; BYTE byVgaIOnum; BYTE byIdeControlNum; BYTE byIdeControlType; BYTE byCapability; BYTE byMatrixOutNum;</pre>

选项	说明
	<pre> /* 下面是设备的可写部分 */ BYTE byOverWrite; BYTE byRecordLen; BYTE byDSTEnable; WORD wDevNo; BYTE byVideoStandard; BYTE byDateFormat; BYTE byDateSprtr; BYTE byTimeFmt; BYTE byLanguage; } DHDEV_SYSTEM_ATTR_CFG, *LPDHDEV_SYSTEM_ATTR_CFG; </pre>
成员	<pre> dwSize 结构体大小，赋值为 sizeof(DHDEV_SYSTEM_ATTR_CFG) /* 下面是设备的只读部分 */ stVersion 设备版本信息，具体请参见 DH_VERSION_INFO 结构体说明 stDspEncodeCap DSP 能力描述，具体请参见 DH_DSP_ENCODECAP 结构体说明 szDevSerialNo 设备序列号 byDevType 设备类型，具体请参见 NET_DEVICE_TYPE 枚举说明 szDevType 设备详细型号，字符串格式，可能为空 byVideoCaptureNum 视频口数量 byAudioCaptureNum 音频口数量 byTalkInChanNum 对讲输入接口数量 byTalkOutChanNum 对讲输出接口数量 byDecodeChanNum 解码接口数量 byAlarmInNum 报警输入口数 byAlarmOutNum 报警输出口数 byNetIOLNum 网络口数 byUsbIOLNum USB 口数量 byIdeIOLNum IDE 数量 byComIOLNum 串口数量 byLPTIOLNum 并口数量 byVgaIOLNum VGA 接口数量 byIdeControlNum IDE 控制数量 byIdeControlType IDE 控制类型 byCapability 设备能力，扩展描述 byMatrixOutNum </pre>

选项	说明
	视频矩阵输出口数 /* 下面是设备的可写部分 */ byOverWrite 硬盘满处理方式(1: 覆盖:0: 停止) byRecordLen 录像打包长度 byDSTEnable 是否实行夏令时 1-实行 0-不实行 wDevNo 设备编号, 用于遥控 byVideoStandard 视频制式: 0-PAL,1-NTSC byDateFormat 日期格式 byDateSprtr 日期分割符(0: ".", 1: "-", 2: "/") byTimeFmt 时间格式 (0~24 小时, 1~12 小时) byLanguage 语言类型, 具体请参见 DH_LANGUAGE_TYPE 枚举说明。

NET_SPEAK_PARAM

表3-32 NET_SPEAK_PARAM

选项	说明
结构体描述	对讲参数结构体
结构体	<pre>typedef struct __NET_SPEAK_PARAM { DWORD dwSize; int nMode; int nSpeakerChannel; BOOL bEnableWait; } NET_SPEAK_PARAM;</pre>
成员	dwSize 结构体大小, 赋值为 sizeof(NET_SPEAK_PARAM) nMode 模式类型, 0: 对讲 (默认模式), 1: 喊话; 从喊话切换到对讲要重新设置。 nSpeakerChannel 扬声器通道号, 喊话时有效。 bEnableWait 开启对讲时是否等待设备的响应, 默认 FALSE。TRUE: 等待; FALSE: 不等待, 超时时间由 CLIENT_SetNetworkParam 设置, 对应 NET_PARAM 的 nWaittime 字段。

NET_TALK_TRANSFER_PARAM

表3-33 NET_TALK_TRANSFER_PARAM

选项	说明
结构体描述	是否开启语音对讲的转发模式
结构体	<pre>typedef struct tagNET_TALK_TRANSFER_PARAM { DWORD dwSize; BOOL bTransfer; } NET_TALK_TRANSFER_PARAM;</pre>
成员	dwSize

选项	说明
	结构体的大小，赋值为 sizeof(NET_TALK_TRANSFER_PARAM) bTransfer 是否开启语音对讲转发模式，TRUE：开启转发，FALSE：关闭转发

DEVICE_NET_INFO_EX

表3-34 DEVICE_NET_INFO_EX

选项	说明
结构体描述	设备搜索回调信息结构体
结构体	<pre>typedef struct { int iIPVersion; char szIP[64]; int nPort; char szSubmask[64]; char szGateway[64]; char szMac[DH_MACADDR_LEN]; char szDeviceType[DH_DEV_TYPE_LEN]; BYTE byManuFactory; BYTE byDefinition; bool bDhcpEn; BYTE byReserved1; char verifyData[88]; char szSerialNo[DH_DEV_SERIALNO_LEN]; char szDevSoftVersion[DH_MAX_URL_LEN]; char szDetailType[DH_DEV_TYPE_LEN]; char szVendor[DH_MAX_STRING_LEN]; char szDevName[DH_MACHINE_NAME_NUM]; char szUserName[DH_USER_NAME_LENGTH_EX]; char szPassWord[DH_USER_NAME_LENGTH_EX]; unsigned short nHttpPort; WORD wVideoInputCh; WORD wRemoteVideoInputCh; WORD wVideoOutputCh; WORD wAlarmInputCh; WORD wAlarmOutputCh; char cReserved[244]; }DEVICE_NET_INFO_EX;</pre>
成员	<p>iIPVersion ip 协议，4 for IPV4， 6 for IPV6</p> <p>szIP ip 字符串形式，IP IPV4 形如"192.168.0.1" IPV6 形如"2008::1/64"</p> <p>nPort tcp 端口</p> <p>szSubmask 子网掩码, IPV6 无子网掩码</p> <p>szGateway 设备网关</p> <p>szMac 设备 MAC 地址</p> <p>szDeviceType 设备类型</p> <p>byManuFactory 目标设备的生产厂商，具体参考 EM_IPC_TYPE 类</p> <p>byDefinition 1-标清 2-高清</p> <p>bDhcpEn DHCP 使能状态，true-开，false-关</p>

选项	说明
	byReserved1 字节对齐 verifyData 校验数据 通过异步搜索回调获取(在修改设备 IP 时会用此信息进行校验) szSerialNo 序列号 szDevSoftVersion 设备软件版本号 szDetailType 设备型号 szVendor OEM 客户类型 szDevName 设备名称 szUserName 登录设备用户名（在修改设备 IP 时需要填写） szPassWord 登录设备密码（在修改设备 IP 时需要填写） nHttpPort HTTP 服务端口号 wVideoInputCh 视频输入通道数 wRemoteVideoInputCh 远程视频输入通道数 wVideoOutputCh 视频输出通道数 wAlarmInputCh 报警输入通道数 wAlarmOutputCh 报警输出通道数 cReserved 保留字节

MANUAL_SNAP_PARAMETER

表3-35 MANUAL_SNAP_PARAMETER

选项	说明
结构体描述	手动抓拍入参结构体
结构体	<pre>typedef struct _MANUAL_SNAP_PARAMETER{ int nChannel; BYTE bySequence[64]; BYTE byReserved[60]; }MANUAL_SNAP_PARAMETER;</pre>
成员	nChannel 抓图通道，从 0 开始 bySequence 抓图序列号字符串，当相应的智能图片报警上报时会返回该字段 同时触发多个交通手动抓拍事件时，用户可根据该字段做一一对应 byReserved 保留字段

OPR_RIGHT_EX

表3-36 OPR_RIGHT_EX

选项	说明
结构体描述	权限信息结构体
结构体	<pre>typedef struct _OPR_RIGHT_EX { DWORD dwID; char name[DH_RIGHT_NAME_LENGTH]; char memo[DH_MEMO_LENGTH]; } OPR_RIGHT_EX;</pre>
成员	<p>dwID 权限 ID 每个权限都有各自的 ID</p> <p>name 权限名称</p> <p>memo 权限备注说明</p>

OPR_RIGHT_NEW

表3-37 OPR_RIGHT_NEW

选项	说明
结构体描述	权限信息结构体
结构体	<pre>typedef struct _OPR_RIGHT_NEW { DWORD dwSize; DWORD dwID; char name[DH_RIGHT_NAME_LENGTH]; char memo[DH_MEMO_LENGTH]; } OPR_RIGHT_NEW;</pre>
成员	<p>dwSize 结构体大小，赋值为 sizeof(OPR_RIGHT_NEW)</p> <p>dwID 权限 ID 每个权限都有各自的 ID</p> <p>name 权限名称</p> <p>memo 权限备注说明</p>

NET_DEV_CHN_COUNT_INFO

表3-38 NET_DEV_CHN_COUNT_INFO

选项	说明
结构体描述	设备通道数量信息结构体
结构体	<pre>typedef struct tagNET_DEV_CHN_COUNT_INFO { DWORD dwSize; NET_CHN_COUNT_INFO stuVideoIn; NET_CHN_COUNT_INFO stuVideoOut; } NET_DEV_CHN_COUNT_INFO;</pre>
成员	<p>dwSize 结构体大小，赋值为 sizeof(NET_DEV_CHN_COUNT_INFO)</p> <p>stuVideoIn 视频输入通道 具体见 NET_CHN_COUNT_INFO 结构体说明</p> <p>stuVideoOut</p>

选项	说明
	视频输出通道 具体见 NET_CHN_COUNT_INFO 结构体说明

NET_CHN_COUNT_INFO

表3-39 NET_CHN_COUNT_INFO

选项	说明
结构体描述	通道数量信息结构体
结构体	<pre>typedef struct tagNET_CHN_COUNT_INFO { DWORD dwSize; int nMaxTotal; int nCurTotal; int nMaxLocal; int nCurLocal; int nMaxRemote; int nCurRemote; } NET_CHN_COUNT_INFO;</pre>
成员	<p>dwSize 结构体大小，赋值为 sizeof(NET_CHN_COUNT_INFO)</p> <p>nMaxTotal 设备总通道数(所有有效通道数之和)</p> <p>nCurTotal 已配置的通道数</p> <p>nMaxLocal 最大本地通道数，含主板和可插拔子卡通道</p> <p>nCurLocal 已配置本地通道数</p> <p>nMaxRemote 最大远程通道数</p> <p>nCurRemote 已配置远程通道数</p>

NET_IN_SNAP_CFG_CAPS

表3-40 NET_IN_SNAP_CFG_CAPS

选项	说明
结构体描述	获取抓图配置对应能力输入参数结构体
结构体	<pre>typedef struct tagNET_IN_SNAP_CFG_CAPS { int nChannelId; BYTE bReserved[1024]; } NET_IN_SNAP_CFG_CAPS;</pre>
成员	<p>nChannelId 通道号</p> <p>bReserved 保留字节</p>

NET_OUT_SNAP_CFG_CAPS

表3-41 NET_OUT_SNAP_CFG_CAPS

选项	说明
结构体描述	获取抓图配置对应能力输出参数结构体
结构体	<pre>typedef struct tagNET_OUT_SNAP_CFG_CAPS { int nResolutionTypeNum; DH_RESOLUTION_INFO stuResolutionTypes[DH_MAX_CAPTURE_SIZ</pre>

选项	说明
	E_NUM]; DWORD dwFramesPerSecNum; int nFramesPerSecList[DH_MAX_FPS_NUM]; DWORD dwQualityMun; DWORD nQualityList[DH_MAX_QUALITY_NUM]; DWORD dwMode; DWORD dwFormat; BYTE bReserved[2048]; } NET_OUT_SNAP_CFG_CAPS;
成员	nResolutionTypeNum 支持的视频分辨率信息 与 stuResolutionTypes 匹配使用 stuResolutionTypes 视频分辨率信息结构体 与 nResolutionTypeNum 匹配使用 dwFramesPerSecNum 支持的帧率信息 与 nFramesPerSecList 匹配使用 nFramesPerSecList 支持的帧率列表 与 dwFramesPerSecNum 匹配使用 dwQualityMun 支持的画质信息 与 nQualityList 匹配使用 nQualityList 支持的画质信息列表 与 dwQualityMun 匹配使用 dwMode 模式,按位: 第一位: 定时; 第二位: 手动。 dwFormat 图片格式模式,按位: 第一位: bmp; 第二位: jpg。 bReserved 保留字节

DH_RESOLUTION_INFO

表3-42 DH_RESOLUTION_INFO

选项	说明
结构体描述	图片分辨率结构体
结构体	typedef struct { unsigned short snWidth; unsigned short snHight; }DH_RESOLUTION_INFO;
成员	snWidth 宽度 snHight 高度

CFG_VIDEOENC_OPT

表3-43 CFG_VIDEOENC_OPT

选项	说明
结构体描述	视频编码参数结构体
结构体	typedef struct tagCFG_VIDEOENC_OPT {

选项	说明
	<pre> bool abVideoEnable; bool abAudioEnable; bool abSnapEnable; bool abAudioAdd; bool abAudioFormat; BOOL bVideoEnable; CFG_VIDEO_FORMAT stuVideoFormat; BOOL bAudioEnable; BOOL bSnapEnable; BOOL bAudioAddEnable; CFG_AUDIO_ENCODE_FORMAT stuAudioFormat; } CFG_VIDEOENC_OPT; </pre>
成员	<p>abVideoEnable 用于指示 bVideoEnable 字段是否有效 获取时，用于标识是否支持视频使能 设置时，用于指明是否修改视频使能</p> <p>abAudioEnable 用于指示 bAudioEnable 字段是否有效 获取时，用于标识是否支持音频使能 设置时，用于指明是否修改音频使能</p> <p>abSnapEnable 用于指示 bSnapEnable 字段是否有效 获取时，用于标识是否支持定时抓图使能 设置时，用于指明是否修改定时抓图使能</p> <p>abAudioAdd 用于指示 bAudioAddEnable 字段是否有效 获取时，用于标识是否支持音频叠加使能 设置时，用于指明是否修改音频叠加使能</p> <p>abAudioFormat 用于指示 stuAudioFormat 字段是否有效 获取时，用于标识是否支持音频格式 设置时，用于指明是否修改音频格式</p> <p>bVideoEnable 视频使能 与 abVideoEnable 匹配使用</p> <p>stuVideoFormat 视频格式 具体参见 CFG_VIDEO_FORMAT 结构体说明</p> <p>bAudioEnable 音频使能 与 abAudioEnable 匹配使用</p> <p>bSnapEnable 定时抓图使能 与 abSnapEnable 匹配使用</p> <p>bAudioAddEnable 音频叠加使能 与 abAudioAdd 匹配使用</p> <p>stuAudioFormat 音频格式 与 abAudioFormat 匹配使用 具体参见 CFG_AUDIO_ENCODE_FORMAT 结构体说明</p>

CFG_VIDEO_FORMAT

表3-44 CFG_VIDEO_FORMAT

选项	说明
结构体描述	视频格式结构体
结构体	<pre> typedef struct tagCFG_VIDEO_FORMAT { bool abCompression; bool abWidth; bool abHeight; bool abBitRateControl; bool abBitRate; bool abFrameRate; bool abIFrameInterval; bool abImageQuality; bool abFrameType; bool abProfile; CFG_VIDEO_COMPRESSION emCompression; int nWidth; int nHeight; CFG_BITRATE_CONTROL emBitRateControl; int nBitRate; float nFrameRate; int nIFrameInterval; CFG_IMAGE_QUALITY emImageQuality; int nFrameType; CFG_H264_PROFILE_RANK emProfile; } CFG_VIDEO_FORMAT; </pre>
成员	<p>abCompression TRUE: emCompression 字段有效; FALSE: emCompression 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>abWidth TRUE: nWidth 字段有效; FALSE: nWidth 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>abHeight TRUE: nHeight 字段有效; FALSE: nHeight 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>abBitRateControl TRUE: emBitRateControl 字段有效; FALSE: emBitRateControl 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>abBitRate TRUE: nBitRate 字段有效; FALSE: nBitRate 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>abFrameRate TRUE: nFrameRate 字段有效; FALSE: nFrameRate 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>abIFrameInterval TRUE: nIFrameInterval 字段有效; FALSE: nIFrameInterval 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>abImageQuality TRUE: emImageQuality 字段有效; FALSE: emImageQuality 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>abFrameType TRUE: nFrameType 字段有效; FALSE: nFrameType 字段无效</p>

选项	说明
	<p>此字段为只读字段，以获取时为准，不建议用户修改</p> <p>abProfile</p> <p>TRUE: emProfile 字段有效; FALSE: emProfile 字段无效</p> <p>此字段为只读字段，以获取时为准，不建议用户修改</p> <p>emCompression</p> <p>视频压缩格式</p> <p>该字段是否有效由 abCompression 决定</p> <p>具体见 CFG_VIDEO_COMPRESSION 枚举说明</p> <p>nWidth</p> <p>视频宽度</p> <p>该字段是否有效由 abWidth 决定</p> <p>nHeight</p> <p>视频高度</p> <p>该字段是否有效由 abHeight 决定</p> <p>emBitRateControl</p> <p>码流控制模式</p> <p>该字段是否有效由 abBitRateControl 决定</p> <p>具体见 CFG_BITRATE_CONTROL 枚举说明</p> <p>nBitRate</p> <p>视频码流(kbps)</p> <p>该字段是否有效由 abBitRate 决定</p> <p>nFrameRate</p> <p>视频帧率</p> <p>该字段是否有效由 abFrameRate 决定</p> <p>nIInterval</p> <p>I 帧间隔(1-100)，比如 50 表示每 49 个 B 帧或 P 帧，设置一个 I 帧</p> <p>该字段是否有效由 abIInterval 决定</p> <p>emImageQuality</p> <p>图像质量</p> <p>该字段是否有效由 abImageQuality 决定</p> <p>具体见 CFG_IMAGE_QUALITY 枚举说明</p> <p>nFrameType</p> <p>打包模式，0—DHA，1—"PS"</p> <p>该字段是否有效由 abFrameType 决定</p> <p>emProfile</p> <p>H.264 编码级别</p> <p>该字段是否有效由 abProfile 决定</p> <p>具体见 CFG_H264_PROFILE_RANK 枚举说明</p>

CFG_AUDIO_ENCODE_FORMAT

表3-45 CFG_AUDIO_ENCODE_FORMAT

选项	说明
结构体描述	音频格式结构体
结构体	<pre>typedef struct tagCFG_AUDIO_FORMAT { bool abCompression; bool abDepth; bool abFrequency; bool abMode; bool abFrameType; bool abPacketPeriod; CFG_AUDIO_FORMAT emCompression; AV_int32 nDepth; AV_int32 nFrequency; AV_int32 nMode; }</pre>

选项	说明
	AV_int32 nFrameType; AV_int32 nPacketPeriod; } CFG_AUDIO_ENCODE_FORMAT;
成员	abCompression TRUE: emCompression 字段有效; FALSE: emCompression 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改 abDepth TRUE: nDepth 字段有效; FALSE: nDepth 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改 abFrequency TRUE: nFrequency 字段有效; FALSE: nFrequency 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改 abMode TRUE: nMode 字段有效; FALSE: nMode 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改 abFrameType TRUE: nFrameType 字段有效; FALSE: nFrameType 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改 abPacketPeriod TRUE: nPacketPeriod 字段有效; FALSE: nPacketPeriod 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改 emCompression 音频压缩模式 该字段是否有效由 abCompression 决定 具体见 CFG_AUDIO_FORMAT 枚举说明 nDepth 音频采样深度 该字段是否有效由 abDepth 决定 nFrequency 音频采样频率 该字段是否有效由 abFrequency 决定 nMode 音频编码模式 该字段是否有效由 abMode 决定 nFrameType 音频打包模式, 0-DHAV, 1-PS 该字段是否有效由 abFrameType 决定 nPacketPeriod 音频打包周期, ms 该字段是否有效由 abPacketPeriod 决定

CFG_VIDEO_COVER

表3-46 CFG_VIDEO_COVER

选项	说明
结构体描述	多区域遮挡配置结构体
结构体	<pre>typedef struct tagCFG_VIDEO_COVER { int nTotalBlocks; int nCurBlocks; CFG_COVER_INFO stuCoverBlock[MAX_VIDEO_COVER_NUM]; } CFG_VIDEO_COVER;</pre>
成员	nTotalBlocks 支持的遮挡块数 nCurBlocks

选项	说明
	已设置的块数 stuCoverBlock 覆盖的区域 具体参见 CFG_COVER_INFO 结构体说明

CFG_COVER_INFO

表3-47 CFG_COVER_INFO

选项	说明
结构体描述	遮挡信息结构体
结构体	<pre>typedef struct tagCFG_COVER_INFO { bool abBlockType; bool abEncodeBlend; bool abPreviewBlend; CFG_RECT stuRect; CFG_RGBA stuColor; int nBlockType; int nEncodeBlend; int nPreviewBlend; } CFG_COVER_INFO;</pre>
成员	<p>abBlockType TRUE: nBlockType 字段有效; FALSE: nBlockType 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>abEncodeBlend TRUE: nEncodeBlend 字段有效; FALSE: nEncodeBlend 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>abPreviewBlend TRUE: nPreviewBlend 字段有效; FALSE: nPreviewBlend 字段无效 此字段为只读字段, 以获取时为准, 不建议用户修改</p> <p>stuRect 覆盖的区域坐标 具体参见 CFG_RECT 结构体说明</p> <p>stuColor 覆盖的颜色 具体参见 CFG_RGBA 结构体说明</p> <p>nBlockType 覆盖方式; 0—黑块, 1—马赛克 该字段是否有效由 abBlockType 决定</p> <p>nEncodeBlend 编码级遮挡; 1—生效, 0—不生效 该字段是否有效由 abEncodeBlend 决定</p> <p>nPreviewBlend 预览遮挡; 1—生效, 0—不生效 该字段是否有效由 abPreviewBlend 决定</p>

CFG_RECT

表3-48 CFG_RECT

选项	说明
结构体描述	区域信息结构体
结构体	<pre>typedef struct tagCFG_RECT { int nLeft; int nTop; int nRight;</pre>

选项	说明
	int nBottom; } CFG_RECT;
成员	nLeft 区域左侧 nTop 区域顶部 nRight 区域右侧 nBottom 区域底部
结构体描述	RGBA 信息结构体
结构体	typedef struct tagCFG_RGBA { int int int int } CFG_RGBA; nRed; nGreen; nBlue; nAlpha;
成员	nRed 红 nGreen 绿 nBlue 蓝 nAlpha 透明度

CFG_ENCODE_INFO

表3-49 CFG_ENCODE_INFO

选项	说明
结构体描述	图像通道属性信息结构体
结构体	typedef struct tagCFG_ENCODE_INFO { int char CFG_VIDEOENC_OPT CFG_VIDEOENC_OPT CFG_VIDEOENC_OPT DWORD DWORD CFG_VIDEO_COVER CFG_OSD_INFO CFG_OSD_INFO CFG_COLOR_INFO CFG_AUDIO_FORMAT int } CFG_ENCODE_INFO; nChannelID; szChnName[MAX_CHANNELNAME_LEN]; stuMainStream[MAX_VIDEOSTREAM_NUM]; stuExtraStream[MAX_VIDEOSTREAM_NUM]; stuSnapFormat[MAX_VIDEOSTREAM_NUM]; dwCoverAbilityMask; dwCoverEnableMask; stuVideoCover; stuChnTitle; stuTimeTitle; stuVideoColor; emAudioFormat; nProtocolVer;
成员	nChannelID 通道号（0 开始） 获取时，该字段有效；设置时，该字段无效 szChnName 无效字段 stuMainStream 主码流属性信息 stuMainStream[0]—主码流普通录像属性信息

选项	说明
	<p>stuMainStream[1]—主码流动检录像属性信息</p> <p>stuMainStream[2]—主码流报警录像属性信息</p> <p>具体参见 CFG_VIDEOENC_OPT 结构体说明</p> <p>stuExtraStream</p> <p>辅码流属性信息</p> <p>stuExtraStream[0]—辅码流普通录像属性信息</p> <p>stuExtraStream[1]—辅码流动检录像属性信息</p> <p>stuExtraStream[2]—辅码流报警录像属性信息</p> <p>具体参见 CFG_VIDEOENC_OPT 结构体说明</p> <p>stuSnapFormat</p> <p>抓图属性信息</p> <p>stuSnapFormat[0]—普通抓图属性信息</p> <p>stuSnapFormat[1]—动检抓图属性信息</p> <p>stuSnapFormat[2]—报警抓图属性信息</p> <p>具体参见 CFG_VIDEOENC_OPT 结构体说明</p> <p>dwCoverAbilityMask</p> <p>无效字段</p> <p>dwCoverEnableMask</p> <p>无效字段</p> <p>stuVideoCover</p> <p>无效字段</p> <p>stuChnTitle</p> <p>无效字段</p> <p>stuTimeTitle</p> <p>无效字段</p> <p>stuVideoColor</p> <p>无效字段</p> <p>emAudioFormat</p> <p>无效字段</p> <p>nProtocolVer</p> <p>协议版本号， 只读</p> <p>获取时，该字段有效；设置时，该字段无效</p>

SNAP_PARAMS

表3-50 SNAP_PARAMS

选项	说明
结构体描述	抓图参数结构体
结构体	<pre>typedef struct _snap_param { unsigned int Channel; unsigned int Quality; unsigned int ImageSize; unsigned int mode; unsigned int InterSnap; unsigned int CmdSerial; unsigned int Reserved[4]; } SNAP_PARAMS, *LPSNAP_PARAMS;</pre>
成员	<p>Channel</p> <p>抓图的通道</p> <p>Quality</p> <p>画质，数值范围 1~6，数值越高，画质越好</p> <p>ImageSize</p> <p>画面大小； 0: QCIF,1: CIF,2: D1</p> <p>mode</p> <p>抓图模式</p>

选项	说明
	<p>-1:表示停止抓图； 0：表示请求一帧； 1：表示定时发送请求； 2：表示连续请求</p> <p>InterSnap 时间间隔，单位秒；若 mode=1 表示定时发送请求时，只有部分特殊设备(如：车载设备)支持通过该字段实现定时抓图时间间隔的配置，建议通过 CFG_CMD_ENCODE 配置的 stuSnapFormat[nSnapMode].stuVideoFormat.nFrameRate 字段实现相关功能</p> <p>CmdSerial 抓图请求序列号，有效值范围 0~65535，超过范围会被截断为 unsigned short</p> <p>Reserved 保留字节</p>

DH_VERSION_INFO

表3-51 DH_VERSION_INFO

选项	说明
结构体描述	设备软件版本信息,高 16 位表示主版本号,低 16 位表示次版本号
结构体	<pre>typedef struct { DWORD dwSoftwareVersion; DWORD dwSoftwareBuildDate; DWORD dwDspSoftwareVersion; DWORD dwDspSoftwareBuildDate; DWORD dwPanelVersion; DWORD dwPanelSoftwareBuildDate; DWORD dwHardwareVersion; DWORD dwHardwareDate; DWORD dwWebVersion; DWORD dwWebBuildDate; } DH_VERSION_INFO, *LPDH_VERSION_INFO;</pre>
成员	<p>dwSoftwareVersion 软件版本</p> <p>dwSoftwareBuildDate 软件版本编译日期</p> <p>dwDspSoftwareVersion dsp 软件版本</p> <p>dwDspSoftwareBuildDate dsp 软件版本编译日期</p> <p>dwPanelVersion 现在没有使用</p> <p>dwPanelSoftwareBuildDate 现在没有使用</p> <p>dwHardwareVersion 硬件版本</p> <p>dwHardwareDate 现在没有使用</p> <p>dwWebVersion web 版本</p> <p>dwWebBuildDate web 版本编译日期</p>

DH_DSP_ENCODECAP

表3-52 DH_DSP_ENCODECAP

选项	说明																																																										
结构体描述	DSP 能力描述																																																										
结构体	<pre>typedef struct { DWORD dwVideoStandardMask; DWORD dwImageSizeMask; DWORD dwEncodeModeMask; DWORD dwStreamCap; DWORD dwImageSizeMask_Assi[8]; DWORD dwMaxEncodePower; WORD wMaxSupportChannel; WORD wChannelMaxSetSync; } DH_DSP_ENCODECAP, *LPDH_DSP_ENCODECAP;</pre>																																																										
成员	<p>dwVideoStandardMask 视频制式掩码，按位表示设备能够支持的视频制式.</p> <p>dwImageSizeMask 分辨率掩码，按位表示设备能够支持的分辨率设置，下表为分辨率的具体说明.</p> <table> <tr><td>0</td><td>704*576(PAL) 704*480(NTSC)</td></tr> <tr><td>1</td><td>352*576(PAL) 352*480(NTSC)</td></tr> <tr><td>2</td><td>704*288(PAL) 704*240(NTSC)</td></tr> <tr><td>3</td><td>352*288(PAL) 352*240(NTSC)</td></tr> <tr><td>4</td><td>176*144(PAL) 176*120(NTSC)</td></tr> <tr><td>5</td><td>640*480</td></tr> <tr><td>6</td><td>320*240</td></tr> <tr><td>7</td><td>480*480</td></tr> <tr><td>8</td><td>160*128</td></tr> <tr><td>9</td><td>800*592</td></tr> <tr><td>10</td><td>1024*768</td></tr> <tr><td>11</td><td>1280*800</td></tr> <tr><td>12</td><td>1600*1024</td></tr> <tr><td>13</td><td>1600*1200</td></tr> <tr><td>14</td><td>1920*1200</td></tr> <tr><td>15</td><td>240*192</td></tr> <tr><td>16</td><td>1280*720</td></tr> <tr><td>17</td><td>1920*1080</td></tr> <tr><td>18</td><td>1280*960</td></tr> <tr><td>19</td><td>1872*1408</td></tr> <tr><td>20</td><td>3744*1408</td></tr> <tr><td>21</td><td>2048*1536</td></tr> <tr><td>22</td><td>2432*2050</td></tr> <tr><td>23</td><td>1216*1024</td></tr> <tr><td>24</td><td>1408*1024</td></tr> <tr><td>25</td><td>3296*2472</td></tr> <tr><td>26</td><td>2560*1920(5M)</td></tr> <tr><td>27</td><td>960*576(PAL) 960*480(NTSC)</td></tr> <tr><td>28</td><td>960*720</td></tr> </table> <p>dwEncodeModeMask 编码模式掩码，按位表示设备能够支持的编码模式设置.</p> <p>dwStreamCap</p>	0	704*576(PAL) 704*480(NTSC)	1	352*576(PAL) 352*480(NTSC)	2	704*288(PAL) 704*240(NTSC)	3	352*288(PAL) 352*240(NTSC)	4	176*144(PAL) 176*120(NTSC)	5	640*480	6	320*240	7	480*480	8	160*128	9	800*592	10	1024*768	11	1280*800	12	1600*1024	13	1600*1200	14	1920*1200	15	240*192	16	1280*720	17	1920*1080	18	1280*960	19	1872*1408	20	3744*1408	21	2048*1536	22	2432*2050	23	1216*1024	24	1408*1024	25	3296*2472	26	2560*1920(5M)	27	960*576(PAL) 960*480(NTSC)	28	960*720
0	704*576(PAL) 704*480(NTSC)																																																										
1	352*576(PAL) 352*480(NTSC)																																																										
2	704*288(PAL) 704*240(NTSC)																																																										
3	352*288(PAL) 352*240(NTSC)																																																										
4	176*144(PAL) 176*120(NTSC)																																																										
5	640*480																																																										
6	320*240																																																										
7	480*480																																																										
8	160*128																																																										
9	800*592																																																										
10	1024*768																																																										
11	1280*800																																																										
12	1600*1024																																																										
13	1600*1200																																																										
14	1920*1200																																																										
15	240*192																																																										
16	1280*720																																																										
17	1920*1080																																																										
18	1280*960																																																										
19	1872*1408																																																										
20	3744*1408																																																										
21	2048*1536																																																										
22	2432*2050																																																										
23	1216*1024																																																										
24	1408*1024																																																										
25	3296*2472																																																										
26	2560*1920(5M)																																																										
27	960*576(PAL) 960*480(NTSC)																																																										
28	960*720																																																										

选项	说明
	<p>按位表示设备支持的多媒体功能, 第一位表示支持主码流, 第二位表示支持辅码流 1, 第三位表示支持辅码流 2, 第五位表示支持 jpg 抓图.</p> <p>dwImageSizeMask_Assi 表示主码流为各分辨率时, 支持的辅码流分辨率掩码.</p> <p>dwMaxEncodePower DSP 支持的最高编码能力.</p> <p>wMaxSupportChannel 每块 DSP 支持最多输入视频通道数.</p> <p>wChannelMaxSetSync DSP 每通道的最大编码设置是否同步; 0: 不同步, 1: 同步</p>

附录2 枚举定义

NET_DEVICE_TYPE

表3-53 NET_DEVICE_TYPE

选项	说明
枚举描述	设备类型枚举，用于对应不同的设备类型
枚举定义	<pre> typedef enum tagNET_DEVICE_TYPE { NET_PRODUCT_NONE = 0, NET_DVR_NONREALTIME_MACE, // 非实时 MACE NET_DVR_NONREALTIME, // 非实时 NET_NVS_MPEG1, // 网络视频服务器 NET_DVR_MPEG1_2, // MPEG1 二路录像机 NET_DVR_MPEG1_8, // MPEG1 八路录像机 NET_DVR_MPEG4_8, // MPEG4 八路录像机 NET_DVR_MPEG4_16, // MPEG4 十六路录像机 NET_DVR_MPEG4_SX2, // LB 系列录像机 NET_DVR_MEPG4_ST2, // GB 系列录像机 NET_DVR_MEPG4_SH2, // HB 系列录像机 NET_DVR_MPEG4_GBE, // GBE 系列录像机 NET_DVR_MPEG4_NVSII, // II 代网络视频服务器 NET_DVR_STD_NEW, // 新标准配置协议 NET_DVR_DDNS, // DDNS 服务器 NET_DVR_ATM, // ATM 机 NET_NB_SERIAL, // 二代非实时 NB 系列机器 NET_LN_SERIAL, // LN 系列产品 NET_BAV_SERIAL, // BAV 系列产品 NET_SDIP_SERIAL, // SDIP 系列产品 NET_IPC_SERIAL, // IPC 系列产品 NET_NVS_B, // NVS B 系列 NET_NVS_C, // NVS H 系列 NET_NVS_S, // NVS S 系列 NET_NVS_E, // NVS E 系列 NET_DVR_NEW_PROTOCOL, // 从 QueryDevState 中查询设备类型,以字符串格式 NET_NVD_SERIAL, // 解码器 NET_DVR_N5, // N5 NET_DVR_MIX_DVR, // 混合 DVR NET_SVR_SERIAL, // SVR 系列 NET_SVR_BS, // SVR-BS NET_NVR_SERIAL, // NVR 系列 NET_DVR_N51, // N51 NET_ITSE_SERIAL, // ITSE 智能分析盒 NET_ITC_SERIAL, // 智能交通像机设备 NET_HWS_SERIAL, // 雷达测速仪 HWS NET_PVR_SERIAL, // 便携式音视频录像机 NET_IVS_SERIAL, // IVS (智能视频服务器系列) NET_IVS_B, // 通用智能视频侦测服务器 NET_IVS_F, // 人脸识别服务器 NET_IVS_V, // 视频质量诊断服务器 NET_MATRIX_SERIAL, // 矩阵 NET_DVR_N52, // N52 </pre>

选项	说明
	NET_DVR_N56, // N56 NET_ESS_SERIAL, // ESS NET_IVS_PC, // 人数统计服务器 NET_PC_NVR, // pc-nvr NET_DSCON, // 大屏控制器 NET_EVS, // 网络视频存储服务器 NET_EIVS, // 嵌入式智能分析视频系统 NET_DVR_N6, // DVR-N6 NET_UDS, // 万能解码器 NET_AF6016, // 银行报警主机 NET_AS5008, // 视频网络报警主机 NET_AH2008, // 网络报警主机 NET_A_SERIAL, // 报警主机系列 NET_BSC_SERIAL, // 门禁系列产品 NET_NVS_SERIAL, // NVS 系列产品 NET_VTO_SERIAL, // VTO 系列产品 NET_VTNC_SERIAL, // VTNC 系列产品 NET_TPC_SERIAL, // TPC 系列产品, 即热成像设备 }NET_DEVICE_TYPE ;

EM_LOGIN_SPAC_CAP_TYPE

表3-54 EM_LOGIN_SPAC_CAP_TYPE

选项	说明
枚举描述	登录方式类型枚举，用于选择不同的登录方式
枚举定义	<pre>typedef enum tagEM_LOGIN_SPAC_CAP_TYPE { EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP= 0, // TCP 登录, 默认方式 EM_LOGIN_SPEC_CAP_ANY = 1, // 无条件登录 EM_LOGIN_SPEC_CAP_SERVER_CONN = 2, // 主动注册的登录 EM_LOGIN_SPEC_CAP_MULTICAST = 3, // 组播登录, 默认方式 EM_LOGIN_SPEC_CAP_UDP= 4, // UDP 方式下的登录 EM_LOGIN_SPEC_CAP_MAIN_CONN_ONLY= 6, // 只建主连接下的登录 EM_LOGIN_SPEC_CAP_SSL= 7, // SSL 加密方式登录 EM_LOGIN_SPEC_CAP_INTELLIGENT_BOX= 9, // 登录智能盒远程设备 EM_LOGIN_SPEC_CAP_NO_CONFIG= 10, // 登录设备后不做取配置操作 EM_LOGIN_SPEC_CAP_U_LOGIN= 11, // 用 U 盾设备的登录 EM_LOGIN_SPEC_CAP_LDAP= 12, // LDAP 方式登录 EM_LOGIN_SPEC_CAP_AD= 13, // AD (ActiveDirectory) 登录方式 EM_LOGIN_SPEC_CAP_RADIUS = 14, // Radius 登录方式 EM_LOGIN_SPEC_CAP_SOCKET_5 = 15, // Socks5 登录方式 EM_LOGIN_SPEC_CAP_CLOUD= 16, // 云登录方式 EM_LOGIN_SPEC_CAP_AUTH_TWICE= 17, // 二次鉴权登录方式 EM_LOGIN_SPEC_CAP_TS = 18, // TS 码流客户端登录方式 EM_LOGIN_SPEC_CAP_P2P = 19, // 为 P2P 登录方式 EM_LOGIN_SPEC_CAP_MOBILE= 20, // 手机客户端登录 EM_LOGIN_SPEC_CAP_INVALID// 无效的登录方式 }EM_LOGIN_SPAC_CAP_TYPE;</pre>

DH_RealPlayType

表3-55 DH_RealPlayType

选项	说明
枚举描述	预览类型，对应 CLIENT_RealPlayEx
枚举定义	<pre>typedef enum _RealPlayType { DH_RType_Realplay = 0, // 实时预览 DH_RType_Multiplay, // 多画面预览 DH_RType_Realplay_0, // 实时监视-主码流，等同于 DH_RType_Realplay DH_RType_Realplay_1, // 实时监视-从码流 1 DH_RType_Realplay_2, // 实时监视-从码流 2 DH_RType_Realplay_3, // 实时监视-从码流 3 DH_RType_Multiplay_1, // 多画面预览—1 画面 DH_RType_Multiplay_4, // 多画面预览—4 画面 DH_RType_Multiplay_8, // 多画面预览—8 画面 DH_RType_Multiplay_9, // 多画面预览—9 画面 DH_RType_Multiplay_16, // 多画面预览—16 画面 DH_RType_Multiplay_6, // 多画面预览—6 画面 DH_RType_Multiplay_12, // 多画面预览—12 画面 DH_RType_Multiplay_25, // 多画面预览—25 画面 DH_RType_Multiplay_36, // 多画面预览—36 画面 } DH_RealPlayType;</pre>

EM_QUERY_RECORD_TYPE

表3-56 EM_QUERY_RECORD_TYPE

选项	说明
枚举描述	录像查询类型
枚举定义	<pre>typedef enum tagEmQueryRecordType { EM_RECORD_TYPE_ALL = 0, // 所有录像 EM_RECORD_TYPE_ALARM = 1, // 外部报警录像 EM_RECORD_TYPE_MOTION_DETECT = 2, // 动态检测报警录像 EM_RECORD_TYPE_ALARM_ALL = 3, // 所有报警录像 EM_RECORD_TYPE_CARD = 4, // 卡号查询 EM_RECORD_TYPE_CONDITION = 5, // 按条件查询 EM_RECORD_TYPE_JOIN = 6, // 组合查询 EM_RECORD_TYPE_CARD_PICTURE = 8, // 按卡号查询图片，HB-U、NVS 等使用 EM_RECORD_TYPE_PICTURE = 9, // 查询图片，HB-U、NVS 等使用 EM_RECORD_TYPE_FIELD = 10, // 按字段查询 EM_RECORD_TYPE_INTELLI_VIDEO = 11, // 智能录像查询 EM_RECORD_TYPE_TRANS_DATA = 16, // 查询透明串口数据录像 EM_RECORD_TYPE_IMPORTANT = 17, // 查询重要录像 EM_RECORD_TYPE_TALK_DATA = 18, // 查询录音文件 EM_RECORD_TYPE_INVALID = 256, // 无效的查询类型 }EM_QUERY_RECORD_TYPE;</pre>

EM_USEDEV_MODE

表3-57 EM_USEDEV_MODE

选项	说明
枚举描述	设备工作模式类型（部分模式不在本次文档描述范围内，故对应的扩展数据类型未做说明）
枚举定义	<pre>typedef enum __EM_USEDEV_MODE { DH_TALK_CLIENT_MODE, // 设置客户端方式进行语音对讲(扩展数据为 NULL) DH_TALK_SERVER_MODE, // 设置服务器方式进行语音对讲(扩展数据为 NULL) DH_TALK_ENCODE_TYPE, // 设置语音对讲编码格式(扩展数据为 DHDEV_TALKDECODE_INFO*) DH_ALARM_LISTEN_MODE, // 设置报警订阅方式(扩展数据为 NULL) DH_CONFIG_AUTHORITY_MODE, // 设置通过权限进行配置管理(扩展数据为 NULL) DH_TALK_TALK_CHANNEL, // 设置对讲通道(扩展数据为 int*, 指针指向地址取值范围 0~MaxChannel-1) DH_RECORD_STREAM_TYPE, // 设置待查询及按时间回放的录像码流类型(扩展数据为 int*, 指针指向地址取值 // 0-主辅码流,1-主码流,2-辅码流) DH_TALK_SPEAK_PARAM, // 设置语音对讲喊话参数（扩展数据为 NET_SPEAK_PARAM*） DH_RECORD_TYPE, // 设置按时间录像回放及下载的录像文件类型(详见 NET_RECORD_TYPE) DH_TALK_MODE3, // 设置三代设备的语音对讲参数（扩展数据为 ???） DH_PLAYBACK_REALTIME_MODE , // 设置实时回放功能（扩展数据为 int*, 指针指向地址取值 0-关闭, 1 开启） DH_TALK_TRANSFER_MODE, // 设置语音对讲是否为转发模式（扩展数据为 // NET_TALK_TRANSFER_PARAM*） DH_TALK_VT_PARAM, //设置 VT 对讲参数, 对应结构体 NET_VT_TALK_PARAM DH_TARGET_DEV_ID, //设置目标设备标示符, 用以查询新系统能力(非 0-转发系统能力消息) } EM_USEDEV_MODE;</pre>

EM_SUPPORT_FOCUS_MODE

表3-58 EM_SUPPORT_FOCUS_MODE

选项	说明
枚举描述	支持的焦距模式对应枚举
枚举定义	<pre>typedef enum tagSUPPORT_FOCUS_MODE { ENUM_SUPPORT_FOCUS_CAR= 1, // 看清车模式 ENUM_SUPPORT_FOCUS_PLATE= 2, // 看清车牌模式 ENUM_SUPPORT_FOCUS_PEOPLE= 3, // 看清人模式 ENUM_SUPPORT_FOCUS_FACE= 4, // 看清人脸模式 }EM_SUPPORT_FOCUS_MODE;</pre>

DH_PTZ_ControlType

表3-59 DH_PTZ_ControlType

选项	说明
枚举描述	通用云台控制命令枚举
枚举定义	<pre>typedef enum _PTZ_ControlType { DH_PTZ_UP_CONTROL = 0, // 上, IParam2: 垂直/水平移动速度, 有效范围(1-8) DH_PTZ_DOWN_CONTROL, // 下, IParam2: 垂直/水平移动速度, 有效范围(1-8) DH_PTZ_LEFT_CONTROL, // 左, IParam2: 垂直/水平移动速度, 有效范围(1-8) DH_PTZ_RIGHT_CONTROL, // 右, IParam2: 垂直/水平移动速度, 有效范围(1-8) DH_PTZ_ZOOM_ADD_CONTROL, // 变倍+, IParam2: 速度, 有效范围(1-8) DH_PTZ_ZOOM_DEC_CONTROL, // 变倍-, IParam2: 速度, 有效范围(1-8) DH_PTZ_FOCUS_ADD_CONTROL, // 调焦+, IParam2: 速度, 有效范围(1-8) DH_PTZ_FOCUS_DEC_CONTROL, // 调焦-, IParam2: 速度, 有效范围(1-8) DH_PTZ_APERTURE_ADD_CONTROL, // 光圈+, IParam2: 速度, 有效范围(1-8) DH_PTZ_APERTURE_DEC_CONTROL, // 光圈-, IParam2: 速度, 有效范围(1-8) DH_PTZ_POINT_MOVE_CONTROL, // 转至预置点, IParam2: 表示预置点号 DH_PTZ_POINT_SET_CONTROL, // 设置, IParam2: 表示预置点号 DH_PTZ_POINT_DEL_CONTROL, // 删除, IParam2: 表示预置点号 DH_PTZ_POINT_LOOP_CONTROL, // 点间巡航, IParam1: 表示巡航路线, IParam3: 76 开始; 96 停止 DH_PTZ_LAMP_CONTROL // 灯光雨刷, IParam1: 表示开关控制, 1:开启, 0:关闭 } DH_PTZ_ControlType;</pre>

DH_EXTPTZ_ControlType

表3-60 DH_EXTPTZ_ControlType

选项	说明
枚举描述	云台控制扩展命令
枚举定义	<pre>typedef enum _EXTPTZ_ControlType { DH_EXTPTZ_LEFTTOP = 0x20, // 左上 DH_EXTPTZ_RIGHTTOP, // 右上 DH_EXTPTZ_LEFTDOWN, // 左下 DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN, // 右下 DH_EXTPTZ_ADDTOLOOP, // 加入预置点到巡航, IParam1: 表示巡航路线; IParam2 表示预置点号 DH_EXTPTZ_DELFROMLOOP, // 删除巡航中预置点, IParam1: 表示巡航路线; IParam2 表示预置点号 DH_EXTPTZ_CLOSELOOP, // 清除巡航 IParam1: 表示巡航路线 DH_EXTPTZ_STARTPANCUISE, // 开始水平旋转 DH_EXTPTZ_STOPPANCUISE, // 停止水平旋转 DH_EXTPTZ_SETLEFTBORDER, // 设置左边界 DH_EXTPTZ_SETRIGHTBORDER, // 设置右边界 DH_EXTPTZ_STARTLINESCAN, // 开始线扫 }</pre>

选项	说明
	<p> DH_EXTPTZ_CLOSELINESCAN, // 停止线扫 DH_EXTPTZ_SETMODESTART, // 设置模式开始 模式线路 DH_EXTPTZ_SETMODESTOP, // 设置模式结束 模式线路 DH_EXTPTZ_RUNMODE, // 运行模式 模式线路 DH_EXTPTZ_STOPMODE, // 停止模式 模式线路 DH_EXTPTZ_DELETEMODE, // 清除模式 模式线路 DH_EXTPTZ_REVERSECOMM, // 翻转命令 DH_EXTPTZ_FASTGOTO, // 快速定位 IParm1: 水平坐标, 有效范围(-8191 ~ 8191); IParm2: 垂直坐标, 有效范围(-8191 ~ 8191); IParm3: 变倍, 有效范围(-16 ~ 16) DH_EXTPTZ_AUXIOPEN, // 辅助开关开 辅助点 DH_EXTPTZ_AUXICLOSE, // 辅助开关关 辅助点 DH_EXTPTZ_OPENMENU = 0x36, // 打开球机菜单 DH_EXTPTZ_CLOSEMENU, // 关闭菜单 DH_EXTPTZ_MENUOK, // 菜单确定 DH_EXTPTZ_MENUCANCEL, // 菜单取消 DH_EXTPTZ_MENUUP, // 菜单上 DH_EXTPTZ_MENUDOWN, // 菜单下 DH_EXTPTZ_MENULEFT, // 菜单左 DH_EXTPTZ_MENURIGHT, // 菜单右 DH_EXTPTZ_ALARMHANDLE = 0x40, // 报警联动云台 parm1: 报警输入通道; parm2: 报警联动类型 1-预置点 2-线扫 3-巡航; parm3: 联动值, 如预置点号 DH_EXTPTZ_MATRIXSWITCH = 0x41, // 矩阵切换 parm1: 监视器号(视频输出号); parm2: 视频输入号; parm3: 矩阵号 DH_EXTPTZ_LIGHTCONTROL, // 灯光控制器 DH_EXTPTZ_EXACTGOTO, // 三维精确定位 parm1: 水平角度(0~3600); parm2: 垂直坐标(0~900); parm3: 变倍(1~128) DH_EXTPTZ_RESETZERO, // 三维定位重设零位 DH_EXTPTZ_MOVE_ABSOLUTELY, // 绝对移动控制命令, param4 对应结构 PTZ_CONTROL_ABSOLUTELY DH_EXTPTZ_MOVE_CONTINUOUSLY, // 持续移动控制命令, param4 对应结构 PTZ_CONTROL_CONTINUOUSLY DH_EXTPTZ_GOTOPRESET, // 云台控制命令, 以一定速度转到预置位点, param4 对应结构 PTZ_CONTROL_GOTOPRESET DH_EXTPTZ_SET_VIEW_RANGE = 0x49, // 设置可视域(param4 对应结构 PTZ_VIEW_RANGE_INFO) DH_EXTPTZ_FOCUS_ABSOLUTELY = 0x4A, // 绝对聚焦(param4 对应结构 PTZ_FOCUS_ABSOLUTELY) DH_EXTPTZ_HORSECTORSCAN = 0x4B, // 水平扇扫(param4 对应 PTZ_CONTROL_SECTORSCAN,param1、param2、param3 无效) DH_EXTPTZ_VERSECTORSCAN = 0x4C, // 垂直扇扫 (param4 对应 PTZ_CONTROL_SECTORSCAN,param1、param2、param3 无效) DH_EXTPTZ_SET_ABS_ZOOMFOCUS = 0x4D, // 设定绝对焦距、聚焦值,param1 为焦距, 范围: [0,255], param2 为聚焦, 范围: [0,255], param3、param4 无效。 DH_EXTPTZ_SET_FISHEYE_EPTZ = 0x4E, // 控制鱼眼电子云台, param4 对应结构 PTZ_CONTROL_SET_FISHEYE_EPTZ </p>

选项	说明
	DH_EXTPTZ_UP_TELE = 0x70, // 上 + TELE param1=速度(1-8), 下同 DH_EXTPTZ_DOWN_TELE, // 下 + TELE DH_EXTPTZ_LEFT_TELE, // 左 + TELE DH_EXTPTZ_RIGHT_TELE, // 右 + TELE DH_EXTPTZ_LEFTUP_TELE, // 左上 + TELE DH_EXTPTZ_LEFTDOWN_TELE, // 左下 + TELE DH_EXTPTZ_TIGHTUP_TELE, // 右上 + TELE DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN_TELE, // 右下 + TELE DH_EXTPTZ_UP_WIDE, // 上 + WIDE param1=速度(1-8), 下同 DH_EXTPTZ_DOWN_WIDE, // 下 + WIDE DH_EXTPTZ_LEFT_WIDE, // 左 + WIDE DH_EXTPTZ_RIGHT_WIDE, // 右 + WIDE DH_EXTPTZ_LEFTUP_WIDE, // 左上 + WIDE DH_EXTPTZ_LEFTDOWN_WIDE, // 左下 + WIDE DH_EXTPTZ_TIGHTUP_WIDE, // 右上 + WIDE DH_EXTPTZ_RIGHTDOWN_WIDE, // 右下 + WIDE DH_EXTPTZ_TOTAL, // 最大命令值 } DH_EXTPTZ_ControlType;

DH_TALK_CODING_TYPE

表3-61 DH_TALK_CODING_TYPE

选项	说明
枚举描述	语音编码类型
枚举定义	<pre>typedef enum __TALK_CODING_TYPE { DH_TALK_DEFAULT = 0, // 无头 PCM DH_TALK_PCM = 1, // 带头 PCM DH_TALK_G711a, // G711a DH_TALK_AMR, // AMR DH_TALK_G711u, // G711u DH_TALK_G726, // G726 DH_TALK_G723_53, // G723_53 DH_TALK_G723_63, // G723_63 DH_TALK_AAC, // AAC DH_TALK_OGG, // OGG DH_TALK_G729 = 10, // G729 DH_TALK_MPEG2, // MPEG2 DH_TALK_MPEG2_Layer2, // MPEG2-Layer2 DH_TALK_G722_1, // G.722.1 DH_TALK_ADPCM = 21, // ADPCM DH_TALK_MP3 = 22, // MP3 } DH_TALK_CODING_TYPE;</pre>

CtrlType

表3-62 CtrlType

选项	说明
枚举描述	设备控制类型，对应 CLIENT_ControlDeviceEx 接口
枚举定义	<pre>typedef enum _CtrlType { DH_CTRL_REBOOT = 0, // 重启设备 DH_CTRL_SHUTDOWN, // 关闭设备 DH_CTRL_DISK, // 硬盘管理 DH_KEYBOARD_POWER = 3, // 网络键盘 DH_KEYBOARD_ENTER,</pre>

选项	说明
	DH_KEYBOARD_ESC, DH_KEYBOARD_UP, DH_KEYBOARD_DOWN, DH_KEYBOARD_LEFT, DH_KEYBOARD_RIGHT, DH_KEYBOARD_BTN0, DH_KEYBOARD_BTN1, DH_KEYBOARD_BTN2, DH_KEYBOARD_BTN3, DH_KEYBOARD_BTN4, DH_KEYBOARD_BTN5, DH_KEYBOARD_BTN6, DH_KEYBOARD_BTN7, DH_KEYBOARD_BTN8, DH_KEYBOARD_BTN9, DH_KEYBOARD_BTN10, DH_KEYBOARD_BTN11, DH_KEYBOARD_BTN12, DH_KEYBOARD_BTN13, DH_KEYBOARD_BTN14, DH_KEYBOARD_BTN15, DH_KEYBOARD_BTN16, DH_KEYBOARD_SPLIT, DH_KEYBOARD_ONE, DH_KEYBOARD_NINE, DH_KEYBOARD_ADDR, DH_KEYBOARD_INFO, DH_KEYBOARD_REC, DH_KEYBOARD_FN1, DH_KEYBOARD_FN2, DH_KEYBOARD_PLAY, DH_KEYBOARD_STOP, DH_KEYBOARD_SLOW, DH_KEYBOARD_FAST, DH_KEYBOARD_PREW, DH_KEYBOARD_NEXT, DH_KEYBOARD_JMPDOWN, DH_KEYBOARD_JMPUP, DH_KEYBOARD_10PLUS, DH_KEYBOARD_SHIFT, DH_KEYBOARD_BACK, DH_KEYBOARD_LOGIN , DH_KEYBOARD_CHNNEL , DH_TRIGGER_ALARM_IN = 100, DH_TRIGGER_ALARM_OUT, DH_CTRL_MATRIX, DH_CTRL_SDCARD, 控制 DH_BURNING_START, DH_BURNING_STOP, DH_BURNING_ADDPWD, 为结尾的字符串, 最大长度 8 位) DH_BURNING_ADDHEAD, 为结尾的字符串, 最大长度 1024 字节, 支持分行, 行分隔符'\n') DH_BURNING_ADDSIGN, 信息(参数无) DH_BURNING_ADDCURSTOMINFO, 加(以'\0'为结尾的字符串, 最大长度 1024 字节, 支持分行, 行分隔符'\n')
	// 新网络键盘功能 // 切换视频通道 // 触发报警输入 // 触发报警输出 // 矩阵控制 // SD 卡控制(IPC 产品)参数同硬盘 // 刻录机控制, 开始刻录 // 刻录机控制, 结束刻录 // 刻录机控制, 叠加密码(以'\0' // 刻录机控制, 叠加片头(以'\0' // 刻录机控制, 叠加打点到刻录 // 刻录机控制, 自定义叠

选项	说明
	DH_CTRL_RESTOREDEFAULT, // 恢复设备的默认设置 DH_CTRL_CAPTURE_START, // 触发设备抓图 DH_CTRL_CLEARLOG, // 清除日志 DH_TRIGGER_ALARM_WIRELESS = 200, // 触发无线报警(IPC 产品) DH_MARK_IMPORTANT_RECORD, // 标识重要录像文件 DH_CTRL_DISK_SUBAREA, // 网络硬盘分区 DH_BURNING_ATTACH, // 刻录机控制, 附件刻录. DH_BURNING_PAUSE, // 刻录暂停 DH_BURNING_CONTINUE, // 刻录继续 DH_BURNING_POSTPONE, // 刻录顺延 DH_CTRL_OEMCTRL, // 报停控制 DH_BACKUP_START, // 设备备份开始 DH_BACKUP_STOP, // 设备备份停止 DH_VEHICLE_WIFI_ADD, // 车载手动增加 WIFI 配置 DH_VEHICLE_WIFI_DEC, // 车载手动删除 WIFI 配置 DH_BUZZER_START, // 蜂鸣器控制开始 DH_BUZZER_STOP, // 蜂鸣器控制结束 DH_REJECT_USER, // 剔除用户 DH_SHIELD_USER, // 屏蔽用户 DH_RAINBRUSH, // 智能交通, 雨刷控制 DH_MANUAL_SNAP, // 智能交通, 手动抓拍 (对应结构体 MANUAL_SNAP_PARAMETER) DH_MANUAL_NTP_TIMEADJUST, // 手动 NTP 校时 DH_NAVIGATION_SMS, // 导航信息和短消息 DH_CTRL_ROUTE_CROSSING, // 路线点位信息 DH_BACKUP_FORMAT, // 格式化备份设备 DH_DEVICE_LOCALPREVIEW_SLIPT, // 控制设备端本地预览 分割(对应结构体 DEVICE_LOCALPREVIEW_SLIPT_PARAMETER) DH_CTRL_INIT_RAID, // RAID 初始化 DH_CTRL_RAID, // RAID 操作 DH_CTRL_SAPREDISK, // 热备盘操作 DH_WIFI_CONNECT, // 手动发起 WIFI 连接(对应结构体 WIFI_CONNECT) DH_WIFI_DISCONNECT, // 手动断开 WIFI 连接(对应结构体 WIFI_CONNECT) DH_CTRL_ARMED, // 布撤防操作 DH_CTRL_IP_MODIFY, // 修改前端 IP(对应结构体 DHCTRL_IPMODIFY_PARAM) DH_CTRL_WIFI_BY_WPS, // wps 连接 wifi(对应结构体 DHCTRL_CONNECT_WIFI_BYWPS) DH_CTRL_FORMAT_PARTITION, // 格式化分区(对应结构体 DH_FORMAT_PARTITION) DH_CTRL_EJECT_STORAGE, // 手动卸载设备(对应结构体 DH_EJECT_STORAGE_DEVICE) DH_CTRL_LOAD_STORAGE, // 手动装载设备(对应结构体 DH_LOAD_STORAGE_DEVICE) DH_CTRL_CLOSE_BURNER, // 关闭刻录机光驱门(对应结构体 NET_CTRL_BURNERDOOR) 一般需要等 6 秒 DH_CTRL_EJECT_BURNER, // 弹出刻录机光驱门(对应结构体 NET_CTRL_BURNERDOOR) 一般需要等 4 秒 DH_CTRL_CLEAR_ALARM, // 消警 (对应结构体 NET_CTRL_CLEAR_ALARM) DH_CTRL_MONITORWALL_TVINFO, // 电视墙信息显示(对应

选项	说明
	结构体 NET_CTRL_MONITORWALL_TVINFO) DH_CTRL_START_VIDEO_ANALYSE, // 开始视频智能分析(对 应结构体 NET_CTRL_START_VIDEO_ANALYSE) DH_CTRL_STOP_VIDEO_ANALYSE, // 停止视频智能分析(对 应结构体 NET_CTRL_STOP_VIDEO_ANALYSE) DH_CTRL_UPGRADE_DEVICE, // 控制启动设备升级,由设备 独立完成升级过程,不需要传输升级文件 DH_CTRL_MULTIPLAYBACK_CHANNALS, // 切换多通道预览回 放的通道(对应结构体 NET_CTRL_MULTIPLAYBACK_CHANNALS) DH_CTRL_SEQPOWER_OPEN, // 电源时序器打开开关量 输出口(对应 NET_CTRL_SEQPOWER_PARAM) DH_CTRL_SEQPOWER_CLOSE, // 电源时序器关闭开关量 输出口(对应 NET_CTRL_SEQPOWER_PARAM) DH_CTRL_SEQPOWER_OPEN_ALL, // 电源时序器打开开关 量输出口组(对应 NET_CTRL_SEQPOWER_PARAM) DH_CTRL_SEQPOWER_CLOSE_ALL, // 电源时序器关闭开关 量输出口组(对应 NET_CTRL_SEQPOWER_PARAM) DH_CTRL_PROJECTOR_RISE, // 投影仪上升(对应 NET_CTRL_PROJECTOR_PARAM) DH_CTRL_PROJECTOR_FALL, // 投影仪下降(对应 NET_CTRL_PROJECTOR_PARAM) DH_CTRL_PROJECTOR_STOP, // 投影仪停止(对应 NET_CTRL_PROJECTOR_PARAM) DH_CTRL_INFRARED_KEY, // 红外按键(对应 NET_CTRL_INFRARED_KEY_PARAM) DH_CTRL_START_PLAYAUDIO, // 设备开始播放音频文件(对 应结构体 NET_CTRL_START_PLAYAUDIO) DH_CTRL_STOP_PLAYAUDIO, // 设备停止播放音频文件 DH_CTRL_START_ALARMBELL, // 开启警号(对应结构体 NET_CTRL_ALARMBELL) DH_CTRL_STOP_ALARMBELL, // 关闭警号(对应结构体 NET_CTRL_ALARMBELL) DH_CTRL_ACCESS_OPEN, // 门禁控制-开门(对应结构体 NET_CTRL_ACCESS_OPEN) DH_CTRL_SET_BYPASS, // 设置旁路功能(对应结构体 NET_CTRL_SET_BYPASS) DH_CTRL_RECORDSET_INSERT, // 添加记录,获得记录集编 号(对应 NET_CTRL_RECORDSET_INSERT_PARAM) DH_CTRL_RECORDSET_UPDATE, // 更新某记录集编号的记 录(对应 NET_CTRL_RECORDSET_PARAM) DH_CTRL_RECORDSET_REMOVE, // 根据记录集编号删除 某记录(对应 NET_CTRL_RECORDSET_PARAM) DH_CTRL_RECORDSET_CLEAR, // 清除所有记录集信息(对 应 NET_CTRL_RECORDSET_PARAM) DH_CTRL_ACCESS_CLOSE, // 门禁控制-关门(对应结构体 NET_CTRL_ACCESS_CLOSE) DH_CTRL_ALARM_SUBSYSTEM_ACTIVE_SET, // 报警子系统激活 设置(对应结构体 NET_CTRL_ALARM_SUBSYSTEM_SETACTIVE) DH_CTRL_FORBID_OPEN_STROBE, // 禁止设备端开闸(对应 结构体 NET_CTRL_FORBID_OPEN_STROBE) DH_CTRL_OPEN_STROBE, // 开启道闸(对应结构体 NET_CTRL_OPEN_STROBE) DH_CTRL_TALKING_REFUSE, // 对讲拒绝接听(对应结构体 NET_CTRL_TALKING_REFUSE)

选项	说明
	<p>DH_CTRL_ARMED_EX, // 布撤防操作(对应结构体 CTRL_ARM_DISARM_PARAM_EX), 对 CTRL_ARM_DISARM_PARAM 升级, 建议用这个</p> <p>DH_CTRL_NET_KEYBOARD = 400, // 网络键盘控制(对应结构体 DHCTRL_NET_KEYBOARD)</p> <p>DH_CTRL_AIRCONDITION_OPEN, // 打开空调(对应结构体 NET_CTRL_OPEN_AIRCONDITION)</p> <p>DH_CTRL_AIRCONDITION_CLOSE, // 关闭空调(对应结构体 NET_CTRL_CLOSE_AIRCONDITION)</p> <p>DH_CTRL_AIRCONDITION_SET_TEMPERATURE, // 设定空调温度(对应结构体 NET_CTRL_SET_TEMPERATURE)</p> <p>DH_CTRL_AIRCONDITION_ADJUST_TEMPERATURE, // 调节空调温度(对应结构体 NET_CTRL_ADJUST_TEMPERATURE)</p> <p>DH_CTRL_AIRCONDITION_SETMODE, // 设置空调工作模式(对应结构体 NET_CTRL_ADJUST_TEMPERATURE)</p> <p>DH_CTRL_AIRCONDITION_SETWINDMODE, // 设置空调送风模式(对应结构体 NET_CTRL_AIRCONDITION_SETMODE)</p> <p>DH_CTRL_RESTOREDEFAULT_EX, // 恢复设备的默认设置新协议(对应结构体 NET_CTRL_RESTORE_DEFAULT)</p> <p>// 恢复配置优先使用该枚举, 如果接口失败, // 且 CLIENT_GetLastError 返回 NET_UNSUPPORTED,再尝试使用 DH_CTRL_RESTOREDEFAULT 恢复配置</p> <p>DH_CTRL_NOTIFY_EVENT, // 向设备发送事件(对应结构体 NET_NOTIFY_EVENT_DATA)</p> <p>DH_CTRL_SILENT_ALARM_SET, // 无声报警设置</p> <p>DH_CTRL_START_PLAYAUDIOEX, // 设备开始语音播报(对应结构体 NET_CTRL_START_PLAYAUDIOEX)</p> <p>DH_CTRL_STOP_PLAYAUDIOEX, // 设备停止语音播报</p> <p>DH_CTRL_CLOSE_STROBE, // 关闭道闸(对应结构体 NET_CTRL_CLOSE_STROBE)</p> <p>DH_CTRL_SET_ORDER_STATE, // 设置车位预定状态(对应结构体 NET_CTRL_SET_ORDER_STATE)</p> <p>DH_CTRL_RECORDSET_INSERTEX, // 添加记录, 获得记录集编号(对应 NET_CTRL_RECORDSET_INSERT_PARAM)</p> <p>DH_CTRL_RECORDSET_UPDATEEX, // 更新某记录集编号的记录(对应 NET_CTRL_RECORDSET_PARAM)</p> <p>DH_CTRL_CAPTURE_FINGER_PRINT, // 指纹采集(对应结构体 NET_CTRL_CAPTURE_FINGER_PRINT)</p> <p>DH_CTRL_ECK_LED_SET, // 停车场出入口控制器 LED 设置(对应结构体 NET_CTRL_ECK_LED_SET_PARAM)</p> <p>DH_CTRL_ECK_IC_CARD_IMPORT, // 智能停车系统出入口机 IC 卡信息导入(对应结构体 NET_CTRL_ECK_IC_CARD_IMPORT_PARAM)</p> <p>DH_CTRL_ECK_SYNC_IC_CARD, // 智能停车系统出入口机 IC 卡信息同步指令, 收到此指令后, 设备删除原有 IC 卡信息(对应结构体 NET_CTRL_ECK_SYNC_IC_CARD_PARAM)</p> <p>DH_CTRL_LOWRATEWPAN_REMOVE, // 删除指定无线设备(对应结构体 NET_CTRL_LOWRATEWPAN_REMOVE)</p> <p>DH_CTRL_LOWRATEWPAN_MODIFY, // 修改无线设备信息(对应结构体 NET_CTRL_LOWRATEWPAN_MODIFY)</p> <p>DH_CTRL_ECK_SET_PARK_INFO, // 智能停车系统出入口机设置车位信息(对应结构体 NET_CTRL_ECK_SET_PARK_INFO_PARAM)</p> <p>DH_CTRL_VTP_DISCONNECT, // 挂断视频电话(对应结构体 NET_CTRL_VTP_DISCONNECT)</p> <p>DH_CTRL_UPDATE_FILES, // 远程投放多媒体文件更新(对</p>

选项	说明
	<p>应结构体 NET_CTRL_UPDATE_FILES)</p> <p>DH_CTRL_MATRIX_SAVE_SWITCH, // 保存上下位矩阵输出关系(对应结构体 NET_CTRL_MATRIX_SAVE_SWITCH)</p> <p>DH_CTRL_MATRIX_RESTORE_SWITCH, // 恢复上下位矩阵输出关系(对应结构体 NET_CTRL_MATRIX_RESTORE_SWITCH)</p> <p>DH_CTRL_VTP_DIVERTACK, // 呼叫转发响应(对应结构体 NET_CTRL_VTP_DIVERTACK)</p> <p>DH_CTRL_RAINBRUSH_MOVEONCE, // 雨刷来回刷一次, 雨刷模式配置为手动模式时有效(对应结构体 NET_CTRL_RAINBRUSH_MOVEONCE)</p> <p>DH_CTRL_RAINBRUSH_MOVECONTINUOUSLY, // 雨刷来回循环刷, 雨刷模式配置为手动模式时有效(对应结构体 NET_CTRL_RAINBRUSH_MOVECONTINUOUSLY)</p> <p>DH_CTRL_RAINBRUSH_STOPMOVE, // 雨刷停止刷, 雨刷模式配置为手动模式时有效(对应结构体 NET_CTRL_RAINBRUSH_STOPMOVE)</p> <p>DH_CTRL_ALARM_ACK, // 报警事件确认(对应结构体 NET_CTRL_ALARM_ACK)</p> <p>// DH_CTRL_ALARM_ACK 该操作切勿在报警回调接口中调用</p> <p>DH_CTRL_RECORDSET_IMPORT, // 批量导入记录集信息(对应 NET_CTRL_RECORDSET_PARAM)</p> <p>DH_CTRL_ACCESS_USE_DOOR, // 停用及启用门(对应结构体 NET_CTRL_ACCESS_USE_DOOR)</p> <p>DH_CTRL_ACCESS_SHUT_LOCK, // 闭锁及取消闭锁, 闭锁后, 门内和门外都不能通过门(对应结构体 NET_CTRL_ACCESS_SHUT_LOCK)</p> <p>DH_CTRL_OPEN_DOOR_CONTINUE, // 持续开锁指令(对应结构体 NET_CTRL_OPEN_DOOR_CONTINUE)</p> <p>// 以下命令只在 CLIENT_ControlDeviceEx 上有效</p> <p>DH_CTRL_THERMO_GRAPHY_ENSHUTTER = 0x10000, // 设置热成像快门启用/禁用, pInBuf= NET_IN_THERMO_EN_SHUTTER*, pOutBuf= NET_OUT_THERMO_EN_SHUTTER *</p> <p>DH_CTRL_RADIOMETRY_SETOSDMARK, // 设置测温项的 osd 为高亮, pInBuf= NET_IN_RADIOMETRY_SETOSDMARK*, pOutBuf= NET_OUT_RADIOMETRY_SETOSDMARK *</p> <p>DH_CTRL_AUDIO_REC_START_NAME, // 开启音频录音并得到录音名, pInBuf = NET_IN_AUDIO_REC_MNG_NAME *, pOutBuf = NET_OUT_AUDIO_REC_MNG_NAME *</p> <p>DH_CTRL_AUDIO_REC_STOP_NAME, // 关闭音频录音并返回文件名称, pInBuf = NET_IN_AUDIO_REC_MNG_NAME *, pOutBuf = NET_OUT_AUDIO_REC_MNG_NAME *</p> <p>DH_CTRL_SNAP_MNG_SNAP_SHOT, // 即时抓图(又名手动抓图), pInBuf = NET_IN_SNAP_MNG_SHOT *, pOutBuf = NET_OUT_SNAP_MNG_SHOT *</p> <p>DH_CTRL_LOG_STOP, // 强制同步缓存数据到数据库并关闭数据库, pInBuf = NET_IN_LOG_MNG_CTRL *, pOutBuf = NET_OUT_LOG_MNG_CTRL *</p> <p>DH_CTRL_LOG_RESUME, // 恢复数据库, pInBuf = NET_IN_LOG_MNG_CTRL *, pOutBuf = NET_OUT_LOG_MNG_CTRL *</p> <p>DH_CTRL_POS_ADD, // 增加一个 Pos 设备, pInBuf = NET_IN_POS_ADD *, pOutBuf = NET_OUT_POS_ADD *</p> <p>DH_CTRL_POS_REMOVE, // 删除一个 Pos 设备, pInBuf = NET_IN_POS_REMOVE *, pOutBuf = NET_OUT_POS_REMOVE *</p> <p>DH_CTRL_POS_REMOVE_MULTI, // 批量删除 Pos 设备,</p>

选项	说明
	<pre> pInBuf = NET_IN_POS_REMOVE_MULTIPLE *, pOutBuf = NET_OUT_POS_REMOVE_MULTIPLE * DH_CTRL_POS_MODIFY, // 修改一个 Pos 设备, pInBuf = NET_IN_POS_ADD *, pOutBuf = NET_OUT_POS_ADD * DH_CTRL_SET_SOUND_ALARM, // 触发有声报警, pInBuf = NET_IN_SOUND_ALARM *, pOutBuf = NET_OUT_SOUND_ALARM * DH_CTRL_AUDIO_MATRIX_SILENCE, // 音频举证一键 静音控制 (对应 pInBuf = NET_IN_AUDIO_MATRIX_SILENCE, pOutBuf = NET_OUT_AUDIO_MATRIX_SILENCE) DH_CTRL_MANUAL_UPLOAD_PICTURE, // 设置 手动上传, pInBuf = NET_IN_MANUAL_UPLOAD_PICTURE *, pOutBuf = NET_OUT_MANUAL_UPLOAD_PICTURE * DH_CTRL_REBOOT_NET_DECODING_DEV, // 重启 网络解码设备, pInBuf = NET_IN_REBOOT_NET_DECODING_DEV *, pOutBuf = NET_OUT_REBOOT_NET_DECODING_DEV * } CtrlType; </pre>

CFG_VIDEO_COMPRESSION

表3-63 CFG_VIDEO_COMPRESSION

选项	说明
枚举描述	视频压缩格式类型
枚举定义	<pre> typedef enum tagCFG_VIDEO_COMPRESSION { VIDEO_FORMAT_MPEG4, // MPEG4 VIDEO_FORMAT_MS_MPEG4, // MS-MPEG4 VIDEO_FORMAT_MPEG2, // MPEG2 VIDEO_FORMAT_MPEG1, // MPEG1 VIDEO_FORMAT_H263, // H.263 VIDEO_FORMAT_MJPEG, // MJPG VIDEO_FORMAT_FCC_MPEG4, // FCC-MPEG4 VIDEO_FORMAT_H264, // H.264 VIDEO_FORMAT_H265, // H.265 } CFG_VIDEO_COMPRESSION; </pre>

CFG_BITRATE_CONTROL

表3-64 CFG_BITRATE_CONTROL

选项	说明
枚举描述	码流控制模式
枚举定义	<pre> typedef enum tagCFG_BITRATE_CONTROL { BITRATE_CBR, // 固定码流 BITRATE_VBR, // 可变码流 } CFG_BITRATE_CONTROL; </pre>

CFG_IMAGE_QUALITY

表3-65 CFG_IMAGE_QUALITY

选项	说明
枚举描述	画质类型
枚举定义	<pre> typedef enum tagCFG_IMAGE_QUALITY { IMAGE_QUALITY_Q10 = 1, // 图像质量 10% IMAGE_QUALITY_Q30, // 图像质量 30% IMAGE_QUALITY_Q50, // 图像质量 50% } </pre>

选项	说明
	IMAGE_QUALITY_Q60, // 图像质量 60% IMAGE_QUALITY_Q80, // 图像质量 80% IMAGE_QUALITY_Q100, // 图像质量 100% } CFG_IMAGE_QUALITY;

CFG_H264_PROFILE_RANK

表3-66 CFG_H264_PROFILE_RANK

选项	说明
枚举描述	H264 编码级别
枚举定义	<pre>typedef enum tagCFG_H264_PROFILE_RANK { PROFILE_BASELINE = 1, // 提供 I/P 帧，仅支持 progressive(逐行扫描)和 CAVLC PROFILE_MAIN, // 提供 I/P/B 帧，支持 progressiv 和 interlaced, 提供 CAVLC 或 CABAC PROFILE_EXTENDED, // 提供 I/P/B/SP/SI 帧，仅支持 progressive(逐行扫描)和 CAVLC PROFILE_HIGH, // 即 FRExt, Main_Profile 基础上新 增: 8x8 intra prediction(8x8 帧内预测), custom quant(自定义量化), lossless video coding(无损视频编码), 更多的 yuv 格式 }CFG_H264_PROFILE_RANK;</pre>

CFG_AUDIO_FORMAT

表3-67 CFG_AUDIO_FORMAT

选项	说明
枚举描述	音频编码模式
枚举定义	<pre>typedef enum tatCFG_AUDIO_FORAMT { AUDIO_FORMAT_G711A, // G711a AUDIO_FORMAT_PCM, // PCM AUDIO_FORMAT_G711U, // G711u AUDIO_FORMAT_AMR, // AMR AUDIO_FORMAT_AAC, // AAC } CFG_AUDIO_FORMAT;</pre>

EM_SEND_SEARCH_TYPE

表3-68 EM_SEND_SEARCH_TYPE

选项	说明
枚举描述	下发搜索类型
枚举定义	<pre>typedef enum tagEM_SEND_SEARCH_TYPE { EM_SEND_SEARCH_TYPE_MULTICAST_AND_BROADCAST, // 组播 和广播搜索 EM_SEND_SEARCH_TYPE_MULTICAST, // 组播搜 索 EM_SEND_SEARCH_TYPE_BROADCAST, // 广播 搜索 }EM_SEND_SEARCH_TYPE;</pre>

EM_REALPLAY_DISCONNECT_EVENT_TYPE

表3-69 EM_REALPLAY_DISCONNECT_EVENT_TYPE

选项	说明
枚举描述	视频监控断开事件类型
枚举定义	<pre>typedef enum _EM_REALPLAY_DISCONNECT_EVENT_TYPE { DISCONNECT_EVENT_REAVE, // 表示高级用户抢占低级用户 DISCONNECT_EVENT_NETFORBID, // 禁止入网 DISCONNECT_EVENT_SUBCONNECT, // 动态子链接断开 }EM_REALPLAY_DISCONNECT_EVENT_TYPE;</pre>

附录3 接口函数定义

3.14 CLIENT_Init

表3-70 CLIENT_Init

选项	说明
接口描述	SDK 初始化接口，在应用程序初始化时调用。
前置条件	无
函数	<pre>BOOL CLIENT_Init(fDisconnect cbDisconnect, LDWORD dwUser);</pre>
参数	<p>cbDisconnect [in] 断线回调函数，当原本在线设备出现断线时，SDK 通过该回调函数通知用户，回调的信息包括登录 ID，设备 IP，登录端口等信息，详细请参见“3.1fDisconnect”。当回调函数设置为 0 时，表示禁止回调。</p> <p>dwUser [in] 用户数据，当断线回调函数不为 0 时，SDK 通过断线回调函数 fDisconnect 将该数据返回给用户，以便用户后续操作。</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE。
使用示例	<pre>// 不建议在 SDK 的回调函数中调用 SDK 接口，除非是调用 CLIENT_GetLastError 来获取当前线程的错误码 // 设备断线回调函数 // 当设备出现断线时，SDK 会调用该函数，在 CLIENT_Init 中设置该回调函数 void CALLBACK DisConnectFunc(LONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort, DWORD dwUser) { printf("Call DisConnectFunc\n"); printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID); if (NULL != pchDVRIP) { printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP); } printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort); printf("dwUser[%p]\n", dwUser); printf("\n"); } *****上面为回调函数定义，下面为接口使用示例***** // 初始化 SDK g_bNetSDKInitFlag = CLIENT_Init(DisConnectFunc, 0); if (FALSE == g_bNetSDKInitFlag) {</pre>

选项	说明
	<pre>printf("Initialize client SDK failed; \n"); return; } else { printf("Initialize client SDK done; \n"); }</pre>
注释	在调用其他 SDK 接口前，必须先调用此接口。 若重复调用该接口，则以第一次为准。

CLIENT_Cleanup

表3-71 CLIENT_Cleanup

选项	说明
接口描述	SDK 清理接口
前置条件	已调用 CLIENT_Init 初始化接口。
函数	void CLIENT_Cleanup();
参数	无
返回值	无
使用示例	<pre>// 清理初始化资源 printf("CLIENT_Cleanup!\n"); CLIENT_Cleanup();</pre>
注释	在应用程序关闭时调用，释放占用的资源，在所有的 SDK 函数之后调用。

CLIENT_GetSDKVersion

表3-72 CLIENT_GetSDKVersion

选项	说明
接口描述	获取 SDK 的版本信息接口
前置条件	已调用 CLIENT_Init 初始化接口。
函数	DWORD CLIENT_GetSDKVersion();
参数	无
返回值	返回值为版本号，类似 34219000，即 3.42 19000 版本号
使用示例	<pre>// 获取 SDK 版本信息 DWORD dwNetSdkVersion = CLIENT_GetSDKVersion(); printf("NetSDK version is [%d]\n", dwNetSdkVersion);</pre>
注释	无

CLIENT_GetLastError

表3-73 CLIENT_GetLastError

选项	说明
接口描述	获取错误码接口，获取当前线程的错误码
前置条件	已调用 CLIENT_Init 初始化接口。
函数	DWORD CLIENT_GetLastError (void);
参数	无
返回值	当前线程对应的错误码
使用示例	<pre>// 根据错误码，可以在 dhnetsdk.h 中找到相应的解释，此处打印的是 16 进制，头文件中是十进制，其中的转换需注意 // 例如： // #define NET_NOT_SUPPORTED_EC(23) // 当前 SDK 未支持该功能，对应的错误码为 0x80000017, 23 对应的 16 进制为 0x17 printf("Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError());</pre>
注释	<p>当线程 SDK 接口调用失败后，调用该接口 由于错误码较多，这里不一一举例，用户可在 dhnetsdk.h 中搜索如下字段：</p> <pre>// 错误类型代号,对应 CLIENT_GetLastError 接口的返回值 #define _EC(x) (0x80000000 x)</pre> <p>即可找到相应错误码的说明</p>

CLIENT_SetAutoReconnect

表3-74 CLIENT_SetAutoReconnect

选项	说明
接口描述	设置断线重连成功回调函数接口，设置后 SDK 内部检测到设备断线则进行自动重连。
前置条件	已调用 CLIENT_Init 初始化接口。
函数	void CLIENT_SetAutoReconnect (HaveReConnect cbAutoConnect, DWORD dwUser);
参数	<p>[in] cbAutoConnect 断线重连成功回调函数，SDK 在断线重连成功后回调该接口提示用户重连成功。</p> <p>[in] dwUser 用户数据，由用户传入，在断线重连成功回调函数中返回供用户使用。</p>
返回值	无
使用示例	<pre>// 不建议在 SDK 的回调函数中调用 SDK 接口，除非是调用 CLIENT_GetLastError 来获取当前线程的错误码。 // 断线重连成功回调函数。</pre>

选项	说明
	<p>// 当已断线的设备重连成功时，SDK 会调用该函数，在 CLIENT_SetAutoReconnect 中设置该回调函数。</p> <pre>void CALLBACK HaveReConnect(LLONG ILoginID, char *pchDVRIP, LONG nDVRPort, LDWORD dwUser) { printf("Call HaveReConnect\n"); printf("ILoginID[0x%x]", ILoginID); if (NULL != pchDVRIP) { printf("pchDVRIP[%s]\n", pchDVRIP); } printf("nDVRPort[%d]\n", nDVRPort); printf("dwUser[%p]\n", dwUser); printf("\n"); } ***** 上面为回调函数定义，下面为接口使用示例 ***** // 设置断线重连回调接口，设置过断线重连成功回调函数后，当 设备出现断线情况，SDK 内部会自动进行重连操作。 CLIENT_SetAutoReconnect(&HaveReConnect, 0);</pre>
注释	<p>当调用该接口设置过断线重连成功回调函数后，设备端发生断线情况，SDK 会不断重连设备，如果重连成功，则通过断线重连成功回调函数通知客户。若没有调用过该接口或者调用该接口但是断线重连成功回调函数为空时，设备端发生断线，SDK 不会尝试重连设备。</p>

CLIENT_SetConnectTime

表3-75 CLIENT_SetConnectTime

选项	说明
接口描述	设置连接设备超时时间和尝试次数接口。
前置条件	已调用 CLIENT_Init 初始化接口。
函数	<pre>void CLIENT_SetConnectTime(int nWaitTime, int nTryTimes);</pre>
参数	<p>nWaitTime [in]每次登录时，等待设备响应超时时间。</p> <p>nTryTimes [in]每次登录时，连接尝试登录设备次数。</p>
返回值	无
使用示例	// 设置连接设备超时时间和尝试次数

选项	说明
	<pre>// 此操作为可选操作 int nWaitTime = 5000; // 超时时间设置为 5 s int nTryTimes = 3; // 若出现超时，尝试登录 3 次 CLIENT_SetConnectTime(nWaitTime, nTryTimes);</pre>
注释	若不调用 CLIENT_SetConnectTime 接口，则等待设备响应超时时间默认为 5s，连接尝试登录设备次数默认为 1 次。

CLIENT_SetNetworkParam

表3-76 CLIENT_SetNetworkParam

选项	说明
接口描述	设置登录网络环境接口
前置条件	已调用 CLIENT_Init 初始化接口
函数	<pre>void CLIENT_SetNetworkParam(NET_PARAM *pNetParam);</pre>
参数	<p>pNetParam</p> <p><i>[in]</i>用于提供网络设置的参数，具体见 NET_PARAM 结构体说明。</p>
返回值	无
使用示例	<pre>// 设置网络登录参数，参数中包含登录连接尝试次数以及超时时间 NET_PARAM stuNetParm = {0}; stuNetParm.nWaittime = 10000; // 将登录时超时时间改为 10 s，其他参数 依然使用默认值 CLIENT_SetNetworkParam(&stuNetParm);</pre>
注释	无

CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity

表3-77 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity

选项	说明
接口描述	高安全级别登录接口，用于注册用户到设备，可定义用户支持的设备能力。
前置条件	已调用 CLIENT_Init 初始化接口
函数	<pre>LLONG CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity (NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY* pstInParam, NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY* pstOutParam);</pre>
参数	<p>pstInParam</p> <p><i>[in]</i>入参</p> <p>具体见 NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY 结构体定义</p> <p>pstOutParam</p> <p><i>[out]</i>出参</p> <p>具体见 NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY 结构体定义</p>

选项	说明
返回值	成功返回设备 ID，失败返回 0 登录成功之后对设备的操作都可以通过此值（设备 ID）配合 SDK 接口实现。
使用示例	<pre>// 登录设备 NET_IN_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stInparam; memset(&stInparam, 0, sizeof(stInparam)); stInparam.dwSize = sizeof(stInparam); strncpy(stInparam.szIP, "192.168.1.108", sizeof(stInparam.szIP) - 1); strncpy(stInparam.szPassword, "123456", sizeof(stInparam.szPassword) - 1); strncpy(stInparam.szUserName, "admin", sizeof(stInparam.szUserName) - 1); stInparam.nPort = 37777; stInparam.emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP; NET_OUT_LOGIN_WITH_HIGHLEVEL_SECURITY stOutparam; memset(&stOutparam, 0, sizeof(stOutparam)); stOutparam.dwSize = sizeof(stOutparam); LLONG ILoginID = CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity(&stInparam, &stOutparam);</pre>
注释	<p>在初始化后就可以调用本接口注册到指定的设备，成功后将返回设备 ID，供其他相关函数调用。</p> <p>建议客户使用 emSpecCap = EM_LOGIN_SPEC_CAP_TCP 为 TCP 方式下的登录。</p>

CLIENT_Logout

表3-78 CLIENT_Logout

选项	说明
接口描述	登出接口
函数	<pre>BOOL CLIENT_Logout(LLONG ILoginID);</pre>
参数	<p><i>ILoginID</i> [in] 设备登录句柄 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 接口的返回值。</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE。
使用示例	<pre>printf("CLIENT_Logout!\n"); if(!CLIENT_Logout(g_ILoginHandle)) { printf("CLIENT_Logout Failed!Last Error[%x]\n" , CLIENT_GetLastError()); }</pre> <p>参考设备注册中的同步登录示例代码</p>
注释	当退出设备时，该设备对应的业务功能也会停止，比如实时预览

选项	说明
	等。

CLIENT_RealPlayEx

表3-79 CLIENT_RealPlayEx

选项	说明
接口描述	开始实时监视扩展接口，实现向已登录设备拉取实时监视码流
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre> LLONG CLIENT_RealPlayEx(LLONG ILoginID, int nChannelID, HWND hWnd, DH_RealPlayType rType = DH_RType_Realplay); </pre>
参数	<p>ILoginID <i>[in]</i> 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p> <p>nChannelID <i>[in]</i> 实时监视通道号，通道号从 0 开始</p> <p>hWnd <i>[in]</i> 窗口句柄，值为 0 时对数据不解码不显示图像</p> <p>rType <i>[in]</i> 实时监视类型 默认为 DH_RType_Realplay，具体见 DH_RealPlayType 枚举定义</p>
返回值	失败返回 0，成功返回实时监视 ID(实时监视句柄)，将作为相关函数的参数
使用示例	<pre> typedef HWND (WINAPI *PROCGETCONSOLEWINDOW)(); PROCGETCONSOLEWINDOW GetConsoleWindow; // 获取控制台窗口句柄 HMODULE hKernel32 = GetModuleHandle("kernel32"); GetConsoleWindow = (PROCGETCONSOLEWINDOW)GetProcAddress(hKernel32, "GetConsoleWindow"); HWND hWnd = GetConsoleWindow(); //开启实时监视 int nChannelID = 0; // 预览通道号 DH_RealPlayType emRealPlayType = DH_RType_Realplay; g_lRealHandle = CLIENT_RealPlayEx(g_lLoginHandle, nChannelID, hWnd, emRealPlayType); if (g_lRealHandle == 0) { printf("CLIENT_RealPlayEx: failed! Error code: %x.\n", CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	多画面预览时 nChannelID NVR 设备填视频输出通道号。

选项	说明
	根据登录时获取到的设备信息，调用本接口，就可以打开任何有效的一路实时监视，显示到指定的 hWnd 窗口，成功返回实时监视 ID，用于以下对本监视通道的控制和操作。

CLIENT_StopRealPlayEx

表3-80 CLIENT_StopRealPlayEx

选项	说明
接口描述	停止实时监视扩展接口，停止向已登录设备拉取实时监视码流。
前置条件	已调用 CLIENT_RealPlayEx 等拉取实时监视码流接口
函数	<pre> BOOL CLIENT_StopRealPlayEx (LLONG IRealHandle); </pre>
参数	IRealHandle <i>[in]</i> 实时监视句柄 CLIENT_RealPlayEx 等拉取实时监视码流接口的返回值。
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre> if (!CLIENT_StopRealPlayEx(g_lRealHandle)) { printf("CLIENT_StopRealPlayEx Failed, g_lRealHandle[%x]!Last Error[%x]\n" , g_lRealHandle, CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	无

CLIENT_SetRealDataCallBackEx

表3-81 CLIENT_SetRealDataCallBackEx

选项	说明
接口描述	设置实时监视数据回调函数扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_Init 初始化接口 已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口 已调用 CLIENT_RealPlayEx 等拉取实时监视码流接口
函数	<pre> BOOL CLIENT_SetRealDataCallBackEx(LLONG IRealHandle, fRealDataCallBackEx cbRealData, LDWORD dwUser, DWORD dwFlag); </pre>
参数	IRealHandle <i>[in]</i> 实时监视句柄

选项	说明														
	<p>CLIENT_RealPlayEx 等拉取实时监视码流接口的返回值。</p> <p>cbRealData [in] 实时监视数据回调函数 当 cbRealData 为 0 时，表示不回调实时监视数据；当 cbRealData 不为 0 时，实时监视数据通过 cbRealData 回调函数回调给用户，具体见 fRealDataCallBackEx 回调函数说明</p> <p>dwUser [in] 用户数据，SDK 通过实时监视数据回调函数 fRealDataCallBackEx 将该数据返回给用户，以便用户后续操作</p> <p>dwFlag [in] 回调数据选择标志 可以选择性的回调出需要的数据，对于没设置回调的数据类型就不回调出来了，不同的值对应不同的数据类型，具体如下：</p> <table> <tr> <td>dwFlag</td><td>数据类型</td></tr> <tr> <td>0x00000001</td><td>等同原来的原始数据</td></tr> <tr> <td>0x00000002</td><td>是 MPEG4/H264 标准数据</td></tr> <tr> <td>0x00000004</td><td>YUV 数据</td></tr> <tr> <td>0x00000008</td><td>PCM 数据</td></tr> <tr> <td>0x00000010</td><td>原始音频数据</td></tr> <tr> <td>0x0000001f</td><td>以上五种数据类型</td></tr> </table>	dwFlag	数据类型	0x00000001	等同原来的原始数据	0x00000002	是 MPEG4/H264 标准数据	0x00000004	YUV 数据	0x00000008	PCM 数据	0x00000010	原始音频数据	0x0000001f	以上五种数据类型
dwFlag	数据类型														
0x00000001	等同原来的原始数据														
0x00000002	是 MPEG4/H264 标准数据														
0x00000004	YUV 数据														
0x00000008	PCM 数据														
0x00000010	原始音频数据														
0x0000001f	以上五种数据类型														
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE														
使用示例	<pre>// 不建议在 SDK 的回调函数中调用 SDK 接口，除非是调用 CLIENT_GetLastError 来获取当前线程的错误码 // 实时监视数据回调函数原形--扩展 // 当收到实时监视数据时，SDK 会调用该函数，在 CLIENT_SetRealDataCallBackEx 中设置该回调函数 // 建议用户在此回调函数中只进行保存数据的操作，即：将相应的数据拷贝到 自己的存储空间，离开回调函数后再对数据做编解码等处理 // 不建议用户在回调函数里直接对数据进行编解码等处理 void CALLBACK RealDataCallBackEx(LLONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer, DWORD dwBufSize, LONG param, LDWORD dwUser) { if (IRealHandle == g_IRealHandle) { switch(dwDataType) { case 0: //原始音视频混合数据 printf("receive real data, param: IRealHandle[%p], dwDataType[%d], pBuffer[%p], dwBufSize[%d], param[%p], dwUser[%p]\n", IRealHandle, dwDataType, pBuffer, dwBufSize, param, dwUser); break;</pre>														

选项	说明
	<pre> case 1: //标准视频数据 break; case 2: //yuv 数据 break; case 3: //pcm 音频数据 break; case 4: //原始音频数据 break; default: break; } } } </pre> <p>*****上面为回调函数定义，下面为接口使用示例*****</p> <pre> DWORD dwFlag = 0x00000001; if (!CLIENT_SetRealDataCallBackEx(g_IRealHandle, &RealDataCallBackEx, NULL, dwFlag)) { printf("CLIENT_SetRealDataCallBackEx: failed! Error code: %x.\n", CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	增加一个回调数据类型标志 dwFlag 参数，可以选择性的回调出需要的数据，对于没设置回调的数据类型不用回调。

CLIENT_FindFile

表3-82 CLIENT_FindFile

选项	说明
接口描述	打开录像查询句柄接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre> LLONG CLIENT_FindFile(LLONG ILoginID, int nChannelId, int nRecordFileType, char* cardid, LPNET_TIME time_start, LPNET_TIME time_end, BOOL bTime, int waittime); </pre>

选项	说明										
参数	<p>lLoginID [in] 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p> <p>nChannelId [in] 通道 ID，从 0 开始</p> <p>nRecordFileType [in] 录像文件类型 不同的值对应不同的录像文件类型，具体见 EM_QUERY_RECORD_TYPE 枚举说明</p> <p>cardid [in] 扩展参数，与 nRecordFileType 匹配使用</p> <table> <tr> <th>nRecordFileType</th><th>cardid</th></tr> <tr> <td>EM_RECORD_TYPE_CARD</td><td>卡号</td></tr> <tr> <td>EM_RECORD_TYPE_CONDITION</td><td>卡号&&交易类型&& 交易金额(如希望 N 则相应位置为空)</td></tr> <tr> <td>EM_RECORD_TYPE_CARD_PICTURE</td><td>卡号</td></tr> <tr> <td>EM_RECORD_TYPE_FIELD</td><td>FELD1&&FELD2&&FELD3&&(如希望则相应位置为空)</td></tr> </table> <p>除以上情况外，cardid 值皆为 NULL。</p> <p>tmStart [in] 录像查询开始时间 具体见 NET_TIME 结构体说明</p> <p>tmEnd [in] 录像查询结束时间 具体见 NET_TIME 结构体说明</p> <p>bTime [in] 是否按时间查 该参数目前无效，建议传 FALSE</p> <p>waittime [in] 等待时间</p>	nRecordFileType	cardid	EM_RECORD_TYPE_CARD	卡号	EM_RECORD_TYPE_CONDITION	卡号&&交易类型&& 交易金额(如希望 N 则相应位置为空)	EM_RECORD_TYPE_CARD_PICTURE	卡号	EM_RECORD_TYPE_FIELD	FELD1&&FELD2&&FELD3&&(如希望则相应位置为空)
nRecordFileType	cardid										
EM_RECORD_TYPE_CARD	卡号										
EM_RECORD_TYPE_CONDITION	卡号&&交易类型&& 交易金额(如希望 N 则相应位置为空)										
EM_RECORD_TYPE_CARD_PICTURE	卡号										
EM_RECORD_TYPE_FIELD	FELD1&&FELD2&&FELD3&&(如希望则相应位置为空)										
返回值	成功返回录像查询句柄，失败返回 0										
使用示例	<pre> NET_TIME StartTime = {0}; NET_TIME StopTime = {0}; StartTime.dwYear = 2015; StartTime.dwMonth = 9; StartTime.dwDay = 20; StartTime.dwHour = 0; StartTime.dwMinute = 0; StopTime.dwYear = 2015; StopTime.dwMonth = 9; StopTime.dwDay = 21; StopTime.dwHour = 15; NET_RECORDFILE_INFO netFileInfo[30] = {0}; </pre>										

选项	说明
	<pre>int nFileCount = 0; // 获取录像查询句柄 if(!CLIENT_FindFile (ILoginHandle, nChannelID, (int)EM_RECORD_TYPE_ALL, NULL, &StartTime, &StopTime, FALSE, 5000)) { printf("CLIENT_FindFile: failed! Error code: %x.\n", CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	可以在回放之前先调用本接口查询录像记录，再调用 CLIENT_FindNextFile 函数逐条返回录像记录用于播放，查询完毕可以调用 CLIENT_FindClose 关闭查询句柄。

CLIENT_FindNextFile

表3-83 CLIENT_FindNextFile

选项	说明
接口描述	查找录像文件接口
前置条件	已调用 CLIENT_FindFile 接口获取录像查询句柄
函数	<pre>int CLIENT_FindNextFile(LLONG IFindHandle, LPNET_RECORDFILE_INFO lpFindData);</pre>
参数	<p>IFindHandle [in] 录像查询句柄 对应 CLIENT_FindFile 接口的返回值</p> <p>lpFindData [out] 录像文件记录缓冲 用于输出查询到的录像文件记录，具体见 NET_RECORDFILE_INFO 结构体说明</p>
返回值	1: 成功取回一条录像记录，0: 录像记录已取完，-1: 参数出错。
使用示例	<pre>NET_RECORDFILE_INFO struFileData = {0}; int result = CLIENT_FindNextFile(IFindHandle, & struFileData); if(result == 1)//取回一条录像文件信息 { //存储录像文件 } elseif(result == 0)//录像文件信息数据取完 { ; }</pre>

选项	说明
	<pre> else//参数出错 { printf("CLIENT_FindNextFile: failed! Error code:0x%x.\n", CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	调用本接口之前应先调用 CLIENT_FindFile 以打开查询句柄 每次调用取回一条录像记录信息

CLIENT_FindClose

表3-84 CLIENT_FindClose

选项	说明
接口描述	关闭录像查询句柄接口
前置条件	已调用 CLIENT_FindFile 接口获取录像查询句柄
函数	<pre> BOOL CLIENT_FindClose(LLONG IFindHandle); </pre>
参数	IFindHandle [in] 录像查询句柄 对应 CLIENT_FindFile 接口的返回值
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre> if(!CLIENT_FindClose (IFindHandle)) { printf("CLIENT_FindNextFile: failed! Error code:0x%x.\n", CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	调用 CLIENT_FindFile 打开查询句柄，查询完毕后必须调用本函数以关闭查询句柄，并释放占用的资源

CLIENT_PlayBackByTimeEx

表3-85 CLIENT_PlayBackByTimeEx

选项	说明
接口描述	按时间方式回放--扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre> LLONG CLIENT_PlayBackByTimeEx(LLONG ILoginID, int nChannelID, LPNET_TIME lpStartTime, LPNET_TIME lpStopTime, HWND hWnd, fDownloadPosCallBack cbDownloadPos, LDWORD dwPosUser, fDataCallBack fDownloadDataCallBack, </pre>

选项	说明
	LDWORD dwDataUser);
参数	lLoginID <i>[in]</i> 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值 nChannelID <i>[in]</i> 通道 ID, 从 0 开始 lpStartTime <i>[in]</i> 回放开始时间 具体见 NET_TIME 结构体说明 lpStopTime <i>[in]</i> 回放结束时间 具体见 NET_TIME 结构体说明 hWnd <i>[in]</i> 回放窗口 cbDownloadPos <i>[in]</i> 进度回调用户参数 当 cbDownloadPos 为 0 时, 表示不回调回放数据进度; 当 cbDownloadPos 不为 0 时, 回放数据进度通过 cbDownloadPos 回调函数回调给用户, 具体见 fDownloadPosCallBack 回调函数说明 dwPosUser <i>[in]</i> 用户数据 SDK 通过回放数据进度回调函数 fDownloadPosCallBack 将该数据返回给用户, 以便用户后续操作 fDownloadDataCallBack <i>[in]</i> 录像数据回调函数 当 fDownloadDataCallBack 为 0 时, 表示不回调录像回放数据; 当 fDownloadDataCallBack 不为 0 时, 录像回放数据通过 fDownloadDataCallBack 回调函数回调给用户, 具体见 fDataCallBack 回调函数说明 dwDataUser <i>[in]</i> 用户数据 SDK 通过回放数据进度回调函数 fDownloadDataCallBack 将该数据返回给用户, 以便用户后续操作。
返回值	成功返回录像回放句柄 ID, 失败返回 0
使用示例	<pre>// 此处示例代码基于按时间回放 playsdk 库解码 typedef HWND (WINAPI *PROCGETCONSOLEWINDOW)(); PROCGETCONSOLEWINDOW GetConsoleWindow; // 获取控制台窗口句柄 HMODULE hKernel32 = GetModuleHandle("kernel32"); GetConsoleWindow = (PROCGETCONSOLEWINDOW)GetProcAddress(hKernel32,"GetConsoleWindow"); HWND hWnd = GetConsoleWindow(); int nChannelID = 0; // 通道号 NET_TIME stuStartTime = {0}; stuStartTime.dwYear = 2015;</pre>

选项	说明
	<pre> stuStartTime.dwMonth = 9; stuStartTime.dwDay = 3; NET_TIME stuStopTime = {0}; stuStopTime.dwYear = 2015; stuStopTime.dwMonth = 9; stuStopTime.dwDay = 12; g_IPlayHandle = CLIENT_PlayBackByTimeEx(gILoginHandle, nChannelID, &stuStartTime, &stuStopTime, hWnd, NULL, NULL, NULL, NULL); if (g_IPlayHandle == 0) { printf("CLIENT_PlayBackByTimeEx: failed! Error code: 0x%x.\n", CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	参数 hWnd 和 fDownloadDataCallBack 不能同时为 NULL，否则接口调用会返回失败

CLIENT_StopPlayBack

表3-86 CLIENT_StopPlayBack

选项	说明
接口描述	停止录像回放接口
前置条件	已调用 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口获取录像回放句柄
函数	<pre> BOOL CLIENT_StopPlayBack(LLONG IPlayHandle); </pre>
参数	<p>IPlayHandle</p> <p><i>[in]</i> 录像回放句柄</p> <p>对应 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口的返回值</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre> if (!CLIENT_StopPlayBack(g_IPlayHandle)) { printf("CLIENT_StopPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n" , g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	用户通过 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口获取录像回放句柄，通过 CLIENT_StopPlayBack 关闭录像回放句柄

CLIENT_GetPlayBackOsdTime

表3-87 CLIENT_GetPlayBackOsdTime

选项	说明
接口描述	获取回放 OSD 时间接口 只有打开录像回放时的接口的参数 hWnd 有效时，本接口获取的参数才有效，否则无意义
前置条件	已调用 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口获取录像回放句柄
函数	<pre>BOOL CLIENT_GetPlayBackOsdTime(LLONG IPlayHandle, LPNET_TIME lpOsdTime, LPNET_TIME lpStartTime, LPNET_TIME lpEndTime);</pre>
参数	<p>IPlayHandle [in] 录像回放句柄 对应 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口的返回值</p> <p>lpOsdTime [out] OSD 的时间 具体见 NET_TIME 结构体说明</p> <p>lpStartTime [out] 回放的开始时间 具体见 NET_TIME 结构体说明</p> <p>lpEndTime [out] 回放的结束时间 具体请参见 NET_TIME 结构体说明</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>NET_TIME stuOsdTime = {0}; NET_TIME stuStartTime = {0}; NET_TIME stuEndTime = {0}; if (!CLIENT_GetPlayBackOsdTime (g_IPlayHandle, &stuOsdTime, &stuStartTime, &stuEndTime)) { printf("CLIENT_GetPlayBackOsdTime Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n", g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	只有打开录像回放时的接口的参数 hWnd 有效时，本接口获取的参数才有效，否则无意义

CLIENT_QueryRecordFile

表3-88 CLIENT_QueryRecordFile

选项	说明
接口描述	查询时间段内的所有录像文件的接口

选项	说明										
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口										
函数	<pre> BOOL CLIENT_QueryRecordFile(LLONG ILoginID, int nChannelId, int nRecordFileType, LPNET_TIME tmStart, LPNET_TIME tmEnd, char* pchCardid, LPNET_RECORDFILE_INFO nriFileinfo, int maxlen, int *filecount, int waittime=1000, BOOL bTime = FALSE); </pre>										
参数	<p>ILoginID <i>[in]</i> 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p> <p>nChannelId <i>[in]</i> 通道 ID，从 0 开始</p> <p>nRecordFileType <i>[in]</i> 录像文件类型 不同的值对应不同的录像文件类型，具体见 EM_QUERY_RECORD_TYPE 枚举说明</p> <p>tmStart <i>[in]</i> 录像查询开始时间 具体见 NET_TIME 结构体说明</p> <p>tmEnd <i>[in]</i> 录像查询结束时间 具体见 NET_TIME 结构体说明</p> <p>pchCardid <i>[in]</i> 扩展参数，与 nRecordFileType 匹配使用</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>nRecordFileType</th><th>pchCardid</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EM_RECORD_TYPE_CARD</td><td>卡号</td></tr> <tr> <td>EM_RECORD_TYPE_CONDITION</td><td>卡号&&交易类型&& 交易金额(如希望N则相应位置为空)</td></tr> <tr> <td>EM_RECORD_TYPE_CARD_PICTURE</td><td>卡号</td></tr> <tr> <td>EM_RECORD_TYPE_FIELD</td><td>FELD1&&FELD2&&FELD3&&(如希望则相应位置为空)</td></tr> </tbody> </table> <p>除以上情况外，pchCardid 值皆为 NULL。</p> <p>nriFileinfo <i>[out]</i> 返回的录像文件信息 是一个 NET_RECORDFILE_INFO 结构数组的指针，具体见 NET_RECORDFILE_INFO 结构体说明</p>	nRecordFileType	pchCardid	EM_RECORD_TYPE_CARD	卡号	EM_RECORD_TYPE_CONDITION	卡号&&交易类型&& 交易金额(如希望N则相应位置为空)	EM_RECORD_TYPE_CARD_PICTURE	卡号	EM_RECORD_TYPE_FIELD	FELD1&&FELD2&&FELD3&&(如希望则相应位置为空)
nRecordFileType	pchCardid										
EM_RECORD_TYPE_CARD	卡号										
EM_RECORD_TYPE_CONDITION	卡号&&交易类型&& 交易金额(如希望N则相应位置为空)										
EM_RECORD_TYPE_CARD_PICTURE	卡号										
EM_RECORD_TYPE_FIELD	FELD1&&FELD2&&FELD3&&(如希望则相应位置为空)										

选项	说明
	<p>maxlen [in] nriFileinfo 缓冲的最大长度 (单位字节, 建议在(100~200)*sizeof(NET_RECORDFILE_INFO)之间)</p> <p>filecount [out] 返回的文件个数 输出参数最大只能查到缓冲满为止的录像记录</p> <p>waittime [in] 等待时间</p> <p>bTime [in] 是否按时间查 该参数目前无效, 建议传 FALSE</p>
返回值	成功返回 TRUE, 失败返回 FALSE
使用示例	<pre> NET_TIME StartTime = {0}; NET_TIME StopTime = {0}; StartTime.dwYear = 2015; StartTime.dwMonth = 9; StartTime.dwDay = 20; StartTime.dwHour = 0; StartTime.dwMinute = 0; StopTime.dwYear = 2015; StopTime.dwMonth = 9; StopTime.dwDay = 21; StopTime.dwHour = 15; NET_RECORDFILE_INFO netFileInfo[30] = {0}; int nFileCount = 0; //录像文件查询 if(!CLIENT_QueryRecordFile(ILLoginHandle, nChannelID, (int)EM_RECORD_TYPE_ALL, &StartTime, &StopTime, NULL, &netFileInfo[0], sizeof(netFileInfo), &nFileCount,5000, FALSE)) { printf("CLIENT_QueryRecordFile: failed! Error code: %x.\n", CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	在按文件回放之前需要先调用本接口查询录像记录, 当根据输入的时间段查询到的录像记录信息大于定义的缓冲区大小, 则只返回缓冲所能存放的录像记录, 可以根据需要继续查询。

CLIENT_DownloadByTimeEx

表3-89 CLIENT_DownloadByTimeEx

选项	说明
接口描述	按时间下载录像扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre> LLONG CLIENT_DownloadByTimeEx(LLONG ILoginID, int nChannelId, int nRecordFileType, LPNET_TIME tmStart, LPNET_TIME tmEnd, char *sSavedFileName, fTimeDownLoadPosCallBack cbTimeDownLoadPos, LDWORD dwUserData, fDataCallBack fDownLoadDataCallBack, LDWORD dwDataUser, void* pReserved = NULL); </pre>
参数	<p>ILoginID <i>[in]</i> 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p> <p>nChannelId <i>[in]</i> 通道号，从 0 开始</p> <p>nRecordFileType <i>[in]</i> 录像文件类型 具体见 EM_QUERY_RECORD_TYPE 枚举说明</p> <p>tmStart <i>[in]</i> 录像下载开始时间 具体见 NET_TIME 结构体说明</p> <p>tmEnd <i>[in]</i> 录像下载结束时间 具体见 NET_TIME 结构体说明</p> <p>sSavedFileName <i>[in]</i> 期望保存的录像文件名 建议使用全路径</p> <p>cbTimeDownLoadPos <i>[in]</i> 下载进度回调函数 具体见 fTimeDownLoadPosCallBack 回调函数说明</p> <p>dwUserData <i>[in]</i> 下载进度回调函数的用户数据 SDK 通过下载进度回调函数 fTimeDownLoadPosCallBack 将该数据返回给用户，以便用户后续操作</p> <p>fDownLoadDataCallBack <i>[in]</i> 下载数据回调函数 具体见 fDataCallBack 回调函数说明</p>

选项	说明
	<p>dwDataUser [in] 下载回调函数的用户数据 SDK 通过回放数据进度回调函数 fDataCallBack 将该数据返回给用户，以便用户后续操作</p> <p>pReserved [in] 保留参数 用于后期扩展，目前无意义，默认为 NULL</p>
返回值	成功返回下载 ID，失败返回 0
使用示例	<pre>int nChannelID = 0; // 通道号 NET_TIME stuStartTime = {0}; stuStartTime.dwYear = 2015; stuStartTime.dwMonth = 9; stuStartTime.dwDay = 17; NET_TIME stuStopTime = {0}; stuStopTime.dwYear = 2015; stuStopTime.dwMonth = 9; stuStopTime.dwDay = 18; // 开启录像下载 // 函数形参 sSavedFileName 和 fDownloadDataCallBack 至少有一个为有效值 g_IDownloadHandle = CLIENT_DownloadByTimeEx(gILoginHandle, nChannelID, EM_RECORD_TYPE_ALL, &stuStartTime, &stuStopTime, "test.dav", TimeDownloadPosCallBack, NULL, DataCallBack, NULL); if (g_IDownloadHandle == 0) { printf("CLIENT_DownloadByTimeEx: failed! Error code: %x.\n", CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	<p>sSavedFileName 不为空，录像数据写入到该路径对应的文件； fDownloadDataCallBack 不为空，录像数据通过回调函数返回 下载完毕后，需要调用 CLIENT_StopDownload 接口关闭下载句柄</p>

CLIENT_StopDownload

表3-90 CLIENT_StopDownload

选项	说明
接口描述	停止录像下载接口
前置条件	已调用 CLIENT_DownloadByTimeEx 等录像下载接口
函数	<pre>BOOL CLIENT_StopDownload(LLONG IFileHandle);</pre>

选项	说明
参数	<p>IFileHandle</p> <p>[in] 下载句柄</p> <p>对应 CLIENT_DownloadByTimeEx 等录像下载接口的返回值</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>// 关闭下载，可在下载结束后调用，也可在下载中调用。 if (g_lDownloadHandle) { if (!CLIENT_StopDownload(g_lDownloadHandle)) { printf("CLIENT_StopDownload Failed, g_lDownloadHandle[%x]!Last Error[%x]\n", g_lDownloadHandle, CLIENT_GetLastError()); } }</pre>
注释	根据需要可以等文件下载完了关闭下载，也可以下载到一部分停止下载。

CLIENT_PlayBackByRecordFileEx

表3-91 CLIENT_PlayBackByRecordFileEx

选项	说明
接口描述	按文件方式回放扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre>LLONG CLIENT_PlayBackByRecordFileEx(LLONG ILoginID, LPNET_RECORDFILE_INFO lpRecordFile, HWND hWnd, fDownloadPosCallBack cbDownloadPos, LDWORD dwPosUser, fDataCallBack fDownloadDataCallBack, LDWORD dwDataUser);</pre>
参数	<p>ILoginID</p> <p>[in] 设备登录 ID</p> <p>对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p> <p>lpRecordFile</p> <p>[in] 录像文件信息</p> <p>通过录像信息查询接口获得，如 CLIENT_FindNextFile 接口</p> <p>具体见 NET_RECORDFILE_INFO 结构体说明</p> <p>hWnd</p> <p>[in] 回放窗口</p>

选项	说明
	<p>cbDownloadPos</p> <p>[in] 录像进度回调函数</p> <p>当 cbDownloadPos 为 0 时,表示不回调回放数据进度;当 cbDownloadPos 不为 0 时,回放数据进度通过 cbDownloadPos 回调函数回调给用户,具体见 fDownloadPosCallBack 回调函数说明</p> <p>dwPosUser</p> <p>[in] 用户数据</p> <p>SDK 通过回放数据进度回调函数 fDownLoadPosCallBack 将该数据返回给用户,以便用户后续操作</p> <p>fDownLoadDataCallBack</p> <p>[in] 录像数据回调函数</p> <p>当 fDownLoadDataCallBack 为 0 时,表示不回调录像回放数据;当 fDownLoadDataCallBack 不为 0 时,录像回放数据通过 fDownLoadDataCallBack 回调函数回调给用户,具体见 fDataCallBack 回调函数说明</p> <p>dwDataUser</p> <p>[in] 用户数据</p> <p>SDK 通过回放数据进度回调函数 fDownLoadDataCallBack 将该数据返回给用户,以便用户后续操作</p>
返回值	成功返回录像回放句柄,失败返回 0
使用示例	<pre>// 函数形参 hWnd 需为 有效值 // stuNetFileInfo 为 CLIENT_FindFile, CLIENT_FindNextFile, // CLIENT_FindClose 三个接口组合获取的一条录像文件信息 g_IPlayHandle = CLIENT_PlayBackByRecordFileEx(gILoginHandle, &stuNetFileInfo, hWnd, NULL, NULL, NULL, NULL); if (g_IPlayHandle == 0) { printf("CLIENT_PlayBackByRecordFileEx: failed! Error code: %x.\n", CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	参数 hWnd 和 fDownLoadDataCallBack 不能同时为 NULL,否则接口调用会返回失败。

CLIENT_PausePlayBack

表3-92 CLIENT_PausePlayBack

选项	说明
接口描述	<p>暂停或恢复录像回放</p> <p>只有打开录像回放时的接口的参数 hWnd 有效时,本接口获取的参数才有效,否则无意义</p>
前置条件	已调用 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口获取录像回放句柄
函数	<pre>BOOL CLIENT_PausePlayBack(LLONG IPlayHandle, BOOL bPause);</pre>
参数	IPlayHandle

选项	说明
	<p><i>[in]</i> 录像回放句柄 对应 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口的返回值 bPause <i>[in]</i> 回放暂停与恢复播放控制标识 TRUE :暂停, FALSE :恢复</p>
返回值	成功返回 TRUE, 失败返回 FALSE
使用示例	<pre>if (!CLIENT_PausePlayBack (g_IPlayHandle)) { printf("CLIENT_PausePlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n", g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	只有打开录像回放时的接口的参数 hWnd 有效时, 本接口获取的参数才有效, 否则无意义

CLIENT_SeekPlayBack

表3-93 CLIENT_SeekPlayBack

选项	说明
接口描述	定位录像回放起始点
前置条件	已调用 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口获取录像回放句柄
函数	<pre>BOOL CLIENT_SeekPlayBack(LLONG IPlayHandle, unsigned int offsettime, unsigned int offsetbyte);</pre>
参数	<p>IPlayHandle <i>[in]</i> 录像回放句柄 对应 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口的返回值 offsettime <i>[in]</i> 相对开始处偏移时间, 单位为秒 offsetbyte <i>[in]</i> 该字段已废除 该值需设置为 0xffffffff</p>
返回值	成功返回 TRUE, 失败返回 FALSE
使用示例	<pre>int nOffsetSeconds = 2 * 60 * 60; // 拖动至 stuStartTime 后 2*60*60 秒的位置开始回放 if (FALSE == CLIENT_SeekPlayBack (g_IPlayHandle, nOffsetSeconds, 0xffffffff)) { printf("CLIENT_SeekPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n", g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	无

CLIENT_FastPlayBack

表3-94 CLIENT_FastPlayBack

选项	说明
接口描述	快放接口，将当前帧率提高一倍。 只有打开录像回放时的接口的参数 hWnd 有效时，本接口获取的参数才有效，否则无意义
前置条件	已调用 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口获取录像回放句柄
函数	BOOL CLIENT_FastPlayBack(LLONG IPlayHandle);
参数	1. IPlayHandle 2. <i>[in]</i> 录像回放句柄 3. 对应 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口的返回值
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>if (!CLIENT_FastPlayBack (g_IPlayHandle)) { printf("CLIENT_FastPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n", g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	不能无限制的快放，目前最大 200 帧，大于时返回 FALSE，有音频的话不可以快放 只有打开录像回放时的接口的参数 hWnd 有效时，本接口获取的参数才有效，否则无意义

CLIENT_SlowPlayBack

表3-95 CLIENT_SlowPlayBack

选项	说明
接口描述	慢放，将当前帧率降低一倍
前置条件	已调用 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口获取录像回放句柄
函数	BOOL CLIENT_SlowPlayBack (LLONG IPlayHandle);
参数	IPlayHandle <i>[in]</i> 录像回放句柄 对应 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口的返回值
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>if (!CLIENT_SlowPlayBack (g_IPlayHandle)) { printf("CLIENT_SlowPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n", g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	最慢为每秒一帧，小于 1 则返回 FALSE

选项	说明
	<p>打开录像回放时的接口的参数 hWnd 为 0，且设备支持回放速度控制情况下，SDK 向设备发送回放速度控制命令。</p> <p>打开录像回放时的接口的参数 hWnd 为有效值，且设备支持回放速度控制情况下，SDK 向设备发送回放速度控制命令并对界面显示的 playsdk 库调用相应的速度控制命令。</p>

CLIENT_NormalPlayBack

表3-96 CLIENT_NormalPlayBack

选项	说明
接口描述	恢复正常播放速度接口
前置条件	已调用 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口获取录像回放句柄
函数	<pre> BOOL CLIENT_NormalPlayBack(LLONG IPlayHandle); </pre>
参数	<p>IPlayHandle</p> <p>[in] 录像回放句柄</p> <p>对应 CLIENT_PlayBackByTimeEx 等接口的返回值</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre> if (!CLIENT_NormalPlayBack (g_IPlayHandle)) { printf("CLIENT_NormalPlayBack Failed, g_IPlayHandle[%x]!Last Error[%x]\n", g_IPlayHandle, CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	<p>打开录像回放时的接口的参数 hWnd 为 0，且设备支持回放速度控制情况下，SDK 向设备发送回放速度控制命令。</p> <p>打开录像回放时的接口的参数 hWnd 为有效值，且设备支持回放速度控制情况下，SDK 向设备发送回放速度控制命令并对界面显示的 playsdk 库调用相应的速度控制命令。</p>

CLIENT_DownloadByRecordFileEx

表3-97 CLIENT_DownloadByRecordFileEx

选项	说明
接口描述	按文件下载录像扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre> LLONG CLIENT_DownloadByRecordFileEx(LLONG ILoginID, LPNET_RECORDFILE_INFO lpRecordFile, char *sSavedFileName, fDownloadPosCallBack cbDownloadPos, LDWORD dwUserData, fDataCallBack fDownloadDataCallBack, LDWORD dwDataUser, </pre>

选项	说明
	void* pReserved = NULL);
参数	lLoginID [in] 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值 lpRecordFile [in] 录像文件信息指针 通过录像查询接口获得，具体见 NET_RECORDFILE_INFO 结构体 sSavedFileName [in] 期望保存的录像文件名 建议使用全路径 cbDownloadPos [in] 下载进度回调函数 具体见 fDownloadPosCallBack 回调函数说明 dwUserData [in] 下载进度回调函数的用户数据 SDK 通过下载进度回调函数 fDownloadPosCallBack 将该数据返回给用户，以便用户后续操作 fDownloadDataCallBack [in] 下载数据回调函数 具体见 fDataCallBack 回调函数说明 dwUserData [in] 下载回调函数的用户数据 SDK 通过回放数据进度回调函数 fDataCallBack 将该数据返回给用户，以便用户后续操作 pReserved [in] 保留参数 用于后期扩展，目前无意义，默认为 NULL
返回值	成功返回下载 ID，失败返回 0
使用示例	<pre>// 函数形参 sSavedFileName 和 fDownloadDataCallBack 至少有一个为有效值 g_lDownloadHandle = CLIENT_DownloadByRecordFileEx(g_lLoginHandle, &stuNetFileInfo, "test.dav", DownloadPosCallBack, NULL, DataCallBack, NULL); if (g_lDownloadHandle == 0) { printf("CLIENT_DownloadByRecordFileEx: failed! Error code: %x.\n", CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	sSavedFileName 不为空，录像数据写入到该路径对应的文件； fDownloadDataCallBack 不为空，录像数据通过回调函数返回。 下载完毕后，需要调用 CLIENT_StopDownload 接口关闭下载句柄。

CLIENT_ParseData

表3-98 CLIENT_ParseData

选项	说明
接口描述	解析查询到的配置信息
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre> BOOL CLIENT_ParseData(char* szCommand, char* szInBuffer, LPVOID lpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, void* pReserved); </pre>
参数	<p>szCommand [in] 命令参数 具体见下面注释项</p> <p>szInBuffer [in] 输入缓存 输入缓存内部存储需要解析的 json 串内容</p> <p>lpOutBuffer [out] 输出缓存 不同的命令参数对应不同的结构体类型，具体见下面注释项</p> <p>dwOutBufferSize [in] 输出缓存的大小</p> <p>pReserved [in] 保留参数</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre> CFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO stuPtzCapsInfo = { sizeof(stuPtzCapsInfo) }; if (FALSE == CLIENT_ParseData(CFG_CAP_CMD_PTZ, pBuffer, &stuPtzCapsInfo, sizeof(stuPtzCapsInfo), NULL)) { printf("CLIENT_ParseData Failed, cmd[CFG_CAP_CMD_PTZ], Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	<p>命令参数：</p> <pre> #define CFG_CAP_CMD_PTZ "ptz.getCurrentProtocolCaps" // 获取云台能力集(CFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO) #define CFG_CMD_ENCODE "Encode" // 图像通道属性 配置(对应 CFG_ENCODE_INFO) 更多命令参数请参考 dhconfigsdk.h 头文件 </pre>

CLIENT_DHPTZControlEx2

表3-99 CLIENT_DHPTZControlEx2

选项	说明
接口描述	私有云台控制扩展接口。支持三维快速定位、鱼眼。
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre> BOOL CLIENT_DHPTZControlEx2(LLONG ILoginID, int nChannelID, DWORD dwPTZCommand, LONG IParam1, LONG IParam2, LONG IParam3, BOOL dwStop , void* param4 = NULL); </pre>
参数	<p>ILoginID <i>[in]</i> 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p> <p>nChannelID <i>[in]</i> 操作的通道号 通道号从 0 开始</p> <p>dwPTZCommand <i>[in]</i> 球机控制命令 具体参考 DH_PTZ_ControlType 枚举说明和 DH_EXTPTZ_ControlType 枚举说明</p> <p>IParam1 <i>[in]</i> 辅助参数 1 与其他参数配合使用，不同的控制命令有不同的参数使用组合</p> <p>IParam2 <i>[in]</i> 辅助参数 2 与其他参数配合使用，不同的控制命令有不同的参数使用组合</p> <p>IParam3 <i>[in]</i> 辅助参数 3 与其他参数配合使用，不同的控制命令有不同的参数使用组合</p> <p>dwStop <i>[in]</i> 是否停止 对云台八方向操作及镜头操作命令有效，进行其他操作时，本参数应填充 FALSE</p> <p>IParam4 <i>[in]</i> 辅助参数 4，默认为 NULL 与其他参数配合使用，不同的控制命令有不同的参数使用组合</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre> if (!CLIENT_DHPTZControlEx2(gILoginHandle, nChannelId, DH_PTZ_UP_CONTROL, 0, 0, 0, FALSE, NULL)) </pre>

选项	说明
	<pre>{ printf("CLIENT_DHPTZControlEx2 Failed, nChoose[DH_PTZ_UP_CONTROL]!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	关于 IParam1-4 参数，请参考《网络 SDK 开发手册》中 CLIENT_DHPTZControlEx2 接口。

CLIENT_QueryNewSystemInfo

表3-100 CLIENT_QueryNewSystemInfo

选项	说明
接口描述	新系统能力查询接口，查询系统能力信息（以 Json 格式，具体见配置 SDK）
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre>BOOL CLIENT_QueryNewSystemInfo(LLONG ILoginID, char* szCommand, int nChannelID, char* szOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, int *error, int waittime=1000);</pre>
参数	<p>ILoginID [in] 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p> <p>szCommand [in] 对应查询命令 具体见注释</p> <p>nChannelID [in] 对应查询通道 通道号从 0 开始，当传 -1 时表示查询所有通道，部分命令不支持通道号为 -1</p> <p>szOutBuffer [in] 用于存储数据的缓冲区 用于存储查询过来的 json 串数据</p> <p>dwOutBufferSize [in] 缓冲区大小</p> <p>error [out] 返回错误码 若获取失败，则 netsdk 会将对应的错误码填入该指针地址中</p> <p>waittime [in] 超时时间 等待命令返回的超时时间，默认为 1000ms</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE

选项	说明
使用示例	<pre> char* pBuffer = new char[2048]; if (NULL == pBuffer) { return; } int nError = 0; if (FALSE == CLIENT_QueryNewSystemInfo(g_ILLoginHandle, CFG_CAP_CMD_PTZ, 0, pBuffer, 2048, &nError)) { printf("CLIENT_QueryNewSystemInfo Failed, cmd[CFG_CAP_CMD_PTZ], Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); if (pBuffer) { delete [] pBuffer; pBuffer = NULL; } return; } </pre>
注释	<p>该接口获取过来的 json 传还需要通过 CLIENT_ParseData 接口分析，否则无法使用，CLIENT_QueryNewSystemInfo 对应能力集命令如下：</p> <pre> #define CFG_CAP_CMD_PTZ "ptz.getCurrentProtocolCaps" // 获 取云台能力集(CFG_PTZ_PROTOCOL_CAPS_INFO) 更多命令见 dhconfigsdk.h 头文件。 </pre>

CLIENT_SetDeviceMode

表3-101 CLIENT_SetDeviceMode

选项	说明
接口描述	设置设备语音对讲、回放和权限等工作模式接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre> BOOL CLIENT_SetDeviceMode(LLONG ILoginID, EM_USEDEV_MODE emType, void* pValue); </pre>
参数	<p>ILoginID [in] 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p> <p>emType [in] 工作模式类型 具体见 EM_USEDEV_MODE 枚举说明</p> <p>pValue [in] 扩展参数</p>

选项	说明
	不同的 emType 值对应不同的扩展参数，具体见 EM_USEDEV_MODE 枚举说明
返回值	成功返回 TRUE ，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>// 设置回放时的码流类型 int nStreamType = 0; // 0-主辅码流,1-主码流,2-辅码流 if(!CLIENT_SetDeviceMode(g_ILoginHandle, DH_RECORD_STREAM_TYPE, &nStreamType)) { printf("CLIENT_SetDeviceMode: failed! Error code: 0x%x.\n", CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	无

CLIENT_StartSearchDevicesEx

表3-102 CLIENT_StartSearchDevicesEx

选项	说明
接口描述	异步搜索同网段内 IPC、NVS 等设备
前置条件	已调用 CLIENT_Init 初始化接口
函数	<pre>LLONG CLIENT_StartSearchDevicesEx (NET_IN_STARTSERACH_DEVICE* pInBuf, NET_OUT_STARTSERACH_DEVICE* pOutBuf);</pre>
参数	<p>pInBuf [in] 异步搜索设备入参，具体参考 NET_IN_STARTSERACH_DEVICE 结构体定义</p> <p>pOutBuf [out] 异步搜索设备出参，具体参考 NET_OUT_STARTSERACH_DEVICE 结构体定义</p>
返回值	成功返回句柄，失败返回 0
使用示例	<pre>// 开始异步搜索同网段内设备 NET_IN_STARTSERACH_DEVICE stuInParam = { sizeof(stuInParam) }; stuInParam.emSendType = EM_SEND_SEARCH_TYPE_BROADCAST; stuInParam.cbSearchDevices = SearchDevicesCBEx; NET_OUT_STARTSERACH_DEVICE stuOutParam = { sizeof(stuOutParam) }; LLONG g_ISearchHandle = CLIENT_StartSearchDevicesEx(SearchDevicesCB, &g_IDeviceList); if (NULL == g_ISearchHandle)</pre>

选项	说明
	<pre>{ printf("CLIENT_StartSearchDevicesEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); return; }</pre>
注释	该接口只支持搜索同网段内的设备，跨网段需要调用 CLIENT_SearchDevicesByIPs 接口。

CLIENT_QueryDevState

表3-103 CLIENT_QueryDevState

选项	说明
接口描述	查询设备状态
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre>BOOL CLIENT_QueryDevState(LLONG ILoginID, int nType, char *pBuf, int nBufLen, int *pRetLen, int waittime=1000);</pre>
参数	<p>ILoginID [in] 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值。</p> <p>nType [in] 查询类型 具体见下面注释项</p> <p>pBuf [out] 输出缓存区 用于存储查询到的结果信息，与查询类型匹配使用，具体见下面注释项</p> <p>nBufLen [in] 缓存区大小</p> <p>pRetLen [out] 实际查询到的数据长度，单位为字节</p> <p>waittime [in] 查询等待时间，默认 1000ms</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>// 获取前端设备支持的语音对讲编码类型 DHDEV_TALKFORMAT_LIST stulstTalkEncode; int retlen = 0; bSuccess = CLIENT_QueryDevState(gILoginHandle, DH_DEVSTATE_TALK_ECTYPE, (char*)&stulstTalkEncode, sizeof(stulstTalkEncode), &retlen, 3000);</pre>

选项	说明
	<pre>if (!(bSuccess && retlen == sizeof(stulstTalkEncode))) { printf("CLIENT_QueryDevState cmd[%d] Failed!Last Error[%x]\n", DH_DEVSTATE_TALK_ECTYPE, CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	<p>支持查询类型如下：</p> <pre>#define DH_DEVSTATE_TALK_ECTYPE 0x0009 // 查询设备支持的语音对讲格式列表，见结构体 DHDEV_TALKFORMAT_LIST</pre> <p>更多命令请参考 dhnetSDK.h 头文件</p>

CLIENT_StartTalkEx

表3-104 CLIENT_StartTalkEx

选项	说明
接口描述	打开语音对讲扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre>LLONG CLIENT_StartTalkEx(LLONG ILoginID, pfAudioDataCallBack pfcB, LDWORD dwUser);</pre>
参数	<p>ILoginID <i>[in]</i> 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p> <p>pfcB <i>[in]</i> 语言对讲音频数据回调函数 具体参见 pfAudioDataCallBack 回调函数说明</p> <p>dwUser <i>[in]</i> 语言对讲音频数据回调函数的用户数据 SDK 通过语音对讲的音频数据回调函数 pfAudioDataCallBack 将该数据返回给用户，以使用户后续操作</p>
返回值	成功返回和设备对讲的句柄，失败返回 0
使用示例	<pre>g_ITalkHandle = CLIENT_StartTalkEx(gILoginHandle, AudioDataCallBack, (DWORD)NULL); if(0 == g_ITalkHandle) { printf("CLIENT_StartTalkEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	无

CLIENT_StopTalkEx

表3-105 CLIENT_StopTalkEx

选项	说明
接口描述	停止语音对讲扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_StartTalkEx 等打开语音对讲接口
函数	BOOL CLIENT_StopTalkEx (LLONG ITalkHandle);
参数	ITalkHandle <i>[in]</i> 语言对讲的句柄 ID 对应 CLIENT_StartTalkEx 等打开语音对讲接口的返回值
返回值	成功返回 TRUE ，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>if(!CLIENT_StopTalkEx(g_ITalkHandle)) { printf("CLIENT_StopTalkEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); } else { g_ITalkHandle = 0; }</pre>
注释	无

CLIENT_RecordStartEx

表3-106 CLIENT_RecordStartEx

选项	说明
接口描述	开始 PC 端录音扩展接口（对 CLIENT_RecordStart() 扩展）
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	BOOL CLIENT_RecordStartEx (LLONG ILoginID);
参数	ILoginID <i>[in]</i> 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值
返回值	成功返回 TRUE ，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>BOOL bSuccess = CLIENT_RecordStartEx(gILoginHandle); if(!bSuccess) { printf("CLIENT_RecordStartEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); }</pre>
注释	无

CLIENT_RecordStopEx

表3-107 CLIENT_RecordStopEx

选项	说明
接口描述	结束 PC 端录音扩展接口（对 CLIENT_RecordStop()扩展）
前置条件	已调用 CLIENT_RecordStartEx 等打开本地录音采集接口
函数	BOOL CLIENT_RecordStopEx(LLONG ILoginID);
参数	ILoginID [in] 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>// 停止本地录音 if (g_RecordFlag) { if (!CLIENT_RecordStopEx(g_ILoginHandle)) { printf("CLIENT_RecordStop Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); } else { g_RecordFlag = FALSE; } }</pre>
注释	CLIENT_RecordStopEx 接口需要与 CLIENT_RecordStartEx 接口配合使用

CLIENT_TalkSendData

表3-108 CLIENT_TalkSendData

选项	说明
接口描述	发送语音数据到设备
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	LONG CLIENT_TalkSendData(LLONG ITalkHandle, char *pSendBuf, DWORD dwBufSize);
参数	ITalkHandle [in] 语言对讲的句柄 ID 对应 CLIENT_StartTalkEx 等打开语音对讲接口的返回值 pSendBuf [in] 发送缓存区

选项	说明
	存储要发送的音频数据 dwBufSize <i>[in]</i> 缓存大小， 是要发送的音频数据的长度，单位字节
返回值	成功时返回实际传输给设备的数据长度，失败返回-1
使用示例	<pre> LONG lSendLen = CLIENT_TalkSendData(ITalkHandle, pDataBuf, dwBufSize); if(lSendLen != (long)dwBufSize) { printf("CLIENT_TalkSendData Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	接收到 CLIENT_StartTalkEx 的回调出来的录音数据后, 通过该接口发送给设备

CLIENT_AudioDecEx

表3-109 CLIENT_AudioDecEx

选项	说明
接口描述	解码音频数据扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre> BOOL CLIENT_AudioDecEx(LLONG ITalkHandle, char *pAudioDataBuf, DWORD dwBufSize); </pre>
参数	ITalkHandle <i>[in]</i> 语言对讲的句柄 ID 对应 CLIENT_StartTalkEx 等打开语音对讲接口的返回值 pAudioDataBuf <i>[in]</i> 音频缓存区 要求解码的音频数据内容 dwBufSize <i>[in]</i> 缓存大小， 是要求解码的音频数据内容的长度，单位字节
返回值	成功返回 TRUE ，失败返回 FALSE
使用示例	<pre> // 将收到的设备端发送过来的语音数据传给 SDK 解码播放 if (!CLIENT_AudioDecEx(ITalkHandle, pDataBuf, dwBufSize)) { printf("CLIENT_AudioDecEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); } </pre>
注释	语音对讲中对设备传过来的数据进行解码

CLIENT_SetDVRMessCallBack

表3-110 CLIENT_SetDVRMessCallBack

选项	说明
接口描述	设置报警回调函数接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre>void CLIENT_SetDVRMessCallBack(fMessCallBack cbMessage, LDWORD dwUser);</pre>
参数	<p>cbMessage [in] 报警回调函数 具体见 fMessCallBack 回调函数说明</p> <p>dwUser [in] 用户数据，SDK 通过实时监视数据回调函数 fMessCallBack 将该数据返回给用户，以便用户后续操作</p>
返回值	无
使用示例	<pre>// 设置报警事件回调函数 CLIENT_SetDVRMessCallBack(MessCallBack , NULL);</pre>
注释	CLIENT_SetDVRMessCallBack 接口需在报警订阅之前调用，设置的回调函数里面接收到的事件不会有包含图片的事件

CLIENT_StartListenEx

表3-111 CLIENT_StartListenEx

选项	说明
接口描述	订阅报警扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre>BOOL CLIENT_StartListenEx(LLONG ILoginID);</pre>
参数	<p>ILoginID [in] 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>// 向设备订阅报警 if(CLIENT_StartListenEx(g_ILoginHandle)) { g_bStartListenFlag = TRUE; printf("Listen Success!\nJust Wait Event...\n"); } else { printf("CLIENT_StartListenEx Failed!Last Error[%x]\n" , CLIENT_GetLastError()); }</pre>

选项	说明
	}
注释	所有设备的报警事件都是通过 CLIENT_SetDVRMessCallBack 接口设置的回调函数反馈给用户的

CLIENT_StopListen

表3-112 CLIENT_StopListen

选项	说明
接口描述	停止订阅报警
前置条件	已调用 CLIENT_StartListenEx 等报警上报订阅接口
函数	<pre> BOOL CLIENT_StopListen(LLONG ILoginID); </pre>
参数	ILoginID <i>[in]</i> 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre> // 停止向设备订阅报警 if (g_bStartListenFlag) { if (!CLIENT_StopListen(g_ILoginHandle)) { printf("CLIENT_StopListen Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); } else { g_bStartListenFlag = FALSE; } } </pre>
注释	无

CLIENT_StopSearchDevices

表3-113 CLIENT_StopSearchDevices

选项	说明
接口描述	停止异步搜索同网段内 IPC、NVS 等设备
前置条件	已调用 CLIENT_StartSearchDevicesEx 等异步搜索设备接口
函数	<pre> BOOL CLIENT_StopSearchDevices(LLONG ISearchHandle); </pre>
参数	ISearchHandle <i>[in]</i> 异步搜索设备 ID 对应 CLIENT_StartSearchDevicesEx 等异步搜索设备接口的返回值

选项	说明
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>// 停止异步搜索同网段设备 if (NULL != g_lSearchHandle) { if (FALSE == CLIENT_StopSearchDevices(g_lSearchHandle)) { printf("CLIENT_StopSearchDevices Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); } }</pre>
注释	该接口与 CLIENT_StartSearchDevicesEx 接口配对使用

CLIENT_SearchDevicesByIPs

表3-114 CLIENT_SearchDevicesByIPs

选项	说明
接口描述	同步跨网段搜索设备
前置条件	已调用 CLIENT_Init 初始化接口
函数	<pre>BOOL CLIENT_SearchDevicesByIPs(DEVICE_IP_SEARCH_INFO* plpSearchInfo, fSearchDevicesCB cbSearchDevices, LDWORD dwUserData, char* szLocallp, DWORD dwWaitTime);</pre>
参数	<p>plpSearchInfo <i>[in]</i> 搜索设备信息 存储需要搜索的设备 ip，DEVICE_IP_SEARCH_INFO 参考 dhnetSDK.h 头文件</p> <p>cbSearchDevices <i>[in]</i> 搜索设备回调函数 当有设备响应包回复过来时，SDK 将响应包解析成有效的信息，通过回调函数通知用户，具体参见 fSearchDevicesCB 回调函数说明。 回调函数不可为空</p> <p>dwUserData <i>[in]</i> 用户数据 NetSDK 通过搜索设备回调函数 fSearchDevicesCB 将该数据返回给用户，以使用户后续操作。</p> <p>szLocallp <i>[in]</i> 本地 IP 可不输入，默认为 NULL。</p> <p>dwWaitTime <i>[in]</i> 用户期望搜索时间</p>

选项	说明
	用户根据自己需求合理设置该参数，由于该接口为同步接口，只有等待搜索时间到达才会从接口返回。
返回值	成功返回 TRUE ，失败返回 FALSE
使用示例	<pre> DWORD dwWaitTime = 5000; // 用户需要注意，该接口会等到超时时间到才会返回，用户需要根据自身网络情况决定超时时间 if (FALSE == CLIENT_SearchDevicesByIPs(&stuTmp, SearchDevicesCB, (LDWORD)&g_lDeviceList, szLocalIp, dwWaitTime)) { printf("CLIENT_SearchDevicesByIPs Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); sreturn; } </pre>
注释	该接口为同步接口，只有等待搜索时间到达才会从接口返回，用户需要根据自身网络情况决定搜索时间

CLIENT_RealLoadPictureEx

表3-115 CLIENT_RealLoadPictureEx

选项	说明
接口描述	智能图片报警订阅接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre> LLONG CLIENT_RealLoadPictureEx(LLONG ILoginID, int nChannelID, DWORD dwAlarmType, BOOL bNeedPicFile, fAnalyzerDataCallBack cbAnalyzerData, LDWORD dwUser, void* Reserved); </pre>
参数	<p>ILoginID <i>[in]</i> 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p> <p>nChannelID <i>[in]</i> 智能图片报警订阅通道号，通道号从 0 开始</p> <p>dwAlarmType <i>[in]</i> 期望订阅的报警类型 如： EVENT_IVS_ALL //所有报警信息都会上传 更多具体类型参见 dhnet sdk.h 头文件</p> <p>bNeedPicFile <i>[in]</i> 是否订阅图片文件 TRUE:表示订阅图片文件，在回调函数中会返回智能图片信息 FALSE:表示不订阅图片文件，在回调函数中不会返回智能图片信息(在不</p>

选项	说明
	<p>需要图片信息时，可减少网络流量)</p> <p>cbAnalyzerData</p> <p><i>[in]</i> 智能图片报警回调函数</p> <p>当设备端有智能图片报警上报时，SDK 会调用该函数回调数据给用户</p> <p>dwUser</p> <p><i>[in]</i> 用户数据，SDK 通过智能图片报警回调函数 fAnalyzerDataCallBack 将该数据返回给用户，以使用户后续操作</p> <p>Reserved</p> <p><i>[in]</i> 保留参数</p> <p>该字段建议填 NULL</p>
返回值	失败返回 0, 成功返回智能图片报警订阅 ID, 将作为 CLIENT_StopLoadPic 的参数
使用示例	<pre>// 订阅智能图片报警 LDWORD dwUser = 0; g_IRealLoadHandle = CLIENT_RealLoadPictureEx(gILoginHandle, 0, EVENT_IVS_ALL, TRUE, AnalyzerDataCallBack, dwUser, NULL); if (0 == g_IRealLoadHandle) { printf("CLIENT_RealLoadPictureEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); return; }</pre>
注释	<p>订阅接口每次对应一个通道，并且对应一种类型的事件</p> <p>如果要订阅该通道上传所有类型的事件，可以将参数 dwAlarmType 设置为 EVENT_IVS_ALL</p> <p>如果需要订阅一个通道上传两种事件，那么请调用两次 CLIENT_RealLoadPictureEx，并且传入不同的事件类型</p> <p>可通过 CLIENT_StopLoadPic 接口取消订阅</p>

CLIENT_ControlDeviceEx

表3-116 CLIENT_ControlDeviceEx

选项	说明
接口描述	设备控制扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	<pre>BOOL CLIENT_ControlDeviceEx(LLONG ILoginID, CtrlType emType, void* pInBuf, void* pOutBuf = NULL, int nWaitTime = 1000);</pre>
参数	<p>ILoginID</p> <p><i>[in]</i> 设备登录 ID</p> <p>对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值</p>

选项	说明
	<p>emType [in] 控制类型 与 pInBuf 和 pOutBuf 匹配使用，不同的 emType，pInBuf 和 pOutBuf 指向不同的结构体，具体参见 CtrlType 枚举说明。</p> <p>pInBuf [in] 设备控制入参 与 emType 匹配使用，不同的 emType，pInBuf 指向不同的结构体，具体参见 CtrlType 枚举说明，若 emType 对应的枚举值在枚举说明中未明确指出 pInBuf 为何结构体，则填 NULL</p> <p>pOutBuf [out] 设备控制出参，默认为 NULL 与 emType 匹配使用，不同的 emType，pOutBuf 指向不同的结构体，具体参见 CtrlType 枚举说明，若 emType 对应的枚举值在枚举说明中未明确指出 pOutBuf 为何结构体，则填 NULL 当 emType 小于 0x10000 时，pOutBuf 可以不填</p> <p>nWaitTime [in] 等待设备返回的超时时间，单位为 ms 默认为 1000ms</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre> MANUAL_SNAP_PARAMETER stuSanpParam = {0}; stuSanpParam.nChannel = 0; memcpy(stuSanpParam.bySequence, "just for test", sizeof(stuSanpParam.bySequence) - 1); // 手动抓图触发报警功能，该功能只对 ITC 设备有效 if (FALSE == CLIENT_ControlDeviceEx(g_ILoginHandle, DH_MANUAL_SNAP, &stuSanpParam)) { printf("CLIENT_ControlDeviceEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); break; } </pre>
注释	无

CLIENT_StopLoadPic

表3-117 CLIENT_StopLoadPic

选项	说明
接口描述	取消智能图片报警订阅接口
前置条件	已调用 CLIENT_RealLoadPictureEx 等智能图片报警订阅接口
函数	<pre> BOOL CLIENT_StopLoadPic(LLONG IAnalyzerHandle); </pre>
参数	<p>IAnalyzerHandle [in] 智能图片报警订阅 ID 对应 CLIENT_RealLoadPictureEx 等智能图片报警订阅接口的返回值</p>

选项	说明
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>// 取消智能图片报警订阅 if (0 != g_IRealLoadHandle) { if (FALSE == CLIENT_StopLoadPic(g_IRealLoadHandle)) { printf("CLIENT_StopLoadPic Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); } else { g_IRealLoadHandle = 0; } } }</pre>
注释	

CLIENT_GetDownloadPos

表3-118 CLIENT_GetDownloadPos

选项	说明
接口描述	查询录像下载进度，单位 KB
前置条件	已调用 CLIENT_DownloadByTimeEx 等录像下载接口
函数	<pre>BOOL CLIENT_GetDownloadPos(LLONG IFileHandle, int *nTotalSize, int *nDownLoadSize);</pre>
参数	<p>IFileHandle [in] 下载句柄 对应 CLIENT_DownloadByTimeEx 等录像下载接口的返回值</p> <p>nTotalSize [out] 下载的总大小，单位 KB</p> <p>nDownLoadSize [out] 已下载的长度，单位 KB</p>
返回值	成功返回 TRUE，失败返回 FALSE
使用示例	<pre>int nTotal = 0; int nDownLoad = 0; if (FALSE == CLIENT_GetDownloadPos(g_IDownloadHandle, &nTotal, &nDownLoad)) { printf("CLIENT_GetDownloadPos Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); } }</pre>
注释	无

CLIENT_SetSnapRevCallBack

表3-119 CLIENT_SetSnapRevCallBack

选项	说明
接口描述	设置前端视频抓图回调函数接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	void CLIENT_SetSnapRevCallBack(fSnapRev OnSnapRevMessage, LDWORD dwUser);
参数	OnSnapRevMessage [in] 前端视频抓图回调函数 具体见 fSnapRev 回调函数说明 dwUser [in] 用户数据, SDK 通过前端视频抓图回调函数 fSnapRev 将该数据返回给用户, 以使用户后续操作
返回值	无
使用示例	// 设置前端视频抓图回调函数 CLIENT_SetSnapRevCallBack(SnapRev, NULL);
注释	CLIENT_SetSnapRevCallBack 接口需在前端视频抓图接口之前调用

CLIENT_SnapPictureEx

表3-120 CLIENT_SnapPictureEx

选项	说明
接口描述	抓图请求扩展接口
前置条件	已调用 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 登录设备接口
函数	BOOL CLIENT_SnapPictureEx(LLONG ILoginID, SNAP_PARAMS *par, int *reserved = 0);
参数	ILoginID [in] 设备登录 ID 对应 CLIENT_LoginWithHighLevelSecurity 设备登录接口的返回值 par [in] 抓图参数 具体参见 SNAP_PARAMS 结构体说明 reserved [in] 保留字段
返回值	成功返回 TRUE, 失败返回 FALSE
使用示例	// 发送抓图命令给前端设备 SNAP_PARAMS stuSnapParams; stuSnapParams.Channel = nChannelId;

选项	说明
	<pre> stuSnapParams.mode = nSnapType; stuSnapParams.CmdSerial = ++g_nCmdSerial; // 请求序列号，有效值范围 0~65535，超过范围会被截断为 unsigned short if (FALSE == CLIENT_SnapPictureEx(g_hLoginHandle, &stuSnapParams)) { printf("CLIENT_SnapPictureEx Failed!Last Error[%x]\n", CLIENT_GetLastError()); return; } else { printf("CLIENT_SnapPictureEx succ\n"); } </pre>
注释	无

附录4 法律声明

商标声明

- VGA 是 IBM 公司的商标。
- Windows 标识和 Windows 是微软公司的商标或注册商标。
- 在本文档中可能提及的其他商标或公司的名称，由其各自所有者拥有。

责任声明

- 在适用法律允许的范围内，在任何情况下，本公司都不对因本文档中相关内容及描述的产品而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉、文档丢失或预期节约的损失进行赔偿。
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本公司对文档中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。

隐私保护提醒

您安装了我们的产品，您可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS 等个人信息。在使用产品过程中，您需要遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规要求，保障他人的合法权益。如，提供清晰、可见的标牌，告知相关权利人视频监控区域的存在，并提供相应的联系方式。

关于本文档

- 产品请以实物为准，本文档仅供参考。
- 本公司保留随时维护本文档中任何信息的权利，维护的内容将会在本文档的新版本中加入，恕不另行通知。
- 本文档如有不准确或不详尽的地方，或印刷错误，请以公司最终解释为准。
- 本文档供多个型号产品做参考，每个产品的具体操作不逐一例举，请用户根据实际产品自行对照操作。
- 如不按照本文档中的指导进行操作，因此而造成的任何损失由使用方自行承担。
- 如获取到的 PDF 文档无法打开，请将阅读工具升级到最新版本或使用其他主流阅读工具。

附录5 网络安全建议

保障设备基本网络安全的必须措施：

1. 使用复杂密码

请参考如下建议进行密码设置：

- 长度不小于 8 个字符。
- 至少包含两种字符类型，字符类型包括大小写字母、数字和符号。
- 不包含帐户名称或帐户名称的倒序。
- 不要使用连续字符，如 123、abc 等。
- 不要使用重叠字符，如 111、aaa 等。

2. 及时更新固件和客户端软件

- 按科技行业的标准作业规范，设备的固件需要及时更新至最新版本，以保证设备具有最新的功能和安全性。设备接入公网情况下，建议开启在线升级自动检测功能，便于及时获知厂商发布的固件更新信息。
- 建议您下载和使用最新版本客户端软件。

增强设备网络安全的建议措施：

1. 物理防护

建议您对设备（尤其是存储类设备）进行物理防护，比如将设备放置在专用机房、机柜，并做好门禁权限和钥匙管理，防止未经授权的人员进行破坏硬件、外接设备（例如 U 盘、串口）等物理接触行为。

2. 定期修改密码

建议您定期修改密码，以降低被猜测或破解的风险。

3. 及时设置、更新密码重置信息

设备支持密码重置功能，为了降低该功能被攻击者利用的风险，请您及时设置密码重置相关信息，包含预留手机号/邮箱、密保问题，如有信息变更，请及时修改。设置密保问题时，建议不要使用容易猜测的答案。

4. 开启帐户锁定

出厂默认开启帐户锁定功能，建议您保持开启状态，以保护帐户安全。在攻击者多次密码尝试失败后，其对应帐户及源 IP 将会被锁定。

5. 更改 HTTP 及其他服务默认端口

建议您将 HTTP 及其他服务默认端口更改为 1024~65535 间的任意端口，以减小被攻击者猜测服务端口的风险。

6. 使能 HTTPS

建议您开启 HTTPS，通过安全的通道访问 Web 服务。

7. 启用白名单

建议您开启白名单功能，开启后仅允许白名单列表中的 IP 访问设备。因此，请务必将您的电脑 IP 地址，以及配套的设备 IP 地址加入白名单列表中。

8. MAC 地址绑定

建议您在设备端将其网关设备的 IP 与 MAC 地址进行绑定，以降低 ARP 欺骗风险。

9. 合理分配帐户及权限

根据业务和管理需要，合理新增用户，并合理为其分配最小权限集合。

10. 关闭非必需服务，使用安全的模式

如果没有需要，建议您关闭 SNMP、SMTP、UPnP 等功能，以降低设备面临的风险。

如果有需要，强烈建议您使用安全的模式，包括但不限于：

- SNMP：选择 SNMP v3，并设置复杂的加密密码和鉴权密码。

- SMTP: 选择 TLS 方式接入邮箱服务器。
- FTP: 选择 SFTP, 并设置复杂密码。
- AP 热点: 选择 WPA2-PSK 加密模式, 并设置复杂密码。

11. 音视频加密传输

如果您的音视频数据包含重要或敏感内容, 建议启用加密传输功能, 以降低音视频数据传输过程中被窃取的风险。

12. 使用 PoE 方式连接设备

如果设备支持 PoE 功能, 建议采用 PoE 方式连接设备, 使摄像机与其他网络隔离。

13. 安全审计

- 查看在线用户: 建议您不定期查看在线用户, 识别是否有非法用户登录。
- 查看设备日志: 通过查看日志, 可以获知尝试登录设备的 IP 信息, 以及已登录用户的关键操作信息。

14. 网络日志

由于设备存储容量限制, 日志存储能力有限, 如果您需要长期保存日志, 建议您启用网络日志功能, 确保关键日志同步至网络日志服务器, 便于问题回溯。

15. 安全网络环境的搭建

为了更好地保障设备的安全性, 降低网络安全风险, 建议您:

- 关闭路由器端口映射功能, 避免外部网络直接访问路由器内网设备的服务。
- 根据实际网络需要, 对网络进行划区隔离: 若两个子网间没有通信需求, 建议使用 VLAN、网闸等方式对其进行网络分割, 达到网络隔离效果。
- 建立 802.1x 接入认证体系, 以降低非法终端接入专网的风险。
- 启用设备的防火墙或者黑白名单功能, 降低设备可能遭受攻击的风险。